

Obszar zastosowania

Mipa Vorreiniger 'Mat & Clean' jest profesjonalną pastą matująco-zmywającą do zaprawek przeznaczoną do zmywania i matowania w jednym procesie. Czyści wosk, tłuszcz, silikon i jednocześnie matuje. Czyszczenie chemiczne i mechaniczne w jednym procesie. Całkowicie jednolite matowe wykończenie powierzchni bez zarysowań. Daje optymalną przyczepność pośrednią. Łatwa w rozprowadzaniu, dlatego optymalna dostępność nawet w trudno dostępnych miejscach.


Wydajność: —

Instrukcja zastosowania



Kolor

—



Proporcje mieszania

Utwardzacz

wagowo (lakier : utwardzacz)

objętościowo (lakier: utwardzacz)

—

—

—



Utwardzacz

Lakierowanie całościowe

Lakierowanie częściowe

—

—



Czas przydatności do użycia

—



Rozcieńczalnik

—



Lepkość natryskowa

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless

—

—



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji

Utwardzacz

Ciśnienie (bar)

Dysza (mm)

Liczba natrysków

Rozcieńczalnik

—


—

—

—

—

—



Czas odparowania

—

Warstwa suchego filmu

—



Czas suszenia

Temperatura obiektu

Pyłosuchy

Odporny na dotyk

Gotowy do montażu

Gotowy do szlifowania

Gotowy do polakierowania

—

—

—

—

—

—

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Uwagi

- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3 lata.
- Ustawodawstwo LZO:** UE Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/a) 200 g/l
Produkt zawiera maksymalnie 188 g/l LZO.
- Warunki aplikacji:** Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Aplikacja:** Manualnie: Nanieść wilgotną włókniną szlifierską lub gąbką i lekko dociskając rozprowadzić ruchem okrężnym, w okolicach miejsc do naprawy. Na koniec zmyć mokrą gąbką.
- Maszynowo:
Drobną gąbką polerską o zredukowanej liczbie obrotów, rozprowadzić pastę równomiernie w okolice miejsc do naprawy. Na koniec zmyć mokrą gąbką.

d 1120

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.