











Obszar zastosowania

Mipa Zmywacz WBS to środek odtłuszczający o nieznacznej uciążliwości zapachowej, zgodny z LZO (zawartość rozpuszczalników mniejsza o 20%) na bazie wodnej do zmywania podłoży metalowych, z tworzywa sztucznego, podłoży zagruntowanych oraz przeszlifowanych starych powłok lakierniczych. Produkt należy aplikować pędzlem, szczotką, ścierką, gąbką lub poprzez natrysk. Po aplikacji usunąć nadmiar zmywacza z powierzchni czystą, suchą ścierką.

Wydajność: —

Instrukcja zastosowania

	Kolor bezbarwny					
	Proporcje mieszania Utwardzacz	wagowo (lakier : utwardzacz)	objętościowo (lakier : utwardzacz)			
	Utwardzacz Lakierowanie całościowe	Lakierowanie częściowe				
	Czas przydatności do użycia	—				
	Rozcieńczalnik	—				
	Lepkość natryskowa pistolet lakierniczy z kubkiem górnym	Airmix / Airless				
	Metoda aplikacji Metoda aplikacji	Utwardzacz	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)	Liczba natrysków	Rozcieńczalnik
	Czas odparowania	—				
	Warstwa suchego filmu	—				
	Czas suszenia Temperatura obiektu	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do montażu	Gotowy do szlifowania	Gotowy do polakierowania
	—	—	—	—	—	—

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Uwagi

Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 4 lata.

Ustawodawstwo LZO: UE Wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/a) 200 g/l
Produkt zawiera maksymalnie 189 g/l LZO.

Warunki aplikacji: —

Aplikacja: Mipa Zmywacz WBS nie powinien przysychać na powierzchni. Wyczyszczone powierzchnie powinny dokładnie odparować. Resztki wilgoci z narożników, kątów odmuchać sprężonym powietrzem. Mipa WBS Reiniger może zawierać zawieszane cząstki stałe. Obecność drobin nie stanowi wady jakościowej, ponieważ dają się one łatwo rozpuścić przez wstrząśnięcie przed użyciem.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.