

Obszar zastosowania


Mipa 2K-Beschleuniger skraca radykalnie czas schnięcia lakierów typu Mipa PUR i Mipa OC. W szczególności zalecany jest w niskich temperaturach, w zimie. Uwaga: Czas przydatności mieszanki do użycia ulega skróceniu.

Wydajność: —

Instrukcja zastosowania



Kolor
bezbarwny



Proporcje mieszania

Utwardzacz
dodać max. 4% do lakieru zasadniczego

wagowo (lakier : utwardzacz)	—	objętościowo (lakier : utwardzacz)	—
-------------------------------------	---	---	---



Utwardzacz

Lakierowanie całościowe

Lakierowanie częściowe




Czas przydatności do użycia

2 - 4 h w temp. 20 °C



Rozcieńczalnik

—



Lepkość natryskowa


pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji	Utwardzacz	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)	Liczba natrysków	Rozcieńczalnik
—	—	—	—	—	—



Czas odparowania

—

Warstwa suchego filmu

—



Czas suszenia

Temperatura obiektu	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do montażu	Gotowy do szlifowania	Gotowy do polakierowania
—	—	—	—	—	—

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Uwagi

- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym opakowaniu minimum 3 lata.
- Ustawodawstwo LZO:** —
- Warunki aplikacji:** Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Aplikacja:** Wymieszać tuż przed dodaniem.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.