

Obszar zastosowania


Mipa Unterbodenschutz Streichware to wzmocniony włóknami produkt do zabezpieczania podwozi pojazdów, wnęk kół zapasowych itp. o długotrwałej ochronie przed korozją, solą drogową i uderzeniami kamieni. Doskonała przyczepność, odporny na uderzenia i zadrapania, trwała elastyczność, posiada dobre działanie wygłuszające, gęsty.

Wydajność: 1,0 - 2,0 m²/l

Instrukcja zastosowania



Kolor
czarny



Proporcje mieszania

Utwardzacz

wagowo (lakier : utwardzacz)

objętościowo (lakier : utwardzacz)



Utwardzacz
Lakierowanie całościowe

Lakierowanie częściowe



Czas przydatności do użycia



Rozcieńczalnik



Lepkość natryskowa


W razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem Mipa UN
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji	Utwardzacz	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)	Liczba natrysków	Rozcieńczalnik
Pędzel lub pistolet z dolnym kubkiem ssącym	—	—	—	—	—



Czas odparowania

Warstwa suchego filmu

Nałożyć warstwę o ok. 3 mm grubości



Czas suszenia
Temperatura obiektu

Pyłosuchy

Odporny na dotyk

Gotowy do montażu

Gotowy do szlifowania

Gotowy do polakierowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

20 °C

— 2 – 4 h — — —

Uwagi

- Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 3 lata.
- Ustawodawstwo LZO:** UE wartość graniczna dla produktu (według kategorii B/e) 840 g/l
Produkt zawiera maksymalnie 840 g/l LZO.
- Warunki aplikacji:** Od 10°C i do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Aplikacja:** Podwozie musi być czyste i suche, należy usunąć kurz, rdzę, olej i tłuszcz
Należy usunąć stary środek zabezpieczający podwozie.
Nie nanosić na silnik, przekładnię, miskę olejową, wał przegubowy, rury wydechowe, osie, usprężynowanie, amortyzatory, linki hamulcowe, smarownice itd.!

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.