


**Obszar zastosowania**

Przyspieszacz schnięcia lakierów alkidowych utwardzacz jest komponentem systemu syntetycznego poprawiającym czas schnięcia lakierów alkidowych oraz zwiększającym stopień połysku podczas aplikacji w niskich temperaturach.

**Instrukcja zastosowania**



**Proporcje mieszania**

**Utwardzacz**

Patrz produkt bazowy

**wagowo (lakier : utwardzacz)**

—

**objętościowo (lakier : utwardzacz)**

—



**Utwardzacz**

—




**Czas przydatności do użycia**

Patrz produkt bazowy



**Rozcieńczalnik**

Patrz produkt bazowy



**Lepkość natryskowa**

Patrz produkt bazowy

**pistolet lakierniczy z kubkiem górnym**

—

**Airmix / Airless**

—



**Metoda aplikacji**

**Metoda aplikacji**

Patrz produkt bazowy.

**Utwardzacz**

—

**Ciśnienie (bar)**

—

**Dysza (mm)**

—

**Liczba natrysków**

—

**Rozcieńczalnik**



**Czas suszenia**

**Utwardzacz**

Patrz produkt bazowy.

**Temperatura obiektu**

—

**Pyłosuchy**

—

**Odporny na dotyk**

—

**Gotowy do montażu**

—

**Gotowy do szlifowania**

—

**Gotowy do polakierowania**

—

**Uwagi**

**Charakterystyka:**

Spoivo	poliizocyjanian
Ciała stałe (wagowo %)	13 – 14
Ciała stałe (objętościowo %)	—
Lepkość dostawy DIN 53211 4 mm (w sek.)	11 – 13
Ciężar właściwy DIN EN ISO 2811 (kg/l)	0,9 - 1,0
Stopień połysku DIN EN ISO 2813 60°	Patrz produkt bazowy.

**Właściwości:**

Patrz produkt bazowy.

**Wydajność teoretyczna:**

Patrz produkt bazowy.

**Przechowywanie:**

W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 12 miesięcy.

Wersja: d 4/1107

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

**Ustawodawstwo** Patrz produkt bazowy.  
**LZO:**

**Warunki aplikacji:** Patrz produkt bazowy.

**Przygotowanie podłoża:**  
Patrz produkt bazowy.

**Lakierowanie:** Patrz produkt bazowy.

**Wskazówki dotyczące pracy z produktem:**

Produkt przeznaczony jest tylko do profesjonalnego zastosowania.

Nie stosować do natrysku na gorąco. Suszenie możliwe w temp. max 80 °C.

Utwardzacz reaguje z wilgocią. Pojemnik zamknąć natychmiast po dozowaniu.

**Czyszczenie narzędzi:** Narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem nitro.

**Ochrona środowiska:** Odpady powstałe w wyniku użytkowania produktu należy zagospodarować zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Dopełnienie obowiązku wynikającego z aktualnych przepisów spoczywa na użytkowniku.

Wersja: d 4/1107

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.