


Obszar zastosowania

2K utwardzacz do 2K lakierów i 2K podkładów epoksydowych o przyspieszonym czasie schnięcia. Do zastosowania w przedziale temp.: 10-15°C, przyspiesza czasu schnięcia w porównaniu z EP 950-25 o 20%.

Instrukcja zastosowania



Proporcje mieszania

Utwardzacz
Patrz produkt bazowy.

wagowo (lakier: utwardzacz)

—

objętościowo (lakier: utwardzacz)

—



Utwardzacz

—




Czas przydatności do użycia

Patrz produkt bazowy.



Rozcieńczalnik

Patrz produkt bazowy.



Lepkość natryskowa

Patrz produkt bazowy.

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

—

Airmix / Airless

—



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji
Patrz produkt bazowy.

Utwardzacz

—

Ciśnienie (bar)

—

Dysza (mm)

—

Liczba natrysków

—

Rozcieńczalnik

—



Czas suszenia

Utwardzacz

Patrz produkt bazowy.

Temperatura obiektu

—

Pyłosuchy

—

Odporny na dotyk

—

Gotowy do montażu

—

Gotowy do szlifowania

—

Gotowy do polakierowania

—

Uwagi

Charakterystyka:	Spoiwo	poliaminoamid
	Ciała stałe (wagowo %)	43 - 44
	Ciała stałe (objętościowo %)	—
	Lepkość dostawy DIN 53211 4 mm (w sek.)	74 - 76 s
	Ciężar właściwy DIN EN ISO 2811 (kg/l)	0,9 - 1,0
	Stopień połysku DIN EN ISO 2813 60°	Patrz produkt bazowy.

Właściwości: Patrz produkt bazowy.

Wydajność teoretyczna: Patrz produkt bazowy.

Wersja: d3/0517

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 2 lata.

Ustawodawstwo Patrz produkt bazowy.
LZO:

Warunki aplikacji: Patrz produkt bazowy.

Przygotowanie podłoża: Patrz produkt bazowy.

Lakierowanie: Patrz produkt bazowy.

Wskazówki dotyczące pracy z produktem:

Produkt przeznaczony jest tylko do profesjonalnego zastosowania.

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem Mipa EP.

Ochrona środowiska: Odpady powstałe w wyniku użytkowania produktu należy zagospodarować zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Dopełnienie obowiązku wynikającego z aktualnych przepisów spoczywa na użytkowniku.

Wersja: d3/0517

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.