


Obszar zastosowania

2K utwardzacz do 2K lakierów i 2K podkładów epoksydowych.
Do zastosowania w przedziale temp.: 20-30°C.

Instrukcja zastosowania



Proporcje mieszania

Utwardzacz

Patrz produkt bazowy.

wagowo (lakier : utwardzacz) —

objętościowo (lakier : utwardzacz) —



Utwardzacz

—




Czas przydatności do użycia

Patrz produkt bazowy.



Rozcieńczalnik

Patrz produkt bazowy.



Lepkość natryskowa

Patrz produkt bazowy.

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji

Patrz produkt bazowy.

Utwardzacz —

Ciśnienie (bar) —

Dysza (mm) —

Liczba natrysków —

Rozcieńczalnik —



Czas suszenia

Utwardzacz

Patrz produkt bazowy.

Temperatura
obiektu —

Pyłosuchy —

Odporny
na dotyk —

Gotowy do
montażu —

Gotowy do
szlifowania —

Gotowy
do polakierowania —

Uwagi

Charakterystyka:

Spoivo	poliaminoamid
Ciała stałe (wagowo %)	59 – 61
Ciała stałe (objętościowo %)	—
Lepkość dostawy DIN 53211 4 mm (w sek.)	tiksotropowy
Ciężar właściwy DIN EN ISO 2811 (kg/l)	0,9 - 1,0
Stopień połysku DIN EN ISO 2813 60°	Patrz produkt bazowy.

Właściwości:

Patrz produkt bazowy.

Wydajność teoretyczna:

Patrz produkt bazowy.

Przechowywanie:

W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 2 lata.

Wersja: d 4/0517

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Ustawodawstwo Patrz produkt bazowy.
LZO:

Warunki aplikacji: Patrz produkt bazowy.

Przygotowanie podłoża: Patrz produkt bazowy.

Lakierowanie: Patrz produkt bazowy.

Wskazówki dotyczące pracy z produktem:

Produkt przeznaczony jest tylko do profesjonalnego zastosowania.

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem Mipa EP.

Ochrona środowiska: Odpady powstałe w wyniku użytkowania produktu należy zagospodarować zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Dopełnienie obowiązku wynikającego z aktualnych przepisów spoczywa na użytkowniku.

Wersja: d 4/0517

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.