


Obszar zastosowania

Utwardzacz strukturalny Mipa A51 jest specjalnym utwardzaczem do użycia z lakierami strukturalnymi Mipa z zastosowaniem wewnątrz pomieszczeń.

Instrukcja zastosowania



Proporcje mieszania

Utwardzacz

Patrz produkt bazowy.

wagowo (lakier: utwardzacz)

—

objętościowo (lakier: utwardzacz)

—



Utwardzacz

—




Czas przydatności do użycia

Patrz produkt bazowy.



Rozcieńczalnik

Patrz produkt bazowy.



Lepkość natryskowa

Patrz produkt bazowy.

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

—

Airmix / Airless

—



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji

Patrz produkt bazowy.

Utwardzacz

—

Ciśnienie (bar)

—

Dysza (mm)

—

Liczba natrysków

—

Rozcieńczalnik

—



Czas suszenia

Utwardzacz

Patrz produkt bazowy.

Temperatura obiektu

—

Pyłosuchy

—

Odporny na dotyk

—

Gotowy do montażu

—

Gotowy do szlifowania

—

Gotowy do polakierowania

—

Uwagi

Charakterystyka:

Spoivo	poliizocyjanian
Ciała stałe (wagowo %)	73 - 74
Ciała stałe (objętościowo %)	—
Lepkość dostawy DIN 53211 4 mm (w sek.)	tiksptropowy
Ciężar właściwy DIN EN ISO 2811 (kg/l)	1,1 – 1,2
Stopień połysku DIN EN ISO 2813 60°	Patrz produkt bazowy.

Właściwości:

Patrz produkt bazowy.

Wydajność teoretyczna:

Patrz produkt bazowy.

Przechowywanie:

W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 2 lata.

Wersja: d/0610

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Ustawodawstwo Patrz produkt bazowy.
LZO:

Warunki aplikacji: Patrz produkt bazowy.

Przygotowanie podłoża: Patrz produkt bazowy.

Lakierowanie: Patrz produkt bazowy.

Wskazówki dotyczące pracy z produktem:

Produkt przeznaczony jest tylko do profesjonalnego zastosowania.

Utwardzacz reaguje z wilgocią. Pojemnik zamknąć natychmiast po dozowaniu.

Czyszczenie narzędzi: Narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem nitro.

Ochrona środowiska: Odpady powstałe w wyniku użytkowania produktu należy zagospodarować zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Dopełnienie obowiązku wynikającego z aktualnych przepisów spoczywa na użytkowniku.

Wersja: d/0610

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.