


## Obszar zastosowania

Utwardzacz strukturalny Mipa A61 jest specjalnym utwardzaczem do użycia z lakierami strukturalnymi Mipa z zastosowaniem wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń.

## Instrukcja zastosowania



### Proporcje mieszania

#### Utwardzacz

Patrz produkt bazowy.

wagowo (lakier: utwardzacz)

—

objętościowo (lakier: utwardzacz)

—



### Utwardzacz

—




### Czas przydatności do użycia

Patrz produkt bazowy.



### Rozcieńczalnik

Patrz produkt bazowy.



### Lepkość natryskowa

Patrz produkt bazowy.

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

—

Airmix / Airless

—



### Metoda aplikacji

#### Metoda aplikacji

Patrz produkt bazowy.

Utwardzacz

—

Ciśnienie (bar)

—

Dysza (mm)

—

Liczba natrysków

—

Rozcieńczalnik

—



### Czas suszenia

#### Utwardzacz

Patrz produkt bazowy.

Temperatura  
obiektu

—

Pyłosuchy

—

Odporny  
na dotyk

—

Gotowy do  
montażu

—

Gotowy do  
szlifowania

—

Gotowy  
do polakierowania

—

## Uwagi

### Charakterystyka:

Spoivo	poliizocyjanian
Ciała stałe (wagowo %)	65 - 66
Ciała stałe (objętościowo %)	—
Lepkość dostawy DIN 53211 4 mm (w sek.)	24 – 26
Ciężar właściwy DIN EN ISO 2811 (kg/l)	1,0 – 1,1
Stopień połysku DIN EN ISO 2813 60°	Patrz produkt bazowy.

### Właściwości:

Patrz produkt bazowy.

### Wydajność teoretyczna:

Patrz produkt bazowy.

### Przechowywanie:

W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 2 lata.

Wersja: d3/0908

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

**Ustawodawstwo** Patrz produkt bazowy.  
**LZO:**

**Warunki aplikacji:** Patrz produkt bazowy.

**Przygotowanie podłoża:** Patrz produkt bazowy.

**Lakierowanie:** Patrz produkt bazowy.

**Wskazówki dotyczące pracy z produktem:**

Produkt przeznaczony jest tylko do profesjonalnego zastosowania.

Utwardzacz reaguje z wilgocią. Pojemnik zamknąć natychmiast po dozowaniu.

**Czyszczenie narzędzi:** Narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem nitro.

**Ochrona środowiska:** Odpady powstałe w wyniku użytkowania produktu należy zagospodarować zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Dopełnienie obowiązku wynikającego z aktualnych przepisów spoczywa na użytkowniku.

Wersja: d3/0908

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.