

## Obszar zastosowania


Mipa WBS Reiniger FINAL jest środkiem odtłuszczającym o delikatnym zapachu, zgodnym z normami VOC (mniej niż 20 % rozcieńczalnika), na bazie wody, przeznaczonym do czyszczenia powierzchni lakierniczych i wypełniaczy przed lakierowaniem nawierzchniowym. WBS Reiniger FINAL doskonale nadaje się do czyszczenia bez pozostałości, za pomocą różnych ściereczek czyszczących. Posiada efekt antystatyczny, szczególnie na elementach z tworzyw sztucznych.

Wydajność: --

## Instrukcja zastosowania



**Odcień**  
bezbarwny



**Proporcje mieszania**

**Utwardzacz**

**wagowo (lakier : utwardzacz)**

**objętościowo (lakier : utwardzacz)**

--

--

--



**Utwardzacz**

**Do lakierowania całościowego**

**Do lakierowania częściowego**

--

--



**Czas przydatności do użycia**

--



**Rozcieńczalnik**

--



**Lepkość natryskowa**

**pistolet lakierniczy z kubkiem górnym**

**Airmix / Airless**

--

--



**Metoda aplikacji**

**Utwardzacz**

**Ciśnienie (bar)**

**Dysza (mm)**

**Liczba natrysków**

**Rozcieńczalnik**

--

--

--

--

--

--



**Czas odparowania**

--

Wersja: d 0716

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

**Grubość suchej warstwy**

--



**Czas suszenia**

**Temperatura  
obiektu**

--

**Pyłosuchy**

--

**Odporny  
na dotyk**

--

**Gotowy do  
montażu**

--

**Gotowy do  
szlifowania**

--

**Gotowy  
do polakierowania**

--

**Uwagi**

**Przechowywanie:** W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 4 lata.

**Ustawodawstwo** Wartość graniczna UE dla produktu w kategorii B/a 200 g/l  
**LZO:** Produkt zawiera maksymalnie 189 g/l

**Warunki aplikacji:** --

**Wskazówki dotyczące pracy z produktem:**

Wilgoć resztkową z narożników i krawędzi wydmuchać sprężonym powietrzem. Zaleca się stosowanie spryskiwacza z pompką MP.

Wersja: d 0716

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.