

Informacje o produkcji

Nr art.: 68210 + nr odcienia

Obszar zastosowania

Mipa Lakier do Znakowania Ulic w sprayu to specjalny, szybkoschnący lakier do profesjonalnego zastosowania. Doskonałe właściwości przyczepnościowe, do trwałego i elastycznego znakowania. Idealne krycie i ostre krawędzie osiąga się w połączeniu z naszymi wózkami do znakowania Allrounder i Standard. Szczególnie nadaje się do znakowania i nanoszenia linii na parkingach, w sektorze prywatnym, jak również do znaków bezpieczeństwa w przemyśle.

Instrukcja zastosowania



Podłoże

Kamień, beton itp.
Nadaje się również do podłoży chłonnych i wilgotnych.



Obróbka wstępna/czyszczenie

Praca możliwie bez kurzu i tłuszczu

Szczególne właściwości

Mocno nieprzezroczysty, szybkoschnący. Do trwałego znakowania (trwałość znakowania zależy od podłoża, jak również od lokalizacji (wewnątrz/na zewnątrz) oraz dziennego obciążenia). Wysoka odporność na ścieranie.

Odcień

(01)biały, (0002) żółty, (00003) niebieski,
(0004) czerwony, (0005) zielony

Stopień połysku

mat



Przygotowanie

Energicznie wstrząsnąć puszką przed zastosowaniem!



Metoda aplikacji

Natrysk testowy - odległość natrysku ok. 20-30 cm


Wersja: D-2/0719

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Informacje o produkcji

Nr art.: 68210 + nr odcienia

**Czas odparowania****Zakończenie pracy**

System samooczyszczania, dzięki czemu jest w 100 % opróżnialny

**Czas suszenia****Utwardzacz**

—

Temperatura obiektu

--

Pyłosuchy

po 10 min.

Odporny na dotyk

po 30 min.

Gotowy do montażu

24 h

Gotowy do szlifowania

—

Gotowy do polakierowania

po 24 h

Obróbka:

Mipa Line Marker Profi Spray może być stosowany z wózkiem znakującym Profi, wózkiem dwukołowym i pistoletem znakującym.

Warunki aplikacji:

Od +10°C i do 80% wilgotności względnej powietrza.

Przechowywanie:

Dobrze uszczelniony nadaje się do przechowywania w chłodnych, suchych pomieszczeniach przez co najmniej 5 lat.

Ustawodawstwo**LZO:**Dopuszczalna wartość UE dla produktu (kategoria B/e): 840 g/l (2007 r.)
Produkt ten zawiera maksymalnie 800 g/l lotnych związków organicznych.**Wskazówki dotycz.****bezpieczeństwa:**

Patrz karta charakterystyki

Wersja: D-2/0719

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.