

Informacje o produkcji

Obszar zastosowania

MP WBS Bodenstaubbindemittel to środek na bazie wodorozcieńczalnej, statyczny, do tłumienia cyrkulacji pyłu. Wiąże kurz na podłodze w kabinie lakierniczej, w miejscach przygotowywania lub innych miejscach obciążonych pyłem. Możliwość rozpylania, np. za pomocą spryskiwacza z pompką.

Instrukcja zastosowania

Właściwości:

- czynnik statyczny
- wodorozcieńczalny
- wiąże kurz
- tłumí obieg pyłu

Przechowywanie:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w chłodnym (ale nie mrozoodpornym) oraz suchym miejscu.

Warunki obróbki:

Przed nałożeniem MP WBS Środka wiążącego pył glebowy, obrabianą powierzchnię należy oczyścić (np. zamieść miotłą). Następnie powierzchnie spryskać równomiernie MP WBS Bodenstaubbindemittel. Spryskiwacz z pompką jest bardzo dobrze przystosowany do tego celu. Jeżeli warstwy pyłu wstępują przy aplikacji, należy nakładać środek w odpowiednio większej ilości. Po krótkim czasie schnięcia można ponownie chodzić po obrabianej powierzchni. Aby zapewnić optymalny efekt, powierzchnie pokryte MP WBS Środkiem wiążącym pył należy zamieść przynajmniej raz dziennie. Powierzchnie od czasu do czasu ponownie impregnować MP WBS Środkiem wiążącym pył. Przy większych pracach lakierniczych, co najmniej dwa razy dziennie.

Wersja: d 1/0913

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.