

Obszar zastosowania


Mipa PROtect Anti-Fog jest bardzo skutecznym środkiem do efektywnej hydrofobowej powierzchni. Zamglenie, kondensacja pary, rosa i wynikające z niej oblodzenie są znacznie zredukowane.

Wydajność: 30 - 60 ml pro m²

Instrukcja zastosowania



Odcień
bezbarwny



Proporcje mieszania
Utwardzacz

wagowo (lakier : utwardzacz)

objętościowo (lakier : utwardzacz)

--

--

--



Utwardzacz
Do lakierowania całościowego

Do lakierowania częściowego

--

--




Czas przydatności do użycia

--



Rozcieńczalnik

--



Lepkość natryskowa
pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless

--

--



Metoda aplikacji

Utwardzacz

Ciśnienie (bar)

Dysza (mm)

Liczba natrysków

Rozcieńczalnik

--

--

--

--

--

--



Czas odparowania

--

Grubość suchej warstwy

--

Wersja: d 0319

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



Czas suszenia

**Temperatura
obiektu**

--

Pyłosuchy

--

**Odporny
na dotyk**

--

**Gotowy do
montażu**

--

**Gotowy do
szlifowania**

--

**Gotowy
do polakierowania**

--

Uwagi

Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum rok.

**Ustawodawstwo
LZO:** Wartość graniczna UE dla produktu w kategorii B/e 840 g/l
Produkt zawiera maksymalnie 780 g/l

Warunki aplikacji: Od +5°C i do maks. 30°C, od 30% do 80% względnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Wskazówki dotyczące pracy z produktem:

Nie używać na rozgrzanych powierzchniach. Nie stosować w bezpośrednim świetle słonecznym. Należy zapewnić bardzo czyste warunki aplikacji.

Obróbka wstępna:

Uwaga: Przed aplikacją Mipa PROtect Anti-Fog należy koniecznie zapewnić bardzo dokładne czyszczenie wstępne, aby zagwarantować skuteczne i długotrwałe działanie ochronne. Brud, ślady po uderzeniach owadów, zanieczyszczenia, pozostałości polerowania i wosków, a także warstwy smarów i środków smarnych muszą zostać całkowicie usunięte.

Dokładnie wstrząsnąć butelką Mipa PROtect Anti-Fog.

Nałożyć niewielką ilość Mipa PROtect Anti-Fog (wystarczy kilka kropli) na gąbkę aplikacyjną. Najlepiej umieścić gąbkę aplikacyjną na otworze butelki i odwrócić ją na moment, aby została wessana tylko niewielka ilość materiału.

Nałożyć bardzo cienką warstwę Mipa PROtect Anti-Fog i rozprowadzić ją równomiernie na powierzchni szkła. Aby zapewnić w miarę możliwości jednolitą powierzchnię, konieczne jest nałożenie równomiernej powłoki, bez nadmiaru materiału.

Po 2-3 minutach suszenia w temperaturze 20 - 25 °C, polerować powłokę ruchem kołowym za pomocą ściereczki z mikrofibry, aż do uzyskania jednorodnej i pozbawionej smug powierzchni.

Aby zwiększyć lub odświeżyć efekt, po min. 10 minutach można powtórzyć aplikację.

Wersja: d 0319

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Czas suszenia:

Mipa PROtect Anti-Fog tworzy swój hydrofobowy efekt natychmiast po polerowaniu.

Działanie Mipa PROtect Anti-Fog nie jest trwałe i musi być odświeżane regularnie i po każdym czyszczeniu zmywaczami zawierającymi alkohol.

Wersja: d 0319

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.