

Informacje o produkcie

Nr art.: 68215 0000

Obszar zastosowania

Mipa Kreidespray to szybko schnący specjalny lakier do tymczasowego znakowania, o szerokim zakresie zastosowań np. na różnych imprezach, targach, tymczasowych miejscach parkingowych, przebudowach. Ze względu na wysoką przyjazność dla środowiska Mipa Kreidespray może być stosowany również w miejscach krytycznych, takich jak ogrodnictwo i architektura krajobrazu. W zależności od obciążenia, oznakowanie zużywa się automatycznie po kilku dniach do kilku tygodni z powodu deszczu i efektów mechanicznych. Na żądanie dostępny jest raport na temat zgodności z zasadami ochrony środowiska.

Instrukcja zastosowania



Podłoże

Kamień, beton, itp.
Nadaje się również do podłoży chłonnych i wilgotnych

Obróbka wstępna/czyszczenie

W miarę możliwości pracować w sposób wolny od kurzu i tłuszczu.

Szczególne właściwości

czasowe oznakowanie we wnętrzach i na zewnątrz
zmywalny wodą
nie pozostawia śladów i uszkodzeń w obiekcie
bardzo duża siła krycia
wysoka neutralność dla środowiska
brak zagrożenia dla zdrowia
prosta aplikacja

**Odcień /
Stopień połysku**

biały



Energicznie wstrząsać puszką przez ok. 3 min. przed zastosowaniem!



Metoda aplikacji

Natrysk próbny – odległość ok. 5-15 cm.


Wersja: D-1/1216

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Informacje o produkcie

Nr art.: 68215 0000



Czas odparowania

K.A.



Zakończenie pracy

System samooczyszczania –
100 % opróżnialny

Czas suszenia:



Utwardzacz	Temperatura obiektu	Pyłosuchy	Odporny na dotyk	Gotowy do montażu	Gotowy do szlifowania	Gotowy do polakierowania
--	--	po 10 min.	--	--	--	--

Aplikacja: Mipa Kreidespray może być aplikowany za pomocą wózka do znakowania Profi, wózka dwukołowego do znakowania i pistoletu do znakowania.

Warunki aplikacji: Od +10°C i do 60% wilgotności względnej powietrza.

Przechowywanie: Dobrze zamknięty w chłodnych, suchych pomieszczeniach – 2 lata.

Wskazówki dotycz. bezpieczeństwa: Patrz karta charakterystyki

Wersja: D-1/1216

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl