

## Informacje o produkcie

Nr art.: 21200 0000

## Obszar zastosowania

Mipa Universal-Prefilled Spray - puszka spray jest produkowana indywidualnie pod kątem kolorystycznym i jakościowym. Przy przestrzeganiu specyficznych dla danego produktu instrukcji aplikacji uzyskuje się powierzchnie o najwyższej jakości, zgodnie z profilem wymagań dla napełnionego produktu. **Za produkt końcowy odpowiada sprzedawca!**

## Instrukcja zastosowania



### Podłoże

Utwardzone i szlifowane stare powłoki, dobrze wysuszone podkłady wypełniające Mipa 1K i 2K.

### Obróbka wstępna / czyszczenie

czyszczenie wstępne zmywaczem silikonu Mipa

### Szczególne właściwości

Lakier jest wprowadzany do puszki natryskowej za pomocą urządzenia do napełniania. Puszka wyposażona w głowicę rozpylającą do dokładnej aplikacji.

Wszechstronne możliwości zastosowania

## Odcień / Stopień połysku

w zależności od produktu



### Przygotowanie:

Ilość do napełnienia: 100 ml

Wersja: D-2/0317

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

**Informacje o produkcie**

Nr art.: 21200 0000




Energicznie wstrząsnąć puszką przed zastosowaniem!



**Metoda aplikacji**

Natrysk próbny – odległość ok. 20-30 cm w zależności od produktu.



**Czas odparowania**

w zależności od produktu



**Zakończenie pracy**

Po użyciu należy obrócić puszkę i opróżnić dyszę, co zapobiega wysychaniu lakieru w dyszy.

**Czas suszenia:**



**Utwardzacz**

—

**Temperatura obiektu**

**Pyłosuchy**

w zależności od produktu

**Odporny na dotyk**

w zależności od produktu

**Gotowy do montażu**

w zależności od produktu

**Gotowy do szlifowania**

--

**Gotowy do polakierowania**

--

**Warunki aplikacji:** Od +10°C i do 80% wilgotności względnej powietrza.

**Przechowywanie:** Dobrze zamknięty w chłodnych, suchych pomieszczeniach – 2 lata.

**Ustawodawstwo**

**LZO:**

Dopuszczalna wartość UE dla produktu (kategoria B/e): 840 g/l (2007).  
Produkt zawiera maksymalnie 840 g/l lotnych związków organicznych.

**Wskazówki dotycz.**

**bezpieczeństwa:** Patrz karta charakterystyki

Wersja: D-2/0317

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.