



Lakiery spray/Aerosols

Oferta produktowa/Product Range

Warunki handlowe

Sales and Delivery Conditions

Warunki handlowe

Obowiązują uzgodnione warunki określone we wszystkich naszych ofertach, potwierdzeniach zamówień i fakturach.

Sales and delivery conditions

The agreed terms and conditions apply as set out in all our offers, order confirmations and invoices.



Certyfikat QM

DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO 14001:2015

Cały proces rozwoju, produkcji i sprzedaży naszych produktów jest certyfikowany zgodnie z europejską normą jakości DIN EN ISO 9001 oraz normą zarządzania środowiskiem DIN EN ISO 14001.



The entire development, production and commercialisation of our products are subject to the European quality norm DIN EN ISO 9001 and the environmental management norm DIN EN ISO 14001.

Podkłady wypełniające i przyczepnościowe	Fillers and Primers	4
Grubowarstwowe lakiery akrylowe	High-Build Acrylic Topcoat	11
Lakiery akrylowe „RAL COLOR”	Acrylic Topcoat „RAL COLOR”	12
Propozycja kompletacji stojaka	Recommended Display Assortment	13
Lakiery akrylowe	Acrylic Topcoat	14
Specjalne zamówienia odcieni	Special Requests	17
Lakiery do tworzyw sztucznych	Plastic Coatings	19
Seria Winner	Winner-Series	22
Lakiery bezbarwne	Clearcoats	26
Ochrona antykorozyjna	Corrosion Protection	28
Powłoki specjalne	Special Coatings	31
Zmywacze	Cleaning Agents	34
Znakowanie i opisywanie	Spot- and Linemarking	35
Puste puszki spray	Pre-filled Aerosols	37
Urządzenia do napełniania puszek spray oraz części zamienne	Aerosol Filling Machines and Accessories	39
Materiały pomocnicze	Accessories	42



Mipa Spritzspachtel

Doskonała akrylowa szpachlówka natryskowa, przeznaczona do szybkiego i fachowego wypełniania i wyrównywania niewielkich nierówności, rys, śladów szlifowania na szpachlowanych powierzchniach. Produkt umożliwia uzyskanie gładkiej powierzchni pod kolejne warstwy lakiernicze.

szary



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
40–50 µm



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800

Mipa Spritzspachtel

Top quality acrylic spray putty for a fast professional filling and sealing of minor irregularities, scratches, sanding marks on filled surfaces. Provides a smooth surface for the subsequent topcoat.

grey

6 x 400 ml 21366 0000



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
40 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Mipa Acryl-Haftgrund

Podkład przyczepnościowy stosowany pomiędzy podłożem a lakierem nawierzchniowym. Produkt charakteryzuje szybki czas schnięcia, w szczególności zaleca się go do aplikacji na gołe, przeszlifowane lub wyszpachlowane elementy metalowe, jak również do zastosowania na niewielkich zagłębieniach, rysach lub podobnych uszkodzeniach.

szary

biały



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
30–50 µm



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800

Mipa Acryl-Haftgrund

Versatile adhesion promoter between substrate and topcoat. The product is fast drying and especially suited for priming blank, sanded or filled metal parts. Also suitable for levelling out minor irregularities, scratches or similar damage to the paint work.

grey

white

6 x 400 ml 21501 0030

6 x 400 ml 21501 0050



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Mipa 1K-Fast-Filler-Spray

1K-Podkład wypełniający, pozbawiony chromianów. Może być stosowany na przeszlifowanych, starych powłokach lakierniczych, podkładach fabrycznych lub bezpośrednio na stal, aluminium i ocynk. Materiał ten oferuje dużą oszczędność czasu dzięki szybkiemu suszeniu i łatwej szlifowalności. Dzięki bardzo drobnej atomizacji, możliwe są łagodne strefy przejścia bez mgiełki lakierniczej w obszarze naprawy punktowej. Skracą tożnacnie czas potrzebny do szlifowania międzyoperacyjnego.

szary

odcienie specjalne 48+*



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
40–50 µm



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800

Mipa 1K-Fast-Filler-Spray

Chromate-free 1K repair filler with excellent filling power. Suitable for application on abraded old 2K paint work, factory primers and directly on steel, aluminium and galvanized substrates. Time saving results can be achieved due to excellent sandability and the fast drying time. Through the extremely fine atomisation of the spray, it is easy to achieve a transition, between the old paintwork and the spot repair, without the rough overspray; thus, minimizing the subsequent intermediate sanding work. Perfect for spot-repair!

grey

special colours 48+*

6 x 400 ml 21303 7040

48 x 400 ml 21303 0000S



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

* Nie można wykluczyć związanych z produkcją odchyień ilościowych pomiędzy +/- 10%!
Production related quantity deviations between +/- 10% cannot be ruled out!



Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray

1K-Podkład wypełniający, pozbawiony chromianów, na bazie żywicy epoksydowej. Dzięki temu doskonale nadaje się jako podkład antykorozyjny. Dodatkowo zapewnia bardzo skuteczny efekt izolacji przed wilgocią. Może być stosowany na przeszlifowanych, starych powłokach lakierniczych, podkładach fabrycznych lub bezpośrednio na stal, aluminium i ocynk. Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray charakteryzuje się szybkim schnięciem i bardzo dobrą szlifowalnością. Dzięki bardzo drobnej atomizacji możliwe są łagodne strefy przejścia bez mgiełki lakierniczej w obszarze naprawy punktowej. Skraca to znacznie czas potrzebny do szlifowania międzyoperacyjnego.

szary



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
40–50 µm



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.



Oczyścić dyszę/
Clean valve



Szlifowanie na
sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na
mokro/
Wet sanding
P800

grey

6 x 400 ml 21325 0001



Mipa 1K-Isolator-Spray

Szybkoschnący specjalny podkład. Skutecznie chroni stare powłoki, wrażliwe na rozpuszczalniki, w przypadku lakierowania lakierami zawierającymi rozcieńczalniki.

ochra



1–2 min.



1–2 warstwy/
Applications
15–25 µm



5 min.



Do
polakierowania/
Recoatable
1 h



Oczyścić dyszę/
Clean valve

Mipa 1K-Isolator-Spray

Fast drying special primer. Protects solvent-sensitive old paintwork efficiently from lifting or bleeding through, when overcoating with solvent-based coating systems.

ochre

6 x 400 ml 21333 0000



Mipa 1K-Haftpromoter-Spray

Bezbarwny, specjalny podkład przyczepnościowy na podłoża metalowe różnego rodzaju. Możliwe zastosowanie również na trudnych podłożach, jak aluminium oksydowane lub miedź, bez konieczności ich uprzedniego szlifowania. Brak przebarwień późniejszej powłoki lakieru bezbarwnego. Możliwe zastosowanie jako bezbarwny podkład na tworzywa sztuczne.

bezbarwny



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
3–5 µm



2–3 min.



Oczyścić dyszę/
Clean valve

Mipa 1K-Haftpromoter-Spray

Colourless transparent special adhesion promoter for metal substrates of any kind. Can even be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Can also be used as a transparent plastic primer.

colourless

6 x 400 ml 21336 0000

Nowość!
New!



Mipa 1K-UV-Füller-Spray

Wysokojakościowy podkład, schnący w promieniowaniu UV przeznaczony do szybkiego i racjonalnego lakierowania naprawczego. Możliwość szlifowania po 5 minutach od suszenia lampą UV-LED lub wysokociśnieniową lampą rtęciową. Tym samym możliwe jest zaoszczędzenie kosztów związanych z energią elektryczną. Produkt cechuje bardzo dobra powierzchnia odporność mechaniczna i chemiczna. Szczególnie zalecany do naprawy samochodów osobowych i naprawy spot-repair. Bardzo dobra przyczepność do stali, żelaza, aluminium i podłoży ocynkowanych. Ponadto podkład posiada przyczepność do PU, ABS, PCV, PC i PS.

szary



1–2 min.



2–4 warstwy/
Applications
100–120 µm



3–5 min.



Szlifowalny po/Sandable
5 min.
(za pomocą lampy ultrafioletowej/
using ultraviolet lamp)



Oczyścić dyszę/
Clean valve



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800

Mipa 1K-UV-Füller-Spray

High-quality UV-drying filler for fast and economic refinishing, which can be sanded after only 5 minutes of irradiation with a UV LED lamp or mercury vapour lamp. Thus, significant savings can be made by eliminating heating-related costs. After curing, this filler provides a very hard surface with excellent sanding properties and very good resistances to mechanical stress and chemical agents. Mipa 1K-UV-Füller-Spray is perfectly suitable for partial car coatings and spot repairs. Very good adhesion on steel, iron, aluminium and galvanised substrates. In addition, it offers direct adhesion on the following plastic substrates: PU, ABS, PVC, PC and PS.

grey

6 x 400 ml 21377 0000



Mipa Rapidprimer-Spray

Szybkoschnąca 1K-Ochrona antykorozyjna o doskonałej jakości. W szczególności stosowana jako podkład przyczepnościowy na niewielkie powierzchnie naprawcze oraz na miejsca przeszlifowane. Możliwość spawania! Jakość profesjonalna. Produkt posiada przyczepność do żelaza, stali, ocynku a po odpowiednim przygotowaniu, także na aluminium. Wysoka ochrona antykorozyjna!

brązowo-czerwona
czarna
odcienie specjalne 48+*



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
50–60 µm



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800

Mipa Rapidprimer-Spray

Tried and tested fast drying one-component self etching primer with active protection against corrosion. Especially suited as an adhesion promoter for minor repairs and surfaces which have been partially sanded to the bare metal. Weldable! Professional quality. Adhesive on iron, steel, zinc and by appropriate pretreatment on aluminium. High protection against corrosion!

red brown
black
special colours 48+*

6 x 400 ml 21301 0001
6 x 400 ml 21301 0003
48 x 400 ml 21301 0000S

* Nie można wykluczyć związanych z produkcją odchyień ilościowych pomiędzy +/- 10%!
Production related quantity deviations between +/- 10% cannot be ruled out!



Mipa Rapidfiller-Spray

1K-Podkład antykorozyjny o znakomitych właściwościach przyczepnościowych i wysokich właściwościach wypełniających. Doskonale nadaje się do małych napraw oraz na miejsca przeszlifowane. Profesjonalna jakość! Produkt posiada przyczepność do żelaza, stali, ocynku, a po odpowiednim przygotowaniu- także do aluminium. Wysoka ochrona antykorozyjna!

beżowy
ciemnoszary
odcienie specjalne 48+*



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
50–60 µm



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800

Mipa Rapidfiller-Spray

Outstanding one-component self etching primer-filler with active protection against corrosion with excellent adhesion and good filling power. Professional quality! Especially suited for minor repairs and surfaces which have been partially sanded to the bare metal. Adhesive on iron, steel, zinc and by appropriate pretreatment on aluminium. High protection against corrosion!

beige
dark grey
special colours 48+*

6 x 400 ml 21306 0000
6 x 400 ml 21306 0001
48 x 400 ml 21306 0000S

* Nie można wykluczyć związanych z produkcją odchyień ilościowych pomiędzy +/- 10%!
Production related quantity deviations between +/- 10% cannot be ruled out!



Mipa Kontroll-Spray

Lakier kontrolny umożliwiający wychwycenie nierówności po szpachlowaniu, szlifowaniu wypełniaczy i końcowym szlifowaniu. Nierówności na powierzchni są wyraźnie widoczne. Przeszlifowanie powierzchni wzmacnia jego efekt działania.

czarny matowy



1–2 min.



1 warstwa/
Application



Pyłosuchy/
Dust dry
5–10 min.



Oczyścić dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21210 0000

Mipa Kontroll-Spray

Black guide coat used to make irregularities visible once the putty and filler have been applied and prepared for the subsequent sanding. It makes irregularities on the surface clearly visible. Sanding over the area intensifies the effect.

matt black



Mipa Quick-Primer-Spray

Bardzo szybko schnący podkład o uniwersalnej przyczepności. Bardzo dobra rozlewność, duża siła krycia. Dwie różne dysze natryskowe umożliwiają stosowanie produktu w naprawach punktowych, jak również do lakierowania większych powierzchni.

jasnoszary (zbliżony do RAL 7040)

ciemnoszary (zbliżony do RAL 7021)

biały (RAL 9016)



1–2 min.



1–3 warstwy/Applications 15–60 µm
(w zależności od ustawienia dyszy natryskowych
Vario/depends on adjustment of vario spray head)



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.

12 x 500 ml 21307 0000

12 x 500 ml 21307 0001

12 x 500 ml 21307 0002

Mipa Quick-Primer-Spray

Very fast drying primer with universal adhesion. Very smooth surface, high covering power. Due to the two spray heads attached the product can be adjusted for spot repair application as well as for larger surfaces.

light grey

dark grey

white (RAL 9016)



Oczyścić dyszę/
Clean valve



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800



Mipa Etch-Filler HB Spray

1K-Podkład antykorozyjny o doskonałej przyczepności oraz bardzo dużej sile wypełnienia. Z uwagi na dużą ilość aplikowanego materiału z dyszy, możliwa jest szybka praca przy jednoczesnym zachowaniu grubych warstw. Z uwagi na daleko sięgający strumień, produkt łatwo dociera w trudno dostępne miejsca. Jakość profesjonalna! Przyczepność do żelaza, stali, ocynku a w przypadku odpowiedniego przygotowania powierzchni również do aluminium oraz polakierowanych tworzyw sztucznych, stosowanych w samochodach osobowych (w razie potrzeby zalecamy test kontrolny). Wysoka ochrona antykorozyjna!

jasnoszary (zbliżony do RAL 7040)

ciemnoszary (zbliżony do RAL 7011)

Mipa Etch-Filler HB Spray

One-component self etching filler with active protection against corrosion. Excellent adhesion and very high filling power. The high material output not only guarantees a high build coating process, it also ensures a fast and efficient work rate. The high depth penetration of the spray jet ensures that even difficult to reach areas can be coated. Professional quality! Adhesive on iron, steel, zinc and by appropriate pretreatment on aluminium as well as on all conventional recoatable plastics used in the automotive industry (spray to test the recoatability). High protection against corrosion!

light grey

dark grey

6 x 500 ml 21304 0000

6 x 500 ml 21304 0001



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
50–80 µm



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
30 min.



Oczyścić dyszę/
Clean valve



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800



**Zalecane wyposażenie dodatkowe /
Available accessory:**
Głowica natryskowa FAN (biała/czarna)/
Sprayhead FAN (white/black)
Nr art./Item. No. 32199 0007



Mipa Etch-Primer-Spray

Szybkoschnący 1K-Podkład o doskonałych właściwościach przyczepnościowych. W szczególności zalecany do aplikacji na metale nieżelazne. Przyczepność do żelaza, stali, ocynku i aluminium. **żółto-zielony lazurujący**



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
5–10 µm



3–5 min.



Do polakierowania/
Recoatable
30 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21309 0000



Mipa Grundierfiller-Spray

Szybkoschnący, bezchromianowy 1K-Podkład antykorozyjny o doskonałej jakości. Szczególnie zaleca się go do małych napraw miejscowych i miejsc przeszlifowanych. Znacomita przyczepność do stali i żelaza. Doskonale nadający się do szlifowania na mokro i na sucho. Wysoka ochrona antykorozyjna! **beżowy**



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
50–60 µm



3–5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
60 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21319 0000



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/Wet sanding
P800



Mipa Kunststoffprimer-Spray

Specjalny podkład przyczepnościowy do tworzyw sztucznych. Nadaje się do aplikacji na obudowy zewnętrzne lusterek, spoilerów, zderzaki i inne elementy wykonane z tworzywa sztucznego, w tym również do mebli z twardego tworzywa sztucznego. Jakość profesjonalna! **srebrno-transparentny**



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
3–5 µm



2–3 min.



Do polakierowania/
Recoatable
10 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21331 0000

Mipa Kunststoffprimer-Spray

Special adhesion promoter for the subsequent coating of plastic parts. Suitable for exterior mirrors, spoilers, bumpers and plastic parts. Also suitable for furniture made of rigid plastic. Professional quality! **transparent silver**

transparent silver



Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray

Wypełniający, szybkoschnący podkład do stosowania na tworzywach sztucznych, powszechnie stosowanych w pojazdach (możliwość lakierowania próbnego poprzez natrysk). Ze względu na swoją specjalną formułę może być również stosowany na bardzo trudnych tworzywach sztucznych, takich jak PP bez uprzedniej obróbki wstępnej. W ten sposób w wielu przypadkach można pominąć skomplikowane procesy, takie jak obróbka płomieniowa lub wstępna obróbka plazmowa. Nadaje się do lakierowania lakierami nawierzchniowymi Mipa 1K i 2K. **jasnoszary**

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray

Fast drying plastic primer with good filling properties for the use on many conventional recoatable plastics used in the automotive industry (spray to test the recoatability). Due to its special formulation Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray can also be applied on extremely difficult plastics such as PP without additional pretreatment. Complex processes such as flame treatment or plasma processing become unnecessary in many cases. Recoatable with Mipa 1K and 2K topcoats. **light grey**

6 x 400 ml 21339 0000



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
15–40 µm



2–3 min.



Do polakierowania/
Recoatable
15–20 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Mipa WBS PC-Primer-Spray

Bezbarwny podkład przyczepnościowy, specjalnie do podłoży z tworzyw sztucznych z poliwęglanu, np. soczewek reflektorów. Dzięki formule na bazie wody podkład Mipa WBS PC-Primer nie rozpuszcza wrażliwych podłoży poliwęglanowych, a tym samym zapewnia bezproblemowe, przyjazne dla tworzyw sztucznych lakierowanie. Dzięki lakierowaniu lakierami bezbarwnymi Mipa 2K można wykonać wysokiej jakości naprawy lakiernicze reflektorów. **bezbarwny**

Mipa WBS PC-Primer-Spray

Colourless adhesion promoter especially suited for polycarbonate substrates such as headlight lenses. Due to the water-based formulation, Mipa WBS PC-Primer does not dissolve the sensitive polycarbonate substrates and in due course, ensures an unproblematic and gentle recoating of the plastic. By recoating with Mipa 2K clearcoats high quality headlight repairs can be achieved. **colourless**

6 x 400 ml 21338 0000



1–2 min.



Nakładać równomiernie i cienko/
apply uniform and thin layer
5–10 µm



Do polakierowania/
Recoatable
35–45 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Mipa 2K-Acrylfiller-Spray z utwardzaczem

Szybkoschnący, dobrze wypełniający podkład o wysokiej odporności na korozję i doskonałej szlifowalności. Mipa 2K-Acrylfiller Spray wykazuje doskonałą przyczepność do żelaza, stali, TWS, aluminium oraz podłoży ocynkowanych i może być lakierowany wszystkimi konwencjonalnymi lakierami 1K i 2K. Czas przydatności: 8 h. **szary**

Mipa 2K-Acrylfiller-Spray incl. hardener

Fast drying priming coat with good filling properties, high protection against corrosion and excellent sandability. Mipa 2K-Acrylfiller Spray provides an excellent adhesion on iron, steel, GRP, aluminium and galvanised substrates and can be recoated with all conventional one or two component lacquers. Pot life: 8 h. **grey**

6 x 400 ml 21371 0000



1–2 min.



Zamocować przycisk na spodzie puszk/
Attach button on the base of the aerosol



Naciśnąć przycisk aż do momentu zatrzymania/
Press button until a stop is reached



1–2 min. do zmiksowania komponentów/
1–2 min. to mix the contents



2–4 warstwy/
Applications
45–180 µm



5 min.



Szlifowalny po/
Sandable
3–5 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/
Wet sanding
P800

Podkłady wypełniające i przyczepnościowe Fillers and Primers



Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray z utwardzaczem

Podkład spełniający najwyższe wymagania. Produkt ten charakteryzuje szczególnie doskonałe właściwości przyczepnościowe i antykorozyjne, jak również optymalna rozlewność. Nadaje się do lakierowania lakierami bazowymi konwencjonalnymi i wodorozcieńczalnymi oraz lakierami nawierzchniowymi 2K. Bardzo dobry efekt utwardzania i izolacji. Odporny na rozcieńczalniki!
Czas przydatności: 4 dni
beżowy

Mipa 2K-EP-Grundierfiller-Spray incl. hardener

Primer-filler for the highest requirements. The excellent adhesion and corrosion protection, as well as the optimum flow particularly emphasize the characteristics of this product. Can be recoated with solvent-based and waterbased basecoats, 2K topcoat paints. Outstanding drying and isolation qualities. Solvent resistant!
Pot life: 4 days
beige

6 x 400 ml 21321 0000



1 – 2 min.



Zamocować przycisk na spodzie puszkii/ Attach button on the base of the aerosol



Naciśnąć przycisk aż do momentu zatrzymania/Press button until a stop is reached



1 – 2 min. do zmiksowania komponentów/ 1–2 min. to mix the contents



2 warstwy/ Applications 70 µm



10 – 15 min.



Szlifowalny po/ Sandable 12 h



Oczyszczyć dyszę/ Clean valve



Szlifowanie na sucho/ Dry sanding P400 – P500



Szlifowanie na mokro/Wet sanding P800

Zestawienie wypełniaczy i podkładów Fillers and Primers at a glance

	Podłoże / Substrate									Właściwości / Characteristics		Nadający się do lakierowania / Recoatable							
	Stal Steel	Podłoża ocynkowane Galvanised Substrates	Stal nierdzewna Stainless Steel	Metale kolorowe Non-ferrous Metals	Aluminium Aluminium	1K Stary lakier Old Paintwork (1K)	2K Stary lakier Old Paintwork (2K)	Podkłady fabryczne Factory Primers	Sektor sam. os.- typowe tw. sztuczne Conventional recoatable plastics used in the Automotive Industry	Podkłady 1K i 2K wypełniające Mipa 1K and 2K-Fillers	Ochrona antykorozyjna Corrosion Protection	Szpachlówka PE PE-Bodyfiller	Podkłady wypełniające Filler	Podkłady EP Epoxy-Primer	Lakiery bazowe konwencjonalne Basecoat	Lakiery bazowe wodorozcieńczalne Waterbased-Basecoats	1K-Lakiery nawierzchniowe 1K-Topcoat	2K-Lakiery nawierzchniowe 2K-Topcoat	Lakiery bezbarwne Clearcoat
Mipa Spritzspachtel	++	++	-	-	-	-	+++	+++	-	+	+	-	-	-	++	++	+++	++	-
Mipa Acryl-Haftgrund	++	-	-	-	-	-	+++	+++	-	++	+	-	-	-	++	++	+++	++	-
Mipa 1K-Fast-Filler-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	-	+++	+	-	-	-	+++	+++	+++	+++	-
Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	-	+++	+++	-	-	-	+++	+++	+++	+++	-
Mipa 1K-Isolator-Spray	-	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+++	-
Mipa 1K-Haftpromoter-Spray	++	+++	+++	+++	+++	-	+++	+++	+++	+	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Mipa 1K-UV-Füller-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	-	-	++	-	+	+	+++	+++	+++	+++	-
Mipa Rapidprimer-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	+	+++	++	-	+	+	+++	+++	+++	+++	-
Mipa Rapidfiller-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	+	+++	++	-	+	+	+++	+++	+++	+++	-
Mipa Kontroll-Spray	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mipa Quick-Primer-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	+	+	++	-	+	+	+++	+++	+++	+++	-
Mipa Etch-Filler HB Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	+	+	+++	-	-	-	+++	+++	+++	+++	-
Mipa Etch-Primer-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	++	++	-	+	++	-	+++	-	++	-	++	++	-
Mipa Grundierfiller-Spray	++	-	-	-	-	-	+++	+++	-	++	+	-	-	-	++	++	+++	++	-
Mipa Kunststoffprimer-Spray	-	-	-	-	-	-	+	+	+++	+	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-
Mipa 1K-Plastic-Grundier-filler-Spray	-	-	-	-	-	-	+	+	+++	+	-	-	++	++	+++	+++	+++	+++	-
Mipa WBS PC-Primer-Spray	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+++
Mipa 2K-Acrylfiller-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	-	++	++	-	-	-	+++	+++	+++	+++	-
Mipa 2K-EP-Grundier-filler-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	-	++	+++	+++	-	-	+++	+++	+++	+++	-

*W razie potrzeby zalecamy wykonanie testu kontrolnego/ If unsure, we recommend to test the recoatability

- nie nadaje się/not suitable + zalecany warunkowo/conditionally suitable ++ zalecany/suitable +++ szczególnie zalecany/highly suitable

Grubowarstwowe lakiery akrylowe High-Build Acrylic Topcoat



Mipa DS 4 in 1 Spray

Szybkoschnący, grubowarstwowy, jednowarstwowy lakier akrylowy o doskonałej sile krycia, do lakierowania konstrukcji, maszyn, części maszyn, pojazdów wykonanych ze stali, podłoży ocynkowanych, aluminium, TWS, drewna i tworzyw sztucznych, powszechnie stosowanych w przemyśle samochodowym (możliwość próbnego lakierowania natryskowego). Wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne oraz ochrona antykorozyjna pozwalają na stosowanie w pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Mipa DS 4 in 1 Spray oferuje dużą oszczędność czasu i elastyczność w pracach gruntowania i lakierowania dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań.

Odcienie standardowe

Odcienie specjalne 12+*

Odcienie specjalne 48+*

Mipa DS 4 in 1 Spray

Fast drying, high-build acrylic single-layer paint with excellent hiding power ideal for the coating of constructions, machinery, machine parts, vehicles made of steel, galvanized substrates, aluminium, GRP, wood and conventional recoatable plastics used in the automotive industry (spray to test the recoatability). The high UV and weather resistance and the corrosion protection allow for interior and exterior use. Thanks to the wide range of applications, Mipa DS 4 in 1 Spray offers great time savings and flexibility in all priming and paintwork.

Standard colours

Special colours 12+*

Special colours 48+*

6 x 400 ml 21431 +
Nr ref.

12 x 400 ml 21280 0012

48 x 400 ml 21280 0000



1–2 min.



Natrysk testowy - odległość natrysku ok. 20–30 cm/Spray to test – spraying distance approx. 20–30 cm
2–3 natryski/Applications
40–50 µm jako warstwa nawierzchniowa/as topcoat
60–80 µm jako lakier jednowarstwowy/as single-layer coat



3–5 min.



Stabilność montażu/
Ready for assembly
1–2 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Szlifowanie na sucho/
Dry sanding
P400–P500



Szlifowanie na mokro/Wet sanding
P800

* Nie można wykluczyć związanych z produkcją odchyłeń ilościowych pomiędzy +/- 10%!
Production related quantity deviations between +/- 10% cannot be ruled out!

Standardowe odcienie Mipa DS 4 in 1 Spray Standard colours Mipa DS 4 in 1 Spray

Nr.	Odcień	Colour
RAL 1032	Żółty ciemna cytryna	Broom yellow
RAL 2011	Pomarańczowy głęboki	Deep orange
RAL 3000	Czerwony ognisty	Flame red
RAL 3002	Czerwony karminowy	Carmine red
RAL 3020	Czerwony drogowy	Traffic red
RAL 5002	Ultramaryna	Ultramarine blue
RAL 5010	Niebieski goryczka	Gentian blue
RAL 5015	Niebieski średni	Sky blue
RAL 7016	Szary antracytowy	Anthracite grey

Nr.	Odcień	Colour
RAL 7035	Szary jasny	Light grey
RAL 9005	Czarny głęboki	Jet black
RAL 9006	Jasne aluminium (kolor metaliczny)	White aluminium
RAL 9010	Biały	Pure white
RAL 9011	Czarny grafitowy	Graphite black
RAL 9016	Biały drogowy	Traffic white
DB 7350	Nowy szary jedwabisty połysk	Nova grey satin gloss
DB 9147	Biel arktyczna	Arctic white

Lakiery akrylowe „RAL COLOR” Acrylic Topcoat „RAL COLOR”



Mipa Lack Spray „RAL COLOR”

Wysokiej jakości, szybkoschnący 1K-Acryl. Odporny na zarysowania i uderzenia. Światłotrwwały, nieżółknący i o wysokiej twardości powierzchni. Standardowe odcienie według standardu RAL. Lakierowanie i naprawa w kolorach z palety RAL. Nadaje się szczególnie do maszyn, części maszyn, narzędzi, pojazdów itp.

Różne odcienie

Mipa Lack Spray „RAL COLOR”

Fast drying premium quality 1K acrylic paint. Scratch and shock resistant. Lightfast, non-yellowing and durable surface hardness. Standard colours in accordance to RAL-Norm. Colour matched spraying and repair work in RAL colours. Especially suited for machines, machinery parts, tools, vehicles and much more.

various colours

6 x 400 ml 21400 +
Nr RAL



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
40–50 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
12 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

Odcienie lakierów akrylowych „RAL COLOR” Colours Acrylic Topcoat Spray „RAL COLOR”

RAL	Odcień	Colour	RAL	Odcień	Colour
RAL 1004	Żółto-miódowy	Gold yellow	RAL 6031STM	Zielony brąz satynowy mat (Kolor oliwkowy NATO)	Bronze green matt (Nato-Olive)
RAL 1007	Żółty narcyzowy	Daffodil yellow	RAL 7000	Szary popielaty	Squirrel grey
RAL 1013	Biały ostrygowy	Oyster white	RAL 7001	Szary stalowy	Silver grey
RAL 1014	Kość słoniowa	Ivory	RAL 7011	Szary żelazowy	Iron grey
RAL 1015	Jana kość słoniowa	Light ivory	RAL 7015	Szary łupek	Slate grey
RAL 1018	Żółty cynkowy	Zinc yellow	RAL 7016	Szary antracytowy	Anthracite grey
RAL 1021	Żółty kadmowy	Rape yellow	RAL 7021	Szary czarny	Black grey
RAL 1023	Żółty sygnałowy	Traffic yellow	RAL 7022	Szary ciemny	Umbra grey
RAL 2000	Pomarańczowy jasny	Yellow orange	RAL 7024	Szary grafitowy	Graphite grey
RAL 2002	Czerwony ceglasty	Vermillion	RAL 7030	Szary kamień	Stone grey
RAL 2003	Pomarańczowy średni	Pastel orange	RAL 7031	Szary niebieski	Blue grey
RAL 2004	Pomarańczowy	Pure orange	RAL 7032	Szary beżowy	Pebble grey
RAL 2011	Pomarańczowy głęboki	Deep orange	RAL 7035	Szary jasny	Light grey
RAL 3000	Czerwony ognisty	Flame red	RAL 7039	Szary kwarcytowy	Quartz grey
RAL 3002	Czerwony karminowy	Carmin red	RAL 7040	Szary okienny	Window grey
RAL 3003	Rubinowy	Ruby red	RAL 7043	Szary drogowy B	Traffic grey B
RAL 3020	Czerwony drogowy	Traffic red	RAL 8014	Brązowy irchowy	Sepia brown
RAL 4006	Purpurowy drogowy	Traffic purple	RAL 8017	Brązowy czekoladowy	Chocolate brown
RAL 5002	Ultramaryna	Ultramarine blue	RAL 9001	Biały kremowy	Cream
RAL 5008	Niebieski szary	Grey blue	RAL 9002	Biało-szary	Grey white
RAL 5010	Niebieski goryczka	Gentian blue	RAL 9003	Biały sygnałowy (czysta biel)	Signal white
RAL 5012	Niebieski jasny	Light blue	RAL 9005	Czarny głęboki	Jet black
RAL 5013	Niebieski kobaltowy	Nowość! Cobalt blue New!	RAL 9005M	Czarny głęboki mat	Matt black
RAL 5015	Niebieski średni	Sky blue	RAL 9005SM	Czarny głęboki satynowy mat	Black satin matt
RAL 5017	Niebieski drogowy	Nowość! Traffic blue New!	RAL 9006	Jasne aluminium (kolor metaliczny)	White aluminium
RAL 5018	Niebieski turkusowy	Turquoise blue	RAL 9007	Ciemne aluminium (kolor metaliczny)	Grey aluminium
RAL 6002	Zielony liściasty	Leaf green	RAL 9010	Biały	Pure white
RAL 6005	Zielony mchowy	Moss green	RAL 9010M	Biały mat	Matt white
RAL 6010	Zielona trawista	Grass green	RAL 9011	Czarny grafitowy	Graphite black
RAL 6011	Zielony rezedowy	Reseda green	RAL 9016	Biały drogowy	Traffic white
RAL 6014STM	Oliwkowy żółty mat	Yellow olive matt	RAL 9018	Popielaty	Papyrus white
RAL 6017	Majowa zieleń	May green			
RAL 6018	Zielony żółty	Yellow green			

Propozycja kompletacji stojaka
Recommended Display Assortment



Lakier akrylowy Acrylic Topcoat



Mipa Acryl-Lackspray

Lakier akrylowy w kolorach stosowanych do lakierowania maszyn budowlanych i rolniczych. Przeznaczony zwłaszcza do napraw powłok pojazdów użytkowych, maszyn budowlanych, rolniczych i innych.
różne odcienie



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
50 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
12 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

Mipa Acryl-Lackspray

Acrylic paint in various agricultural and industrial vehicle colours. Colour matched spraying and repair work. Especially suited for the repair work of commercial vehicles, agricultural and industrial machinery and much more.
various colours

6 x 400 ml 21400 +
Nr ref.

Odcienie do maszyn rolniczych Agricultural Machinery Colours

Nr.	Nazwa odcienia	Colour Name
3002	Allgaier czerwony	Allgaier red
3000	Annaburger czerwony	Annaburger red
6010	Bayer. Pflugfabrik zielony 1950	Bayer. Pflugfabrik green 1950
3000	Bayer. Pflugfabrik czerwony 1950	Bayer. Pflugfabrik red 1950
6017	Baywa zielony	Baywa green
3000	Becker czerwony	Becker red
3002	Brown czerwony nowy	Brown red New
1015	Brown biały	Brown white
6011	Bruns zielony	Bruns green
3000	Bruns czerwony	Bruns red
9011	Case czarny	Case black
2002	Claas czerwony	Claas red
0205	Claas zielony wysiany	Claas seed green
9006	Claas srebrny	Claas silver
1013	Dechentreiter kość słoniowa	Dechentreiter ivory
2002	Dechentreiter czerwony	Dechentreiter red
7001	Demag szary	Demag grey
3002	Demag czerwony	Demag red
6018	Deutz zielony nowy	Deutz green New
3002	Deutz czerwony	Deutz red
2002	Deutz czerwony 74	Deutz red 74
9006	Deutz srebrny	Deutz silver
6011	Diedam zielony stary	Diedam green OLD
3000	Diedam czerwony	Diedam red
2002	Eberhard czerwony	Eberhard red
6017	Eckart zielony	Eckart green
3000	Eckart czerwony	Eckart red
2002	Eicher koła czerwone	Eicher wheel red
3003	Eicher czerwony	Eicher red
2002	Esterer czerwony	Esterer red
2002	Fahr kombajn zbożowy czerwony	Fahr Combine Harvester red
3003	Fahr czerwony stary	Fahr red OLD
1015	Fahr-Deutz nadwozie kremowe	Fahr-Deutz superstructure cream
2002	Fahr-Deutz czerwony 74	Fahr-Deutz red 74
9005	Podwozie czarne	Chassis black

Nr.	Nazwa odcienia	Colour Name
3000	Farmet (pług) czerwony	Farmet (plough) red
9006	Fendt srebrne felgi	Fendt wheel silver
0245	Fendt szary	Fendt grey
7022	Fendt szary	Fendt grey
0266	Fendt zielony	Fendt green
0208	Fendt zielony nowy 88	Fendt green New 88
2000	Fendt pomarańczowy	Fendt orange
3000	Fendt czerwony	Fendt red
3002	Ferguson czerwony	Ferguson red
9006	Ferguson srebrny 82	Ferguson silver 82
5012	Fina niebieski	Fina blue
3000	Fina czerwony	Fina red
5010	Findus niebieski	Findus blue
7011	Findus szary	Findus grey
3000	Findus czerwony	Findus red
6018	Fliegl zielony	Fliegl green
3002	Fliegl czerwony	Fliegl red
7035	Ford szary mglisty	Ford fog grey
3002	Ford New Holland czerwony	Ford New Holland red
1014	Fritzmeier kość słoniowa	Fritzmeier ivory
7032	Fritzmeier szary	Fritzmeier grey
1014	Grimme kość słoniowa	Grimme ivory
6011	Grimme zielony	Grimme grün
1014	Göldner kość słoniowa	Göldner ivory
7030	Göldner szare felgi	Göldner wheel grey
3002	Göldner czerwony	Göldner red
1013	Hagedorn kość słoniowa	Hagedorn ivory
2002	Hagedorn czerwony	Hagedorn red
1014	Hanomag kość słoniowa	Hanomag ivory
6005	Hanomag zielony mech	Hanomag moss green
2003	Hanomag pomarańczowy	Hanomag orange
3000	Hanomag czerwony	Hanomag red
3000	Hatz felgi + kosiarka ognisty czerwony- T16	Hatz wheel+mower fire red -T16

Nr.	Nazwa odcienia	Colour Name
1018	Hatz Gitter żółty cynkowy H113 - HK170	Hatz grid zinc yellow H113-HK170
1018	Hatz Gitter żółty cynkowy H113 - TL28	Hatz grid zinc yellow H113-TL28
1018	Hatz Gitter żółty cynkowy H113 - TL38	Hatz grid zinc yellow H113-TL38
3000	Hatz Grill ognisty czerwony- T16	Hatz grid fire red- T16
3000	Hatz kola + kosiarka czerwony H113- HK17	Hatz wheel+mower red H113 - HK17
3000	Hatz kola + kosiarka czerwony H113- TL28	Hatz wheel+mower red H113 - TL28
3000	Hatz kola + kosiarka czerwony H113- TL38	Hatz wheel+mower red H113 - TL38
6011	Hatz zielona rezeda- T16	Hatz reseda green T16
5012	Himl niebieski	Himl blue
3020	Himl czerwony	Himl red
6018	Holder zielony nowy	Holder green NEW
3000	Holder czerwony	Holder red
2002	Holmer pomarańczowy krwisty	Holmer blood orange
3002	Horsch czerwony	Horsch red
9005	Horsch czarny	Horsch black
1015	Hürlimann beżowy	Hürlimann beige
5010	IHC niebieski	IHC blue
5012	Isaria niebieski	Isaria blue
3002	Itas czerwony	Itas red
2011	JCB Fast Trac pomarańczowy	JCB Fast Trac orange
3002	JF czerwony	JF red
6018	Joskin zielony	Joskin green
0217	John Deere żółty	John Deere yellow
0268	John Deere zielony	John Deere green
6010	Kemper Räder zielony	Kemper wheel green
3002	Kemper czerwony	Kemper red
9006	Kemper szaro-srebrny	Kemper silver grey
1004	Kerner żółty	Kerner yellow
1007	Kleine żółty	Kleine yellow
3000	Ködel- und Böhm czerwony	Ködel- and Böhm red
3002	Krampe czerwony	Krampe red
2002	Krieger pomarańczowy	Krieger orange
3000	Krone czerwony	Krone red
7032	Kuhn szary	Kuhn grey
9006	Landini szar-srebrny met.	Landini silver grey met.
6002	Landsberger zielony	Landsberger green
2002	Landsberger czerwony	Landsberger red
7030	Lang szary	Lang grey
6017	Lang zielony	Lang green
3000	Lang czerwony	Lang red
7024	Lanz Ackerluft szary	Lanz Ackerluft grey
3002	Lely czerwony	Lely red
5015	Lemken niebieski	Lemken blue
7021	Lindner Traktor szary	Lindner tractor grey
3000	Lindner Traktor czerwony	Lindner tractor red

Nr.	Nazwa odcienia	Colour Name
9018	Lindner Traktor biały	Lindner tractor white
5012	Lohmann niebieski	Lohmann blue
6011	Lohmann zielony	Lohmann green
3020	Luclar czerwony	Luclar red
3002	Maak czerwony	Maak red
2011	Meiler pomarańczowy	Meiler orange
5010	Menk niebieski	Menk blue
1007	Müthing żółty	Müthing yellow
6011	Neuro zielony	Neuro green
9011	New Holland agri grey	New Holland agri grey
7024	Öhler szary	Öhler grey
3002	P2 Zweegers czerwony	P2 Zweegers red
7030	Peko szary	Peko grey
1007	Pöttinger żółty	Poettinger yellow
0236	Pöttinger czerwony	Poettinger red
3002	Porsche-Renault czerwony	Porsche-Renault red
7030	Prko szary	Prko grey
6018	Raiffeisen zielony	Raiffeisen green
3000	Rau czerwony od 1999	Rau red from 1999
3020	Rau czerwony stary do 1999	Rau red until 1999
2002	Reform czerwony	Reform red
3002	Reisch czerwony	Reisch red
3000	Renault czerwony	Renault red
5015	Saphir niebieski	Saphir blue
9006	Schlüter srebrny	Schlüter silver
1007	Sennebogen żółty	Sennebogen yellow
3002	Steib czerwony	Steib red
5015	Stern mix niebieski	Stern mix blue
6018	Steub zielony nowy	Steub green NEW
3003	Steyr-Traktor czerwony	Steyr tractor red
7022	Steyr LKW antracyt	Steyr HGV anthracite
1015	Steyr LKW kość słoniowa	Steyr HGV ivory
3000	Steyr-czerwony	Steyr red
7022	Steyr Traktor antracyt plus	Steyr tractor anthracite plus
7021	Steyr Traktor szary	Steyr tractor grau
6010	Steyr Traktor zielony	Steyr tractor green
3000	Steyr Traktor czerwony	Steyr tractor red
9018	Steyr Traktor biały	Steyr tractor white
1014	Stiehl kość słoniowa	Stiehl ivory
6011	Stiehl zielony	Stiehl green
1018	Stoll żółty	Stoll yellow
9005	Stoll czarny	Stoll black
1013	Stollwerk biały	Stollwerk white
2000	Strabag pomarańczowy	Strabag orange
3000	Strautmann czerwony	Strautmann red
3000	Unsinn czerwony	Unsinn red
6002	Ventzki zielony	Ventzki green
3003	Ventzki czerwony	Ventzki red
7000	Welger szary	Welger grey
3002	Welger czerwony	Welger red
2002	Zetor czerwony	Zetor red

Odcienie do maszyn budowlanych Building Machinery Colours

Nr.	Nazwa odcienia	Colour Name	Nr.	Nazwa odcienia	Colour Name
1007	Ahlmann żółty	Ahlmann yellow	9010	Linde biały	Linde white
2000	AS pomarańczowy	AS orange	1015	MAN kość słoniowa	MAN ivory
7011	Atlas antracyt	Atlas anthracite	3020	Neuson czerwony	Neuson red
7039	Atlas szary	Atlas grey	7032	O&K szary stary	O&K grey OLD
9006	Atlas kabina srebrna od 11/02	Atlas cabin silver from 11/02	7035	O&K szary nowy	O&K grey NEW
2000	Maszyny budowlane pomarańczowy	Building machinery orange	3000	O&K czerwony stary	O&K red OLD
9005	Caterpillar czarny	Caterpillar black	3020	O&K czerwony nowy	O&K red NEW
9005	Daewoo czarny	Daewoo black	2002	O&K pomarańczowo-czerwony nowy	O&K red orange NEW
3020	Fassi czerwony	Fassi red	7021	Poclain szary	Poclain grey
1004	Faun Grader żółty	Faun Grader yellow	7021	Still szary	Still grey
2002	Hako czerwony	Hako red	1013	Terex/Schaeff biały	Terex/Schaeff white
2004	Hamm pomarańczowy	Hamm orange	3002	Weidemann czerwony	Weidemann red
7021	Komatsu szary	Komatsu grey	3000	Weidemann czerwony stary do 09/03	Weidemann red OLD 09/03
9010	Komatsu biały	Komatsu white	7015	Wirtgen szary	Wirtgen grey
7043	Liebherr szary	Liebherr grey	9001	Wirtgen biały	Wirtgen white
1007	Liebherr LTM żółty	Liebherr LTM yellow	1007	Zettelmeyer żółty	Zettelmeyer yellow
7021	Linde szary	Linde grey			

Odcienie pojazdów użytkowych Commercial Vehicle Colours

Nr.	Nazwa odcienia	Colour Name	Nr.	Nazwa odcienia	Colour Name
DB 7350	Novagrau połysk jedwab.	Nova grey satin gloss	SV 1346692	Scania szare podwozie	Scania chassis grey
DB 7354	Argentitgrau mat	Argentite grey matt	Volvo 1042	Seawolf niebieski	Seawolf blue
DB 9040	Głęboki czarny Nowość!	Jet black New!	IVECO 444	Szaro-czarny Nowość!	Black grey New!
DB 9147	Biały arktyczny	Arctic white			

Przegląd grubowarstwowych lakierów akrylowych High-Build Acrylic Topcoat / Acrylic Topcoats at a glance

	Podłoże / Substrate										Właściwości / Characteristics		Do lakierowania / Recoatable						
	Stal Steel	Podłoża ocynkowane Galvanised Substrates	Stal nierdzewna Stainless Steel	Metal nieżelazne Non-ferrous Metals	Aluminium Aluminium	1K Stary lakier Old Paintwork (1K)	2K Stary lakier Old Paintwork (2K)	Podkłady fabryczne Factory Primers	Sektor sam. os. - tworzywa sztuczne Conventional recoatable plastics used in the Automotive Industry	Materiały wypełniające Mipa 1K i 2K Mipa 1K and 2K-Fillers	Ochrona antykorozyjna Corrosion Protection	Szpachlówki PE PE-Putty	Wypełniacze Filler	Podkłady EP Epoxy-Primer	Lakiery bazowe konwencjonalne Basecoat	Lakiery bazowe wodorozcieńczalne Waterbased-Basecoats	1K lakiery nawierzchniowe 1K-Topcoat	2K lakiery nawierzchniowe 2K-Topcoat	Lakiery bezbarwne Clearcoat
Mipa DS 4 in 1 Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	+	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-
Acryl-Lacksprays	-	-	-	-	-	-	+++	+++	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*W razie potrzeby zalecamy wykonanie testu kontrolnego / If unsure, we recommend to test the recoatability
 - nie nadaje się / not suitable + zalecany warunkowo / conditionally suitable ++ zalecany / suitable +++ szczególnie zalecany / highly suitable

Specjalne zamówienia odcieni Special Requests

Ty wybierasz kolor - my przygotowujemy go dla Ciebie!

- produkowane indywidualnie w zakresie odcieni i jakości
- dostępne w jakości 1K, 2K i na bazie wodorozcieńczalnej
- szybkie schnięcie, doskonała siła krycia
- uniwersalne w stosowaniu
- różne ustawienia połysku

You choose the colour – We will fill it for you!

- individually produced in quality and colour
- available in 1K- and 2K-quality
- fast drying, excellent coverage
- universal use
- various gloss levels



Specjalne zamówienia odcieni Special Requests

Mipa Mix Lackspray

Odcienie domowe, specjalne, neutralne lub własna etykieta.

Mipa Mix OC-Lackspray matowy

Mipa Mix OC-Lackspray z połyskiem

Mipa Mix BC-Lackspray

Mipa Mix WBC-Lackspray

Mipa Mix KH-Lackspray

z połyskiem/satynowy matowy

Mipa Mix KH-Lackspray półpołysk

Mipa Mix AC-Lackspray tępy matowy

Mipa Mix AC-Lackspray matowy

Mipa Mix AC-Lackspray półmat

Mipa Mix AC-Lackspray półpołysk

Mipa Mix AC-Lackspray z połyskiem

Mipa Mix KH-Lackspray z połyskiem

Mipa Mix Eisenglimmer Spray

Mipa Mix VC-Lackspray 250-30 półmat

Mipa Mix VC-Lack-Spray 35+ *

VC 250-30 półmat

Mipa Mix AK-Lackspray 48+ *

225-30 półmat

Mipa Mix Acryl-Lackspray 48+ *

tępy mat

mat

półmat

półpołysk

wysoki połysk

Mipa Mix Lackspray

Custom matched fleet colours, special requests, unlabeled / private label.

Mipa Mix OC-Lackspray matt

400 ml 21170 0010

Mipa Mix OC-Lackspray glossy

400 ml 21170 0090

Mipa Mix BC-Lackspray

400 ml 21171 0000

Mipa Mix WBC-Lackspray

400 ml 21172 0000

Mipa Mix KH-Lackspray

400 ml 21173 0000

glossy/satin matt

Mipa Mix KH-Lackspray semi-gloss

400 ml 21174 0050

Mipa Mix AC-Lackspray dull matt

400 ml 21175 0005

Mipa Mix AC-Lackspray matt

400 ml 21175 0010

Mipa Mix AC-Lackspray satin matt

400 ml 21175 0030

Mipa Mix AC-Lackspray semi-gloss

400 ml 21175 0050

Mipa Mix AC-Lackspray glossy

400 ml 21175 0090

Mipa Mix KH-Lackspray glossy

400 ml 21176 0090

Mipa Mix Iron Mica Spray

400 ml 21177 0000

Mipa Mix VC-Lackspray 250-30 satin matt

400 ml 21178 0030

Mipa Mix VC-Lack-Spray 35+ *

VC 250-30 satin matt

12 x 400 ml 21281 0000

Mipa Mix AK-Lackspray 48+ *

225-30 satin matt

12 x 400 ml 21284 0030

Mipa Mix Acryl-Lackspray 48+ *

dull matt

12 x 400 ml 21270 0005

matt

12 x 400 ml 21270 0010

satin matt

12 x 400 ml 21270 0030

semi-gloss

12 x 400 ml 21270 0050

high gloss

12 x 400 ml 21270 0090

*Nie można wykluczyć związanych z produkcją odchyleń ilościowych pomiędzy +/- 10%!

* Production related quantity deviations between +/- 10% cannot be ruled out!

Mipa Mix 2K-Spray

Wysokojakościowe 2K lakiery spray.
 Utwardzacz zintegrowany w pojemniku.
 Odporność na benzynę!

różne odcienie

Mipa Mix 2K-Spray

High quality Mipa two-pack car
 refinishing paints in an aerosol-can
 (Can-in-Can).

Fuel resistant!

various colours

6 x 400 ml 21271 0000

**Mipa Mix PU 240 2K-Lack-Spray
 48+ ***

**półpołysk
 połysk**

**Mipa Mix PU 240 2K-Lack-Spray
 48+ ***

**semi-gloss
 glossy**

6 x 400 ml 21298 0050

6 x 400 ml 21298 0090

Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray

2K Lakier poliuretanowo-akrylowy do
 wysokojakościowej aplikacji na fasady
 metalowe, maszyny i konstrukcje stalowe.
 Możliwa również aplikacja jako lakier
 jednowarstwowy na podłoża ocynkowane
 i aluminium.

Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray

2K-Polyurethane acrylic paint for a
 high quality coating of metal facades,
 machinery and steel constructions. Also
 suitable as a one-coat paint on zinc and
 aluminium substrates.

6 x 400 ml 21296 0000

**Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray
 48+ ***

**połysk
 połysk jedwabisty
 półpołysk
 półmat
 mat**

**Mipa Mix PU 250 2K-Lack-Spray
 48+ ***

**glossy
 satin gloss
 semi-gloss
 satin matt
 matt**

12 x 400 ml 21296 0090

12 x 400 ml 21296 0070

12 x 400 ml 21296 0050

12 x 400 ml 21296 0030

12 x 400 ml 21296 0010

Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray

2K Lakier poliuretanowy w jakości HS do
 podwozi z aktywną ochroną antykorozyjną,
 przeznaczony do wysokojakościowego
 lakierowania pojazdów użytkowych i
 podwozi samochodów ciężarowych.
 Możliwość aplikacji grubowarstwowej,
 zawiera fosforan cynku, odporny na
 rozpuszczalniki, wodę, promieniowanie
 UV i zmienne warunki pogodowe.

Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray

High solid 2K polyurethane chassis paint
 with active anti corrosive protection
 for a high quality coating on chassis of
 commercial vehicles and trucks. High
 build, contains zincphosphate, solvent
 resistant. High water and weathering
 resistance and UV protection.

6 x 400 ml 21297 0000

**Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray
 48+ ***

**połysk jedwabisty
 półpołysk**

**Mipa Mix PU 265 2K-Lack-Spray
 48+ ***

**satin gloss
 semi-gloss**

12 x 400 ml 21297 0070

12 x 400 ml 21297 0050

*Nie można wykluczyć związanych z produkcją odchyleń
 ilościowych pomiędzy +/- 10%!

* Production related quantity deviations between +/- 10%
 cannot be ruled out!



Mipa WBS Reiniger FINAL

Zmywacz i środek odtłuszczający na bazie wody o łagodnym zapachu i wysokiej wydajności, o działaniu antystatycznym na części z tworzyw sztucznych. Specjalna, delikatna formuła Mipa WBS Reiniger Final Spray sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w systemie naprawy reflektorów Mipa. Nie atakuje ani nie rozpuszcza tworzywa sztucznego reflektorów.

bezbarny



Wstrząsnąć energicznie przed użyciem!
Shake the can vigorously before use!

Mipa WBS Reiniger FINAL

Highly efficient waterbased cleaning and degreasing agent that is mild in odour and provides an anti-static effect on plastic parts. Thanks to the special gentle formulation Mipa WBS Reiniger Final Spray is perfectly suitable as part of the Mipa Scheinwerfer-Reparatursystem (repair kit for headlights). The polycarbonate lense of the headlights will not be damaged or dissolved.

colourless

6 x 400 ml 21257 0000



Mipa WBS PC-Primer-Spray

Bezbarny podkład przyczepnościowy, specjalnie do podłoży z tworzyw sztucznych z poliwęglanu, takich jak soczewki reflektorów. Dzięki formule na bazie wody podkład Mipa WBS PC-Primer nie rozpuszcza wrażliwych podłoży poliwęglanowych, a tym samym zapewnia bezproblemowe, przyjazne dla tworzyw sztucznych lakierowanie. Lakierowanie lakierami bezbarnymi Mipa 2K pozwala na wykonanie wysokiej jakości lakierowania naprawczego reflektorów.

bezbarny

Mipa WBS PC-Primer-Spray

Colourless adhesion promoter especially suited for polycarbonate substrates such as headlight lenses. Due to the water-based formulation, Mipa WBS PC-Primer does not dissolve the sensitive polycarbonate substrates and in due course, ensures an unproblematic and gentle recoating of the plastic.

By recoating with Mipa 2K clearcoats high quality headlight repairs can be achieved.

colourless

6 x 400 ml 21338 0000



1–2 min.



Nakładać równomiernie i cienko/
apply uniform and thin layer
5–10 µm



Do polakierowania/
Recoatable
35–45 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Mipa Kunststoffprimer-Spray

Specjalny podkład przyczepnościowy do lakierowania części z tworzyw sztucznych. Przeznaczony do obudów lusterek zewnętrznych, spojlerów, zderzaków i części z tworzyw sztucznych. Może być również stosowany do mebli wykonanych z twardego plastiku. Profesjonalna jakość!

srebro - transparentny

Mipa Kunststoffprimer-Spray

Special adhesion promoter for the subsequent coating of plastic parts. Suitable for exterior mirrors, spoilers, bumpers and plastic parts. Also suitable for furniture made of rigid plastic. Professional quality!

transparent silver

6 x 400 ml 21331 0000



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
3–5 µm



2–3 min.



Do polakierowania/
Recoatable
10 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Mipa 1K-Haftpromoter-Spray

Bezbarwny, przezroczysty, specjalny podkład przyczepnościowy do wszelkiego rodzaju podłoży metalowych. Może być również stosowany na problematycznych podłożach, takich jak anodowane aluminium lub miedź, bez konieczności szlifowania. Brak przebarwień późniejszej powłoki bezbarwnej dzięki bezbarwnemu ustawieniu produktu. Może być również stosowany jako przezroczysty podkład do tworzyw sztucznych.

bezbarwny

Mipa 1K-Haftpromoter-Spray

Colourless transparent special adhesion promoter for metal substrates of any kind. Can even be used on problematic substrates such as anodized aluminium or copper without sanding. No influence on the transparency of a subsequent clearcoat. Can also be used as a transparent plastic primer.

colourless

6 x 400 ml 21336 0000



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
3–5 µm



2–3 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray

Wypełniający, szybko schnący podkład do aplikacji na powszechnie stosowanych tworzywach sztucznych w pojazdach (możliwość lakierowania próbnego poprzez natrysk). Ze względu na swoją specjalną formułę, może być również stosowany na bardzo trudnych tworzywach sztucznych, takich jak PP, bez uprzedniej obróbki wstępnej. W ten sposób w wielu przypadkach można skrócić skomplikowane procedury, takie jak obróbka płomieniowa lub wstępna obróbka plazmowa. Nadaje się do lakierowania lakierami nawierzchniowymi Mipa 1K i 2K.

jasnoszary

Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray

Fast drying plastic primer with good filling properties for the use on many conventional recoatable plastics used in the automotive industry (spray to test the recoatability). Due to its special formulation Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray can also be applied on extremely difficult plastics such as PP without additional pretreatment. Complex processes such as flame treatment or plasma processing become unnecessary in many cases. Recoatable with Mipa 1K and 2K topcoats.

light grey

6 x 400 ml 21339 0000



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
15–40 µm



2–3 min.



Do polakierowania/
Recoatable
15–20 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Mipa Strukturspray

Specjalny lakier strukturalny, przeznaczony do lakierowania tworzyw sztucznych. W szczególności zalecany na tworzywa sztuczne samochodów osobowych, ciężarowych, hobby i w przemyśle (możliwość lakierowania próbnego poprzez natrysk). Aplikacja bez podkładu na tworzywa sztuczne.

**drobny
gruby**

Mipa Strukturspray

Textured special paint for the subsequent coating of plastic parts. Especially suitable for conventional recoatable plastics used in the automotive industry (cars and heavy goods vehicles), hobby and industry (spray to test the recoatability). Can be applied without the use of a plastic adhesion promoter.

**coarse
fine**

6 x 400 ml 21261 0000

6 x 400 ml 21262 0000



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
30–40 µm



3–5 min.



Do polakierowania/
Recoatable
10 min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve



Mipa Kunststofflack-Spray

Wysokojakościowy, elastyczny lakier nawierzchniowy do bezpośredniej aplikacji na tworzywa sztuczne lub do polakierowania lakieru specjalnego Mipa Strukturspray w oryginalnym odcieniu.

**szary bazaltowy
szary grafitowy
średnioszary
ciemnoszary
czarny
pierre à fusil**

Mipa Kunststofflack-Spray

Top quality elastic finishing paint for the direct coating of plastic parts or for the recoating of Mipa Strukturspray in the original colour tone.

**basalt grey
graphite grey
medium grey
dark grey
black
pierre à fusil**

6 x 400 ml 21285 0001

6 x 400 ml 21285 0002

6 x 400 ml 21285 0003

6 x 400 ml 21285 0004

6 x 400 ml 21285 0005

6 x 400 ml 21285 0007S



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
30–40 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

Lakiery do tworzyw sztucznych Plastic Coatings



Mipa Bumper-Paint-Spray

Szybkoschnący lakier strukturalny, przeznaczony do lakierowania typowych powierzchni plastikowych jak zderzaki, lusterka i spojłery lub też stosowany jako lakier o efekcie specjalnym.

czarny
szary



1–2 min.



2–3
warstwy/
Applications
40–50 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve


Mipa Bumper-Paint-Spray

Fast drying textured coating for the restoration of the typical plastic surfaces of vehicle parts such as bumpers, exterior mirrors and spoilers or as an effect spray.

black
grey

6 x 400 ml 21221 0001

6 x 400 ml 21221 0002



Plakat Naprawa Tworzyw Sztucznych D/GB

DIN A3

Poster Plastic Coating Products D/GB

DIN A3

25291 0040



Wzornik kolorów lakierów do naprawy tworzyw sztucznych Spray D/GB/FR/ES/RUS

Colour Card Plastic Repair Spray D/GB/FR/ES/RUS

25218 0000

Zestawienie lakierów do tworzyw sztucznych Plastic Coatings at a glance

	Podłoże / Substrate																Do lakierowania / Recoatable									
	ABS / ABS	Laminat EP / EP-Laminate	PA / PA	PBT / PBT	PC / PC	POM / POM	PP/EPDM / PP/EPDM	PPO / PPE	PUR twardy / PUR hard	PUR miękki / PUR soft	PVC / PVC	ABS-PC / ABS-PC	PP / PP	PMMA / PMMA	GfK / GRP	Metal / Metal	Drewno / Wood	Szpachlówka PE / PE-Bodyfiller	Podkład przyczepnościowy / Adhesion Promoter	Podkład wypełniający / Filler	Podkład EP / Epoxy-Primer	Lakier bazowy / Basecoat	Lakier bazowy wodny / Waterbased-Basecoats	Lakier nawierzchniowy 1K / 1K-Topcoat	Lakier nawierzchniowy 2K / 2K-Topcoat	Lakier bezbarwny / Clearcoat
Mipa Kunststoff-reiniger-Spray	+++	+++	+++	+++	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++									
Mipa WBS Reiniger FINAL	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-									
Mipa WBS PC-Primer-Spray	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+++
Mipa Kunststoff-primer-Spray	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	-	-	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-
Mipa 1K-Haftpromoter-Spray	+++	-	+++	-	++	-	+++	-	+++	+++	+++	+++	-	+++	+++	++	-	-	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray	+++	-	+++	-	++	-	+++	-	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-	++	++	+++	+++	+++	+++	-
Mipa Strukturspray	+++	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	+++	+++	-	-	+++	++	+++	-	-	-	-	-	-	+++	-	-
Mipa Kunststoff-lack-Spray	+++	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	+++	+++	-	-	+++	++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mipa Bumper-Paint-Spray	+++	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	+++	++	+++	-	-	-	-	-	-	++	-	-

- nie nadaje się / not suitable + zalecany warunkowo / conditionally suitable ++ zalecany / suitable +++ szczególnie zalecany / highly suitable



Mipa Winner-Spray „Rostschutz Haftgrund“

Wszelchstronny, uniwersalny podkład do wykonywania poprawek powłok lakierniczych samochodów osobowych, motocykli, jak również innych pojazdów lub powierzchni metalowych.

**szary
brązowo-czerwony**



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
30–50 µm



3–5 min.



Do
polakierowania/
Recoatable
2–3 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21601 1100
6 x 400 ml 21601 1900



Mipa Winner-Spray „Acryl-Lack“

Szybkoschnący lakier do pojazdów, odporny na zmienne warunki pogodowe oraz blaknięcie. Nadaje się do wykonywania szybkich i prostych napraw lakierniczych samochodów osobowych oraz innych pojazdów.

**czarny połysk
czarny mat
czarny połysk jedwabisty
biały połysk
biały mat**



1–2 min.



3–4 warstwy/
Applications
40 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21601 1200
6 x 400 ml 21601 1300
6 x 400 ml 21601 2000
6 x 400 ml 21601 1400
6 x 400 ml 21601 1500



Mipa Winner-Spray „Acryl-Klarlack“

Osłona ochronna z ochroną przed promieniowaniem UV. Produkt posiada dobrą odporność na zmienne warunki pogodowe i zarysowania.

**połysk
mat**



1–2 min.



3–4 warstwy/
Applications
40 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21601 1700
6 x 400 ml 21601 1800



Mipa Winner-Spray „Felgensilber“

Szybkoschnący i odporny na warunki atmosferyczne specjalny lakier do felg i części samochodowych. Szybko i trwale ozdabia i chroni felgi samochodowe.

alumińowo-srebrny



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
40–50 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21601 1600

Mipa Winner-Spray „Rostschutz Haftgrund“

Universal primer for the repair of cars, motorcycles as well as other vehicles and metal surfaces.

**grey
red brown**



3–5 min.

Mipa Winner-Spray „Acryl-Lack“

Fast drying car refinishing paint. Light-fast and weather resistant. Especially suited for the fast and efficient repair work on cars and other vehicles.

**gloss black
matt black
satin black
gloss white
matt white**



3–5 min.

Mipa Winner-Spray „Acryl-Klarlack“

UV-protective clearcoat. Good weather and scratch resistance.

**glossy
matt**



3–5 min.

Mipa Winner-Spray „Felgensilber“

Fast drying and weathering resistant special paint for wheel rims and vehicle parts. Improves the appearance and protects wheel rims fast and efficiently.

alu-silver



3–5 min.


Przegląd Serii Winner

Winner-Series at a glance

	Podłoże / Substrate									Właściwości / Characteristics	Do lakierowania / Recoatable									
	Stal Steel	Podłoża ocynkowane Galvanised Substrates	Aluminium	Mosiądz Brass	Miedź Copper	1K Szybki lakier Old Paintwork (1K)	2K Szybki lakier Old Paintwork (2K)	Podkłady fabryczne Factory Primers	Wypełniacz Mipa 1K i 2K Mipa 1K and 2K-Fillers	Mipa Lakier bazowy Mipa Basecoat	Ochrona antykorozyjna Corrosion Protection	Szpacłownik PE PE-Bodyfiller	Podkłady przyczepnościowe Adhesion Promoter	Podkłady wypełniające Filler	Podkłady gruntujące EP Epoxy-Primer	Lakier bazowy konwencjonalny Basecoat	Lakier bazowy wodoodporny Waterbased-Basecoat	1K Lakier nawierzchniowy 1K-Topcoat	2K Lakier nawierzchniowy 2K-Topcoat	Lakier bezbarwny Clearcoat
Mipa Winner-Spray „Rostschutz Haftgrund“	++	-	-	-	-	-	+++	+++	+++	-	+	-	-	-	-	+	+	+++	+	-
Mipa Winner-Spray „Acryl-Lack“	-	-	-	-	-	-	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mipa Winner-Spray „Acryl-Klarlack“	+++	-	+++	+++	+++	-	++	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mipa Winner-Spray „Felgen-silber“	-	-	-	-	-	-	+++	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- nie nadaje się/not suitable + zalecany warunkowo/conditionally suitable ++ zalecany/suitable +++ szczególnie zalecany/highly suitable

Instrukcja napraw punktowych Spot-Repair Guidelines



Odpowiednie powierzchnie w pojeździe:

- zderzak
- dolne części błotnika/drzwi
- nadkola
- słupki A
- obszar przedni/tylny

Suitable areas on the car:

- Bumper
- Mudguards/lower part of doors
- Wheel arches
- A-Pillar
- Front/rear section

📌 Ogólne wskazówki: Im „ciemniejszy” odcień, tym mniejszy obszar cieniowania lakierów bazowych. Dzięki temu naprawy punktowe w ciemnych pojazdach są bezpieczniejsze i łatwiejsze. W przypadku jaśniejszych odcieni (np. srebrny metalik), strefy cieniowania lakieru bazowego muszą być większe. Ogranicza to potencjalne możliwości naprawy. Ponadto, ryzyko wizualnie widocznych napraw jest znacznie większe.

📌 Please note: The “darker” the colour, the smaller the fade-out zone of the basecoat. Thus making it safer and easier to spot-repair dark coloured cars. For lighter colours (e.g. silver metallic), the fade-out zone of the basecoat has to be on a much larger scale which limits the potential scope of the repair work. Furthermore, the risk of visually identifying the spot-repair is considerably higher.



Nieodpowiednie powierzchnie w pojeździe:

- większe widoczne powierzchnie w obszarze klap przednich, dachów, klap tylnych, błotników, drzwi itp.
- powierzchnie, które ze względu na swoją konstrukcję nie mają żadnych przerw (np. szczeliny, listwy zderzakowe itp.), i dlatego musiałyby być lakierowane zbyt szeroko.

Unsuitable areas on the car:

- Larger visible areas on the bonnet, roofs, hatchbacks, fenders, doors, etc.
- Areas without constructional gaps (e.g. bumpers, etc.) would therefore require blending work on a too large scale.

📌 Ogólne wskazówki: Naprawa punktowa nie może być optycznie „widoczna”, dlatego większe widoczne obszary (zwłaszcza w jasnych odcieniach) nie są odpowiednie. Ponadto istnieje ryzyko, że krawędzie lakieru w obszarze naprawy punktowej mogą się rozerwać (np. na skutek mycia samochodu) i w ten sposób ponownie stać się „widoczne”.

📌 Please note: A spot-repair should never be recognisable/visible and therefore, larger visible areas (especially light colours) are not suitable for spot-repair-work. In addition, there is a risk that the edges of the fade-out zone of the spot-repair could crack (e.g. due to strain caused through car washes) and in due course become “visible” again.



Czyszczenie

Cleaning

Identyfikacja odcienia

Colour identification

Naniesienie szpachłówek (tw. sztuczne)

Body filler application (plastics)

Naniesienie szpachłówek (metal)

Body filler application (metals)

Przygotowanie Naniesienie podkładu wypełniającego

Preparation Filler application



Naniesienie podkładu wypełniającego (tw. sztuczne)

Filler application (plastics)

Naniesienie podkładu wypełniającego (metal)

Filler application (metals)

Przygotowanie Lakierowanie nawierzchniowe

Preparation topcoating

Ogólne etapy pracy / General procedure

Etapy pracy dla części z tworzyw sztucznych / Procedure for plastic parts

Etapy pracy dla części metalowych / Procedure for metal parts

1

Przeprowadzić podstawowe czyszczenie pojazdu, np. za pomocą MP Shampoo Diamond-Gloss. Oczyszczyć element za pomocą zmywacza Mipa WBS Reiniger FINAL, Mipa Kunststoffreiniger-Spray lub zmywacza silikonu Mipa Silikonentferner-Spray.

Clean the car thoroughly using e.g. MP Shampoo Diamond-Gloss. Clean the part to be repaired with Mipa WBS Reiniger FINAL, Mipa Kunststoffreiniger-Spray or Mipa Silikonentferner-Spray.

2

Zidentyfikować odcień przy użyciu kodu producenta i systemów wyszukiwania odcienia Mipa (Mipa Mix Elite, Mipa Mix 5.0, Mipa Color System III, Mipa Mix SSP).

Identify the colour by means of the manufacturers colour reference and/or the Mipa Colour Matching systems (Mipa Mix Elite, Mipa Mix 5.0, Mipa Color-System III, Mipa Mix SSP).

3

Zeszlifować na sucho uszkodzone miejsca papierem ściernym P 80/150 (np. krążek MP "GoldFilm").

Dry sand defective spots with sanding paper P 80/150 (e.g. MP Schleifscheibe "GoldFilm").

4

Oczyszczyć element za pomocą zmywacza Mipa WBS Reiniger FINAL lub Mipa Kunststoffreiniger Spray.

Clean the part with Mipa WBS Reiniger FINAL or Mipa Kunststoffreiniger-Spray.

5

Wypełnić uszkodzone miejsca za pomocą Mipa P 35 Elastic.

Apply Mipa P 35 Elastic on defective spots.

6

Po wyschnięciu zeszlifować na sucho papierem ściernym P 150-240 (np. tarczą szlifierską MP "GoldFilm").

After drying, dry sand with sanding paper P 150-240 (e.g. MP Schleifscheibe "GoldFilm").

3

Uszkodzone miejsca zeszlifować na sucho papierem ściernym P 80/150 (np. krążek MP "GoldFilm").

Dry sand defective spots with sanding paper P 80/150 (e.g. MP Schleifscheibe "GoldFilm").

4

Oczyszczyć element za pomocą zmywacza Mipa WBS Reiniger FINAL lub środka do usuwania silikonu Mipa.

Clean the part with Mipa WBS Reiniger FINAL or Mipa Silikonentferner-Spray.

5

Wypełnić uszkodzone miejsca np. Mipa P 99 Multi Star.

Apply e.g. Mipa P 99 Multi Star on defective spots.

6

Po wyschnięciu zeszlifować na sucho papierem ściernym P 150-240 (np. krążek MP "GoldFilm").

After drying, dry sand with sanding paper P 150-240 (e.g. MP Schleifscheibe "GoldFilm").

7

Powierzchnię, którą należy wypełnić, zmatowić przed nałożeniem wypełniacza papierem ściernym P 240-400 (np. krążek MP "GoldFilm").

Before applying the filler, sand the area to be repaired with dry sanding paper P240-400 (e.g. MP Schleifscheibe "GoldFilm") to a matt finish.

8

Oczyszczyć element za pomocą zmywacza Mipa WBS Reiniger FINAL lub Mipa Kunststoffreiniger-Spray.

Clean the part with Mipa WBS Reiniger FINAL or Mipa Kunststoffreiniger-Spray.

9

Usunąć kurz za pomocą ściereczki wiążącej kurz (np. szmatka antystatyczna MP AntiDust).

Remove dust using a tack rag (e.g. MP Staubbinder AntiDust).

10

Wypełnić uszkodzenie podkładem Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller-Spray lub (jeżeli konieczna jest większa grubość warstwy):
1. Podkładem przyczepnościowym: Mipa Kunststoffprimer-Spray lub Mipa 1K-Haftpromoter-Spray.
2. Podkładem wypełniającym: Mipa 1K-Fast-Filler-Spray lub Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray.

Apply Mipa 1K-Plastic Grundierfiller spray to the damaged area or (if higher film thicknesses are required) apply:
1. Adhesion promoter: Mipa Kunststoffprimer-Spray or Mipa 1K-Haftpromoter-Spray.
2. Filler: Mipa 1K-Fast-Filler-Spray or Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray.

8

Oczyszczyć element za pomocą zmywacza Mipa WBS Reiniger FINAL lub Mipa Silikonentferner-Spray.

Clean the part with Mipa WBS Reiniger FINAL or Mipa Silikonentferner-Spray.

9

Usunąć kurz za pomocą ściereczki wiążącej kurz np. szmatka antystatyczna MP AntiDust).

Remove dust using a tack rag (e.g. MP Staubbinder AntiDust).

10

Wypełnić uszkodzenia podkładem wypełniającym Mipa 1K Fast Filler Spray lub Mipa 1K Epoxy Primer Spray.

Apply Mipa 1K-Fast-Filler-Spray or Mipa 1K-Epoxy-Primer-Spray to the damaged area.

11

Wypełniacz przeszlifować na sucho papierem ściernym P 400-500 (np. krążek MP "GoldFilm").

Dry sand filler with sanding paper P 400-500 (e.g. MP Schleifscheibe "GoldFilm").

12

Przeszlifować na sucho podkład wypełniający i powierzchnię do lakierowania papierem ściernym P 800-1000 (np. krążek MP "GoldFilm").

Sand filler and area to be painted with sanding paper P 800-1000 (e.g. MP Schleifpapier "GoldFilm").

13

Nieuszkodzony, stary lakier zmatowić P 1500 na mokro (np. MP Finish Disc) lub przy użyciu pasty zmywająco - matującej Mipa Mat & Clean.

Sand faultless intact paintwork in the fade-out area to a matt finish using P 1500 wet (e.g. Mipa Finish Disc) or Mipa Mat & Clean.

Ogólne etapy pracy / General procedure

Etapy pracy dla części z tworzyw sztucznych / Procedure for plastic parts

Etapy pracy dla części metalowych / Procedure for metal parts



Lakierowanie nawierzchniowe (tworzywa sztuczne)

Topcoating (plastics)

- | | | |
|-----------|--|--|
| 14 | Oczyszczyć element za pomocą zmywacza Mipa WBS Reiniger FINAL lub Mipa Kunststoffreiniger-Spray. | Clean the part with Mipa WBS Reiniger FINAL or Mipa Kunststoffreiniger-Spray. |
| 15 | Usunąć kurz za pomocą ściereczki wiążącej kurz. (np. Szmatka antystatyczna MP AntiDust). | Remove dust using a tack rag (e.g. MP Staubbinder AntiDust). |
| 16 | Plamy z wypełniacza należy pokryć lakierem Mipa Mix WBC spray, lakierem Mipa Mix BC spray, lakierem Mipa Mix OC spray lub Mipa Mix 2K spray w kierunku starego lakieru. Strefa mgiełki powinna być jak najmniejsza, ale powierzchnia wypełniacza musi być pokryta. W celu osiągnięcia dokładności odwzorowania odcieni metalicznych / perłowych, absolutnie niezbędne jest końcowe napylenie odcienia lakieru. | Recoat the filler spot applying a topcoat using Mipa Mix WBC-Lackspray, Mipa Mix BC-Lackspray, Mipa Mix OC-Lackspray or Mipa Mix 2K-Spray and blending in the old paintwork. In doing so, keep the fade-out area as small as possible, making sure that the area to which the filler has been applied is overlapped and completely covered. To achieve the desired colour accuracy on special effect colours it is necessary to apply a final faint dust coat. |
| 14 | Oczyszczyć element za pomocą zmywacza Mipa WBS Reiniger FINAL lub zmywacza silikonu Mipa Silikonentferner-Spray. | Clean the part with Mipa WBS Reiniger FINAL or Mipa Silikonentferner-Spray. |
| 15 | Usunąć kurz za pomocą ściereczki wiążącej kurz (np. Szmatka antystatyczna MP AntiDust). | Remove dust using a tack rag (e.g. MP Staubbinder AntiDust). |
| 16 | Plamy z podkładu wypełniającego należy pokryć lakierem Mipa Mix WBC spray, lakierem Mipa Mix BC spray, lakierem Mipa Mix OC spray lub Mipa Mix 2K spray w kierunku starego lakieru. Strefa mgiełki powinna być jak najmniejsza, ale powierzchnia podkładu wypełniającego musi być pokryta. W celu osiągnięcia dokładności odwzorowania odcieni metalicznych / perłowych, absolutnie niezbędne jest końcowe napylenie odcienia lakieru. | Recoat the filler spot applying a topcoat using Mipa Mix WBC-Lackspray, Mipa Mix BC-Lackspray, Mipa Mix OC-Lackspray or Mipa Mix 2K-Spray and blending in the old paintwork. In doing so, keep the fade-out area as small as possible, making sure that the area to which the filler has been applied is overlapped and completely covered. To achieve the desired colour accuracy on special effect colours it is necessary to apply a final faint dust coat. |

Lakierowanie nawierzchniowe

Topcoating

Lakierowanie nawierzchniowe (metale)

Topcoating (metals)



Lakier bezbarwny

Clearcoating

- | | | |
|-------------|---|--|
| 16a* | Po fazie odparowania Mipa Mix WBC-Lackspray lub Mipa Mix BC-Lackspray nałożyć Mipa 2K-Klarlack-Spray lub Mipa Premium Klarlack. | After the flash-off period of Mipa Mix WBC-Lackspray or Mipa Mix BC-Lackspray apply a coat of Mipa 2K-Klarlack-Spray or Mipa Premium Klarlack overlapping the previously applied layers. |
|-------------|---|--|

* Krok 16a jest konieczny tylko w przypadku używania Mipa Mix WBC-Lackspray lub Mipa Mix BC-Lackspray.
Step 16a is only necessary when using Mipa Mix WBC-Lackspray or Mipa Mix BC-Lackspray.



Lakierowanie nawierzchniowe / -bezbarwny

Top/Clearcoating

Finish

Finish

- | | | |
|-----------|--|--|
| 17 | Miejsca powstałej mgiełki lakierniczej rozpuścić za pomocą Mipa 2K-HS-Löser-Spray, zwracając uwagę na drobne, niezbyt mokre natryski. Ostatnie nierówności mogą być polerowane po wyschnięciu. | Dissolution of spray-dust with Mipa 2K-HS-Löser-Spray. Apply only faint coats. Do not over apply! Any remaining irregularities can be removed by polishing after drying. |
| 18 | Po wyschnięciu, ostatnie nierówności, pozostałą mgiełkę natryskową itp. zmatowić na mokro papierem P 1500-3000 (np. MP Finish Disc). | After drying, sand remaining irregularities, spray mist, and so on to a matt finish using P 1500-3000 wet (e.g. MP finish Disc). |
| 19 | Obszary zmatowione wypolerować mleczkiem MP Cutting Polish. | Polish the sanded areas with MP Cutting Polish. |
| 20 | W razie potrzeby polerować obszar napraw i sąsiednie elementy za pomocą mleczka MP ONE-STEP Polish. | Polish the repaired area and if necessary also the adjacent parts with MP ONE-STEP Polish. |
| 21 | Wypolerować cały element i w razie konieczności sąsiednie elementy za pomocą mleczka MP Finish Polish. | Finally, polish the whole part and if necessary also the adjacent parts with MP Finish Polish. |

Lakiery bezbarwne/Finish

Clearcoat/Finish





Mipa 2K-Klarlack-Spray z utwardzaczem

Szybko schnący lakier bezbarwny o wysokim stopniu połysku, nadający się do lakierowania dwuwarstwowego, z optymalną rozlewnością. Szczególnie odporny na wszelkie czynniki atmosferyczne, jak i chemiczne oraz na obciążenia mechaniczne.

Odporny na benzynę!

Żywotność: 5-6 h

wysoki połysk



1-2 min.



Zamocować przycisk na spodzie puszkii/
Attach button on the base of the aerosol



Naciśnąć przycisk aż do momentu zatrzymania/Press button until a stop is reached



1-2 min. mieszać zawartość/
1-2 min. to mix the contents



2-3 warstwy/
Applications
40-50 µm



5 min.



Stabilność montażu/
Ready for assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 250 ml 21290 0000

6 x 400 ml 21291 0000

high gloss

Nowa jakość!
New Quality!



Mipa Premium Klarlack

Wysokojakościowy lakier bezbarwny o optymalnej rozlewności i bardzo trwałej powłoce. Produkt charakteryzuje się szybkim czasem schnięcia, dużą objętością oraz wysokim stopniem połysku. Nie żółknie oraz posiada wysoką ochronę przed promieniowaniem UV.

wysoki połysk



1-2 min.



2-3 warstwy/
Applications
40-50 µm



3-5 min.



Stabilność montażu/
Ready for assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21501 0020

high gloss

NOWA JAKOŚĆ!
New Quality!

Mipa Premium Klarlack

Optymalna ochrona - Perfekcyjne wykończenie

Optimum protection – perfect finish!



50% szybsze schnięcie!

Pyłosuchy: 10-15 min.

- wysoka odporność na zarysowania i uderzenia
- bardzo dobra odporność na zmienne warunki pogodowe
- odporność na światło i wysoka ochrona UV
- wysoka twardość powłoki i jednocześnie dobra elastyczność
- dobre możliwości polerowania

- highly shock and scratch-resistant
- perfect resistance to all weather conditions
- lightfast and non-yellowing UV protection
- superior hardness with good elasticity at the same time
- good polishability



Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

Wysokiej jakości, szybko schnący lakier nawierzchniowy do lakierów bazowych metalicznych. Nie nadaje się do stosowania na gołym żelazie.

wysoki połysk



1–2 min.



3–4 warstwy/
Applications
50 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyścić dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21501 0010



Mipa Acryl-Lackspray Klarlack

Nieżółknąca powłoka ochronna z ochroną UV do bazowych lakierów dwuwarstwowych. Dobra odporność na warunki atmosferyczne i zadrapania. Nadaje się również jako bezbarwna powłoka do gołego żelaza i metali nieżelaznych.

**połysk
mat**



1–2 min.



3–4 warstwy/
Applications
40–50 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
2 h



Oczyścić dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21450 0002
6 x 400 ml 21450 0001

Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack

High quality, fast drying top coat varnish for metallic basecoats. Not suitable for use on bare metal.

high gloss

Mipa Acryl-Lackspray Klarlack

Yellowing resistant UV-protective coating for the clear-over-base coating. Good weather and scratch resistance. Also suited for the colourless coating of bare iron and non-ferrous metals.

**glossy
matt**

Przegląd lakierów bezbarwnych

Clearcoats at a glance

	Podłoże / Substrate					
	Stary lakier 2K Old Paintwork (2K)	Lakier bazowy Basecoat	Aluminium Aluminium	Miedź Copper	Mosiądz Brass	Stal nierdzewna Stainless Steel
Mipa 2K-Klarlack-Spray	++	+++	-	-	-	-
Mipa Premium Klarlack	++	+++	-	-	-	-
Mipa 2-Schicht-Acryl-Klarlack	++	+++	-	-	-	-
Mipa Acryl-Lackspray Klarlack	++	+++	+++	+++	+++	+++

- nie nadaje się/not suitable + zalecany warunkowo/conditionally suitable ++ zalecany/suitable +++ szczególnie zalecany/highly suitable



Mipa Zink-Spray

Powłoka cynkowa z ochroną antykorozyjną na metale zawierające żelazo. Ponad 90% cynku w warstwie suchego filmu. Nadaje się do spawania punktowego.

szary



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
40 µm



3–5 min.



Do
polakierowania/
Recoatable
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21346 0000



Mipa Zink-Alu-Spray

Warstwa cynkowa antykorozyjna do ochrony stali i żelaza, przeznaczona do wykonywania poprawek na elementach cynkowanych ogniowo, zgodnie z normą DIN EN ISO 1461. Odporność na temperaturę minimum 300 °C.

szaro-srebrny



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
30–40 µm



3–5 min.



Do
polakierowania/
Recoatable
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 68213 5500



Mipa Zink-Ausbesserungsspray

Specjalny lakier do poprawek niedomalowanych lub uszkodzonych powierzchni ocynkowanych. Doskonałe właściwości przyczepnościowe do żelaza i cynku, szybko schnący, odporny na warunki atmosferyczne i kredowanie.

srebrny



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
30–40 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 68221 0000



Mipa Alu-Chrom-Spray

Szczególnie wysokojakościowa, odporna na wysokie temperatury powłoka aluminiowa. Wysoka ochrona antykorozyjna wszystkich powierzchni metalowych, np: rur wydechowych, elementów zabudowy z aluminium, powierzchni galwanizowanych. Przewodzi napięcie elektryczne, możliwe jest spawanie punktowe. Produkt charakteryzuje wysoka odporność na wiele rodzajów kwasów i ługów. Odporność na wysokie temperatury do 800 °C.

alu-chrom



1–2 min.



2–3 warstwy/
Applications
30–40 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21351 0000

Mipa Zink-Spray

Zinc-rich primer with long lasting protection against corrosion on ferrous metals. More than 90% metallic zinc dust in the dry film. Suitable for spot-welding.

grey



3–5 min.



Do
polakierowania/
Recoatable
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21346 0000

Mipa Zink-Alu-Spray

Recoatable zinc dust primer in compliance with DIN EN ISO 1461 for the standard protection against corrosion of steel and ferrous metals, as well as spot repairs on hot galvanised parts. Temperature resistant up to at least 300 °C.

silver grey



3–5 min.



Do
polakierowania/
Recoatable
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 68213 5500

Mipa Zink-Ausbesserungsspray

Special paint for an optical match of minor faults on galvanised surfaces, for interior and exterior work. Excellent adhesion on iron and zinc, fast drying, weather and chalk resistant.

silver



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 68221 0000

Mipa Alu-Chrom-Spray

High quality heat resistant aluminium coating with anti-corrosive protection for all metal substrates, i.e. exhaust systems, aluminium components, galvanised surfaces. Conductive and suitable for spot welding. Highly resistant against numerous acids and lyes. Heat resistant up to 800 °C.

alu-chrome



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21351 0000

Wychodzi
z produkcji!
Discontinued Item!



Mipa Edelstahl-Spray

Wysokiej jakości powłoka stali nierdzewnej o wysokiej odporności na korozję do różnych zastosowań, np. w budownictwie stalowym i mechanicznym, grzewczym lub wentylacyjnym. Doskonała przyczepność do wszystkich metali, drewna, tworzyw sztucznych, szkła i kartonu. Zapobiega korozji kontaktowej dzięki specjalnej pigmentacji chromowo-niklowej i jest odporna po wyschnięciu na wiele kwasów i zasad.

Stal nierdzewna



1–2 min.



1–2 warstwy/
Applications



1–2 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyścić dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21355 0000



Mipa Steinschlagschutz-Spray

Lakierowalna powłoka, zapewniająca długotrwałą ochronę przed kamieniami, korozją, solą a także przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nadaje się również jako środek wygłuszający i chroniący podwozie. Stale i niezawodnie chroni spojery, progi, drzwi i osłony zderzaków tylnych.

**jasnoszary
czarny**



1–2 min.



2–3
warstwy/
Applications
300–450 µm



3–5 min.



Do
polakierowania/
Recoatable
8 h



Oczyścić dyszę/
Clean valve

12 x 500 ml 21386 0000
12 x 500 ml 21386 0001



Mipa Unterbodenschutz-Spray

Elastyczna ochrona podwozia w sprayu na bazie masy kauczukowo-bitumicznej. Produkt zapewnia doskonałą ochronę przed wodą i solą, korozją na kantach i znajduje zastosowanie przy pracach naprawczych.

czarny



1–2 min.



2–3
warstwy/
Applications
300–450 µm



Odporny
na dotyk/
Set to touch
5 h



Oczyścić dyszę/
Clean valve

12 x 500 ml 21396 0000



Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Warstwa ochronna z ochroną antykorozyjną na bazie specjalnych wosków, przeznaczona do konserwacji i zabezpieczania profili zamkniętych. Dzięki doskonałym właściwościom penetracyjnym, produkt dociera w trudno dostępne miejsca. Produkt nie spływa. W zestawie 60 cm sonda.

brązowy transparentny



1–2 min.



Grubość warstwy
ok./
Thickness approx.
40 µm



Czas schnięcia/
Drying times
30–60 min.



Oczyścić dyszę/
Clean valve



Sonda/
Actuator
tube

6 x 500 ml 21393 0000

Mipa HV-Hohlraumversiegelung

Conservation and cavity sealing coat, based on special wax which provides protection against corrosion on vehicle cavities. Due to its excellent penetrating properties, the product will displace humidity from the narrowest corners and folds. No drips or runs. Incl. 60 cm actuator tube.

transparent brown

Ochrona antykorozyjna Corrosion Protection



Miparox-Spray

Zwalcza rdzę i tworzy po wyschnięciu ciemnoszarą/czarną warstwę ochronną. W pierwszej kolejności warstwa nawierzchniowa na bazie epoksydowej lakuje powierzchnię metalu i utwardza ją w ciągu 12 – 24 godz., tworząc warstwę doskonałej jakości podkładu. **ciemnoszary-transparentny**



1–2 min.



3–4 warstwy/
Applications



3–5 min.



Do
polakierowania/
Recoatable
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

Miparox-Spray

Epoxy resin based anti-corrosion protective coating which forms a dark grey almost black protective layer which also acts as a primer. Once fully cured after 12–24 hours the rust is neutralised and the surface can be recoated.

transparent dark grey

6 x 400 ml 68201 0000

Przegląd ochrony antykorozyjnej Corrosion Protection at a glance

Podłoże / Substrate		Właściwości / Characteristics								Do lakierowania / Recoatable									
Stal Steel	Podłoża ocynkowane Galvanised Substrates	Stal nierdzewna Stainless Steel	Metale nieżelazne Non-ferrous Metals	Aluminium Aluminium	1K Stary lakier Old Paintwork(1K)	2K Stary lakier Old Paintwork(2K)	Podkłady fabryczne Factory Primers	Sektor samochodów osobowych tworzywa sztuczne Conventional recoatable plastics used in the Automotive Industry	Podkłady wypełniające Mipa 1K i 2K Mipa 1K and 2K-Fillers	Ochrona antykorozyjna Corrosion Protection	Szpachlówki PE PE-Bodyfiller	Podkłady przyczepnościowe Adhesion Promoter	Podkłady wypełniające Filler	Podkłady EP Epoxy-Primer	Lakiery bazowe konwencjonalne Basecoat	Lakiery bazowe wodoroodpornie Waterbased-Basecoats	1K Lakiery nawierzchniowe 1K-Topcoat	2K Lakiery nawierzchniowe 2K-Topcoat	Lakiery bezbarwne Clearcoat
Mipa Zink-Spray	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	+++	-	-
Mipa Zink-Alu-Spray	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	+++	-	-
Mipa Zink-Ausbesse- rungsspray	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mipa Alu-Chrom- Spray	+++	+++	-	-	+++	-	-	-	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mipa Edelstahl- Spray	-	+++	-	+++	+++	-	+	+	+++	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mipa Steinschlag- schutz-Spray	++	++	-	-	++	-	+++	+++	-	++	-	+	++	++	+++	+++	+++	+++	-
Mipa Unterboden- schutz-Spray	+++	+++	-	-	+++	-	+++	+++	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mipa HV-Hohlraum- versiegelung	++	++	++	++	++	+	+++	+++	+	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Miparox- Spray	+++	++	-	-	-	-	-	-	-	+++	-	-	+++	+++	+	+	++	++	-

*W razie potrzeby zalecamy wykonanie testu kontrolnego/ If unsure, we recommend to test the recoatability

- nie nadaje się/not suitable + zalecany warunkowo/conditionally suitable ++ zalecany/suitable +++ szczególnie zalecany/highly suitable

Mipa Scheinwerfer-Reparatur-Set

Kompletny zestaw do wysokiej jakości oraz trwałej naprawy porysowanych, pożółkłych lub matowych soczewek reflektorów, wykonanych z poliwęglanu (PC). Zawiera wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia, szlifowania i powlekania.

Mipa Scheinwerfer-Reparatur-Set

Complete set for a high quality and durable repair of scratched, yellowed or matt headlight diffuser glasses made of polycarbonate (PC). Contains all necessary cleaning, sanding and coating materials.

21240 0000



Przed użyciem zapoznaj się z informacjami o produkcie!
Before use see product information!

Mipatherm-Spray

Specjalny lakier antykorozyjny charakteryzujący się odpornością na wysoką temperaturę do 800 °C. Stosowany na elementach narażonych na działanie wysokiej temperatury jak rury wydechowe, bloki cylindrów, piece czy grille.

srebrny
czarny mat

Mipatherm-Spray

High-heat resistant special coating with long lasting heat resistance up to 800 °C and protection against corrosion. Especially suited for objects subjected to high temperatures such as exhausts, motor blocks, ovens and barbecue grills.

silver
matt black

6 x 400 ml 21236 0001
6 x 400 ml 21236 0002



1 – 2 min.



2 – 3 warstwy/
Applications
20 – 30 µm



3 – 5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
2 – 3 h



Oczyścić dyszę/
Clean valve

Mipa Felgensilber

Szybkoschnący, akrylowy lakier do felg, charakteryzujący się wysokiej jakości pigmentacją, doskonałą przyczepnością i odpornością mechaniczną oraz chemiczną. Zalecany do odświeżania felg, kołpaków lub innych elementów pojazdów.

srebrny

Mipa Felgensilber

Fast drying wheel rim paint based on a highly pigmented acrylic quality. Excellent adhesion and resistance against chemical and mechanical strain. Specially suited to restore and to renew wheel rims, wheel trims or other parts.

silver

6 x 400 ml 21501 0060



1 – 2 min.



2 – 3 warstwy/
Applications
40 – 50 µm



3 – 5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h



Oczyścić dyszę/
Clean valve

Mipa 2K-HS-Löser-Spray

Specjalna mieszanka rozcieńczalników do stosowania przy cieniowaniu lakieru poprzez rozpuszczenie starego lakieru. Do rozpuszczania mgiełki lakierniczej podczas napraw punktowych lub przy cieniowaniu. Produkt umożliwia bezproblemowe polerowanie na wysoki połysk elementów graniczących.

bezbarny

Mipa 2K-HS-Löser-Spray

Special solvent-based composition for the dissolution of spray-dust on spot-repair or blending work. The fade-out zone can be easily polished to achieve a brilliant shine.

colourless

6 x 400 ml 21254 0000



1 – 2 min.



Oczyścić dyszę/
Clean valve



Mipa Heizkörper-Spray

Szybkoschnący lakier specjalny na wszystkie grzejniki wody ciepłej i parowe. Odporność na temperaturę do 120 °C, na żółknięcie do 100 °C.

RAL 9010

RAL 9016



1–2 min.



2–3
warstwy/
Applications
30–40 µm



3–5 min.



Stabilność
montażu/
Ready for
assembly
24 h

6 x 400 ml 68212 0000

6 x 400 ml 68212 9016



Mipa Isoliergrund-Spray

Szybkoschnący podkład specjalny o bardzo dobrej izolacji plam po wodzie, nikotynie, smole, dymie i tłuszczu, jak również po innych zanieczyszczeniach typu: markery, długopisy czy atrament. Mipa Isoliergrund-Spray zapobiega przebijaniu plam i zanieczyszczeń do kolejnych nanoszonych warstw malarskich.

biały mat



1–2 min.



2–3
warstwy/
Applications
40–60 µm



3–5 Min.



Do
polakierowania/
Recoatable
25 min.

6 x 400 ml 68231 0000

Mipa Isoliergrund-Spray

Very good adhesive, fast drying special primer for the isolation of water marks, nicotine, tar, smoke stains, grease as well as various other stains such as text markers, ink and pen stains. Mipa Isoliergrund Spray prevents stains from showing through the subsequent topcoat.

matt white

Nowość!
New!



Mipa Reflektor-Spray

Lakier spray do oznaczania i znakowania, z uwagi na specjalną pigmentację gwarantuje doskonałą refleksję światła w ciemności. Powierzchnie polakierowane Mipa-Reflektor Spray załamują bardzo efektywnie padające światło i dzięki temu świecą bardzo wyraźnie. Efekt jest porównywalny do np. znaków drogowych potraktowanych lampami samochodowymi w nocy. Produkt możliwy do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.

transparentny / szary (światło dzienne)



1–2 min.



Odstęp 20-30 cm. Nanosić kilka warstw. Powłoka nabiera efektu wraz ze zwiększoną grubością (zalecana VWSF 30-60 µm) / Spraying distance approx. 20-30 cm Apply in various thin layers, effect increases with higher film thickness (recommended dry film thickness 30-60 µm).



3–5 Min.



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 68242 0000

Mipa Reflektor-Spray

Thanks to its special pigmentation, Mipa Reflektor-Spray guarantees excellent light reflection in the dark. Surfaces coated with this marking spray reflect incident light extremely effectively and so that the surfaces extremely „light up.“The effect is comparable to e.g. traffic signs that reflect the car headlights at night. Mipa Reflektor-Spray is therefore perfectly suitable for the following areas of application, for both interior & exterior use:

transparent / grey (daylight)

Powłoki specjalne

Special Coatings at a glance

	Podłoże / Substrate	Właści- wości / Charac- teristics	Do lakierowania / Recoatable
	Stal Steel		
	Podłoża ocynkowane Galvanised Substrates		
	Aluminium Aluminium		
	1K Szybki lakier Old Paintwork (1K)		
	2K Szybki lakier Old Paintwork (2K)		
	Podkłady fabryczne Factory Primers		
	PC PC		
	Podkłady wypełniające Mipa 1K/2K Mipa 1K and 2K Fillers		
	Drewno i płyty pilśniowe Wood and Hardboard		
	Podłoża mineralne Mineral Substrates		
	Płyty regipsowe Sheetrock		
	Farby dyspersyjne Emulsion Paint		
	Styropian Polystyrene		
	Ochrona antykorozyjna Corrosion Protection		
	Szpachlówki i PE PE-Bodyfiller		
	Podkłady przyczepnościowe Adhesion Promoter		
	Podkłady wypełniające Filler		
	Podkłady EP Epoxy-Primer		
	Lakiery bazowe konwencjonalne Basecoat		
	Lakiery bazowe wodoodporne Waterbased-Basecoats		
	1K Lakiery nawierzchniowe 1K-Topcoat		
	2K Lakiery nawierzchniowe 2K-Topcoat		
	Lakiery bezbarwne Clearcoat		
	Farba dyspersyjna Emulsion Paint		
Mipa Scheinwerfer-Reparatur-Set	-	-	-
Mipatherm-Spray	+++	-	-
Mipa Felgensilber	-	-	-
Mipa Heizkörper-Spray	-	-	-
Mipa Isoliergrund-Spray	-	-	-
Mipa Reflektor-Spray	+++	+++	+++

- nie nadaje się/not suitable + zalecany warunkowo/conditionally suitable ++ zalecany/suitable +++ szczególnie zalecany/highly suitable




Mipa Quick Primer Spray

Od podstaw do perfekcyjnego wyniku!

Prime examples for a perfect finish!

Zapraszamy do obejrzenia filmu /
Watch our Mipa Quick-Primer-Spray video:





Mipa Silikonentferner-Spray

Wysokowydajny zmywacz i środek odtłuszczający do wszystkich podłoży metalowych i polimerowych. Łatwo usuwa silikon, smar, olej, wosk, brud, smołę i sadzę oraz zwiększa przyczepność.

bezbarny



Energicznie wstrząśnij puszką przed użyciem! / Shake the can vigorously before use!

Mipa Silikonentferner-Spray

Highly efficient cleaning and degreasing agent for all metallic and polymer materials. Removes silicone, grease, oil, wax, dirt, tar and soot with ease. Improves the adhesion.

colourless

12 x 400 ml 21252 0000



Mipa WBS Reiniger FINAL

Zmywacz i środek odtłuszczający na bazie wody o łagodnym zapachu i wysokiej wydajności, o działaniu antystatycznym na częściach z tworzyw sztucznych. Specjalna, delikatna formuła Mipa WBS Reiniger Final Spray sprawia, że idealnie nadaje się do stosowania w systemie naprawy reflektorów Mipa. Nie niszczy ani nie rozpuszcza tworzywa sztucznego reflektorów.

bezbarny



Energicznie wstrząśnij puszką przed użyciem! / Shake the can vigorously before use!

Mipa WBS Reiniger FINAL

Highly efficient waterbased cleaning and degreasing agent, that is mild in odour and provides an anti-static effect on plastic parts. Thanks to the special gentle formulation Mipa WBS Reiniger Final Spray is perfectly suitable as part of the Mipa Scheinwerfer-Reparatursystem (repair kit for headlights). The polycarbonate lense of the headlights is not harmed or dissolved.

colourless

6 x 400 ml 21257 0000

Nowość!
New!



Mipa Abbeizer-Spray

Pozbawiony zapachu, wolny od CKW i NMP zmywacz powłok lakierniczych spray. Do usuwania starych powłok farb i lakierów 1K i 2K na bazie olejów, nitro, dyspersji, żywic syntetycznych z różnych powierzchni jak kamień, drewno lub metal. Dodatkowo można Mipa Abbeizer-Spray stosować na następujących tworzywach sztucznych: POM, PVC, PC i PP-EPDM bez ryzyka rozpuszczenia.

biały, mleczny



Wstrząsnąć energicznie przed użyciem! / Shake the can vigorously before use!

Mipa Abbeizer-Spray

Sprayable paint stripper without CKW, NMP and aromatics for removing old paint and varnish layers based on oil, nitrocellulose, dispersion or synthetic resin from all common substrates like stone, wood or metal. Furthermore, Mipa Abbeizer-Spray can also be applied on following plastic substrates without etching them: POM, PVC, PC and PP-EPDM

whitish, milky

6 x 400 ml 21258 0000



Odstęp 20-30 cm /
Spray distance approx. 20-30 cm
Stosować więcej warstw w zależności od grubości i odporności usuwanej powłoki /
Several spray passes depending on thickness and resistance of the coating to remove



Mipa Kreidespray

Szybkoschnący specjalny lakier do tymczasowego znakowania, z wieloma możliwościami zastosowania np. na różnych imprezach, targach, tymczasowych parkingach, przebudowach. Dzięki doskonałej kompatybilności ze środowiskiem Mipa Kreidespray może być również stosowany w krytycznych miejscach, takich jak ogrodnictwo i architektura krajobrazu. W zależności od obciążenia, oznakowanie jest zmywane po kilku dniach do tygodni przez deszcz i efekty mechaniczne. Informacje na temat zgodności z zasadami ochrony środowiska są dostępne na zapytanie.

biały



3 min.



Natrysk testowy-
odległość natrysku
ok. 5-15 cm/
Spray to test –
spraying distance
approx. 5-15 cm



Pyłosuchy/
dust dry:
10 Min.

Mipa Kreidespray

Fast drying special paint for temporary markings which can be used in many fields of application such as various events, trade fairs, temporary parking spaces, reconstructions. The environmental friendly compatibility allows the application of Mipa Kreidespray also in sensitive fields such as horticulture and landscaping. Depending on the strain, the marking is removed after several days or weeks by rain and mechanical action. A self-disclosure regarding environmental compatibility is available on request.

white

6 x 750 ml 68215 0000



Mipa Linienmarkierer Profi

Lakier specjalny do profesjonalnego zastosowania. Doskonałe właściwości przyczepnościowe, do trwałego i wydajnego znakowania. Doskonała siła krycia i ostre krawędzie w połączeniu z naszymi wózkami do znakowania Allrounder i Standard. Szczególnie nadaje się do znakowania i nanoszenia linii na parkingach, w sektorze prywatnym, jak również do znaków bezpieczeństwa w przemyśle.

biały

żółty

niebieski

czerwony

zielony



1 – 2 min.



2–3
warstwy/
Applications
40–50 µm



Duża trwałość/
Fully durable
24 h

Mipa Linienmarkierer Profi

Fast drying special paint for professional use. The excellent adhesion provides a durable and hard wearing line mark. Superior coverage and sharp edges can be achieved in conjunction with our line marking trolleys Allround and Standard. Especially suitable for the marking and line marking of car parks, in the private sector as well as for safety markings in the industry.

white

traffic yellow

traffic blue

traffic red

traffic green

6 x 750 ml 68210 0001

6 x 750 ml 68210 0002

6 x 750 ml 68210 0003

6 x 750 ml 68210 0004

6 x 750 ml 68210 0005



Markierungswagen Profi (Allrounder)

Dostępne również z oponami pneumatycznymi. Umożliwiają one jeszcze bardziej płynną jazdę wózka i są idealne do stosowania na trawnikach lub trudnych nawierzchniach.

Markierungswagen Profi (Allrounder)

Additionally available with pneumatic tyres. The high quality pneumatic tyres make this trolley run more quietly and are ideal for use on lawns or difficult surfaces.

32136 0000



Markierungswagen Profi (Standard)

Odpowiednie narzędzie ręczne do precyzyjnego oznaczania linii. Jednoczesne użycie 2 puszek umożliwia osiągnięcie podwójnej prędkości roboczej.

Markierungswagen Profi (Standard)

Suitable for exact line marking. The simultaneous spraying with two cans makes this tool twice as efficient.

32137 0000



Schnittkanten Profilschienen

Części ze stali nierdzewnej są montowane magnetycznie po obu stronach wózka i służą jako linia graniczna dla szczególnie ostrych krawędzi podczas znakowania.

Schnittkanten Profilschienen

The add-on parts made of stainless steel are to be attached on both sides of the trolley by means of a magnet. During the marking they serve as boundary line for especially sharp edges.



Szerokości linii

7,5 cm
10 cm
12 cm

Width

7,5 cm
10 cm
12 cm

32137 0007
32137 0010
32137 0012



Markierungsstock für Mipa Linienmarkierer Profi (2 koła)

Optymalny środek wspomagający natryskiwanie, zapewniający komfortowe i długotrwałe znakowanie. Łatwy i bezpieczny ruch toczny dzięki twardym kołom gumowym.

Markierungsstock für Mipa Linienmarkierer Profi (2 wheels)

2-wheeled line marking applicator for convenient marking work and for long lasting durability. Hard rubber wheels ensure easy and safe rolling movement.

32137 0020



Markierpistole für Mipa Linienmarkierer Profi

Pistoletem znakującym można łatwo nanosić znaki w odstępach 20- 50 cm.

Markierpistole für Mipa Linienmarkierer Profi

The marking pistol allows a comfortable marking work from a distance of 20-50 cm without fatigue.

32137 0021



Mipa Universal-Prefilled-Spray

Pusta puszka z litografią o pojemności 400 ml. Napełniona wstępnie mieszaniną gazów i rozpuszczalników przyjaznych dla środowiska. Nadaje się do nabijania lakierami syntetycznymi, na bazie tworzyw sztucznych, nitro i akrylowymi.



1 – 2 min.



Ilość warstw
- w zależności
od produktu
końcowego/
Depending on the
final product



W zależności
od produktu
końcowego/
Depending on the
final product



Pełne
utwardzenie
w zależności
od produktu
końcowego/
Ready for
assembly
depending on
the final product



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

12 x 400 ml 21200 0000



Mipa Universal-Prefilled-Spray HPHC High Pressure High Coverage

Pusta puszka z litografią o pojemności 400 ml. Napełniona wstępnie mieszaniną gazów i rozpuszczalników przyjaznych dla środowiska. Nadaje się do nabijania lakierami syntetycznymi, na bazie tworzyw sztucznych, nitro i akrylowymi.



1 – 2 min.



Ilość warstw
- w zależności
od produktu
końcowego/
Depending on the
final product



W zależności
od produktu
końcowego/
Depending on the
final product



Pełne utwardze-
nie w zależności
od produktu
końcowego/
Ready for
assembly
depending on
the final product



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

12 x 400 ml 21200 0016S



Mipa Converter-Prefilled-Spray

Napełnione gazem napędowym i konwerterem jednowarstwowe lakiery nawierzchniowe 2K mogą być napełnione bez uprzedniego dodawania konwertera akrylowego Mipa 1K-HS. Dzięki przestrzeganiu specyficznych dla danego produktu przepisów dotyczących stosowania, uzyskuje się powierzchnie o najwyższej jakości zgodnie z profilem wymagań napełnionego produktu. Nadają się do napełniania Mipa PUR-HS lub Mipa OC.



1 – 2 min.



Natrysk do
testu - odległość
natrysku około.
20-30 cm/
Spray to test -
spraying distance
approx. 20-30 cm



W zależności
od produktu
końcowego/
Depending on the
final product



Pełne
utwardzenie
w zależności
od produktu
końcowego/
Depending on the
final product



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

12 x 400 ml 21209 0000



Mipa WBS-Prefilled-Spray

Opakowanie spray przeznaczone do bazowych lakierów wodorozcieńczalnych. Zawiera mieszaninę gazu bez freonu oraz składników pomocniczych. Nadaje się nie tylko do napełniania lakierami Mipa WBC ale także innymi lakierami wodorozcieńczalnymi.



1 – 2 min.



Ilość warstw
- w zależności
od produktu
końcowego/
Depending on the
final product



W zależności
od produktu
końcowego/
Depending on the
final product



Pełne utwardze-
nie w zależności
od produktu
końcowego/
Ready for
assembly
depending on
the final product



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

12 x 400 ml 21204 0000

Mipa WBS-Prefilled-Spray

Pre-filled aerosol for the filling of waterbased paints. Especially pre-filled with a mixture of propellant and other additives. Suitable for the Mipa WBC waterbased basecoat system and many other waterbased paint systems.



Mipa 2K-PU-Industry-Prefilled-Spray

Puszka Mipa 2K-PU-Industry-Prefilled-Spray napełniona jest mieszkanką gazu i substancji pomocniczych. Utwardzacz jest zintegrowany w puszcze i można go aktywować przed aplikacją. Produkt końcowy powstaje poprzez dodanie nierozcieńzonego lakieru Mipa. Do napełniania zalecamy lakier Mipa PU 250-XX, Mipa PU 265-XX.



1–2 min.



Zamocować czerwoną dyszę na spodzie puszk/
Attach button on the base of the aerosol



Naciśnąć przycisk aż do momentu zatrzymania/Press button until a stop is reached



1–2 min. mieszać zawartość/
1–2 min. to mix the contents



2–3 warstwy/
Applications
50–60 µm



5 min.



Stabilność montażu/
Ready for assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21208 0000



Mipa 2K-Prefilled-Spray

Dwuskładnikowa puszk spray do napełniania o pojemności 400 ml. Komora utwardzacza zintegrowana z puszką. Wstępnie wypełniona mieszaniną gazu pędnego i rozpuszczalnika. Bezpieczne i czyste dodawanie utwardzacza przed obróbką! Oryginalny 2K lakier osiąga doskonałą odporność na wszelkie wpływy atmosferyczne oraz na obciążenia chemiczne i mechaniczne. Odporny na paliwo. Doskonała rozlewność i trwały połysk. Żywotność po dodaniu utwardzacza: 5–6 godzin. Nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu 2K lakierów nawierzchniowych, utwardzanych izocyjanianem, np. 2K lakierów akrylowych / PUR bez konwertera. Stosunek mieszania 2:1/ 3:1.



1–2 min.



Zamocować czerwoną dyszę na spodzie puszk/
Attach button on the base of the aerosol



Naciśnąć przycisk aż do momentu zatrzymania/Press button until a stop is reached



1–2 min. mieszać zawartość/
1–2 min. to mix the contents



2–3 warstwy/
Applications
50 µm



5 min.



Stabilność montażu/
Ready for assembly
24 h



Oczyszczyć dyszę/
Clean valve

6 x 400 ml 21203 0000

6 x 250 ml 21206 0000

Nowość!
New!



**Elektronisches
 Sprühdosenabfüllgerät**

W pełni automatyczna, elektroniczna nabijarka spray (zasilana w silnik o mocy 0.12 KW). Duża prędkość napełniania: do 150 szt. na godzinę. Z pojemnikiem dozującym o pojemności 5 litrów.

**Elektronisches
 Sprühdosenabfüllgerät**

Fully automatic electronic filling machine for pre-filled aerosols (powered by a 0.12 KW motor) Fast filling process: up to 150 aerosols per hour With a 5 litre can filler

32128 0000



**Pneumatisches
 Spraydosenabfüllgerät FS-PA 03**

W pełni automatyczna nabijarka, łatwa w obsłudze. Do nabijania pustych puszek spray Mipa. Możliwe wykonanie w różnych wersjach. Części zamienne na zapytanie.

**Pneumatisches
 Spraydosenabfüllgerät FS-PA 03**

Fully automatic, easy to operate. For the multiple filling of Mipa Prefilled Sprays. Different versions available. Spare parts on request.

32188 0000



Super Spray Modell 8000 (Manuell)

Korzystna cenowo. Nie wymaga żadnych dodatków.

Super Spray Modell 8000 (Manuell)

Hand operated, cost efficient, no extras required.

32110 0000

**Części zamienne do nabijarki
 Super Spray Model 8000**

Tłok teflonowy
 Cylinder 7014
 Sprężyna 7011

**Spare parts for Aerosol Filling
 Machine**

Replacement Teflon Piston
 Replacement Dosing Jar 7014
 Replacement Spring 7011

32185 0000
 32186 0000
 32187 0000

Urządzenia do napełniania puszek spray oraz części zamienne

Aerosol Filling Machines and Accessories



Sprühdosenabfüllgerät F1

W pełni automatyczna, nie wymagająca mycia nabijarka do pustych puszek spray. Łatwa w obsłudze. Tylko do zastosowania ze specjalnymi zbiorniczkami. Pneumatyczna.

Sprühdosenabfüllgerät F1

Fully automatic filling machine for pre-filled aerosols, which requires no cleaning. Easy to operate. Only to be used with special aerosol filling caps. Pneumatic operation.

32170 0001



Sprühdosenabfüllgerät F1 man.

Ręczna, nie wymagająca mycia nabijarka do pustych puszek spray. Łatwa obsługa. Tylko do zastosowania ze specjalnymi zbiorniczkami. Nie jest wymagana sprężarka!

Sprühdosenabfüllgerät F1 man.

Hand operated filling machine including the baseplate for the clean-free filling of pre-filled aerosols. Easy to operate. Only to be used with special aerosol filling caps. No compressor required!

32172 0000

Części zamienne do F1 maszyny do napełniania puszek spray

Accessories for Aerosol Filling Machines F1

Zbiorniczki do maszyny F1 Aerosol filling caps F1

Nr art./Item.No.
32176 0003 (126 szt.)
32176 0002 (378 szt.)



Płyta montażowa do maszyny F1 Baseplate for aerosol filling machine F1

Nr art./Item.No.
32173 0000



Manometr do maszyny F1 Pressure gauge for aerosol filling machine F1

Nr art./Item.No.
32177 0000



Kubek aluminiowy do zbiorniczka F1 Filling cap holder for aerosol filling machine F1

Nr art./Item.No.
32178 0000



Zestaw adaptera zbiorniczka do maszyny F1 Filling cap adapter set for aerosol filling machine F1

Nr art./Item.No.
32179 0000



Podest do puszek 250 ml Height adjustment adapter for 250 ml aerosols

Nr art./Item.No.
32174 0000





Mipa Aerosol-Abfüllgerät D-2014

W pełni automatyczna nabijarka do puszek spray. Może być stosowana zarówno ze standardowymi tłokami napełniającymi, jak i systemami napełniającymi, nie wymagającymi czyszczenia. Łatwa obsługa. Pneumatyczna.

Dane techniczne:

- wysokość 61,5 cm
- szerokość 22,5 cm
- głębokość 22,5 cm
- waga 18 kg

Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Fully automatic filling machine for pre-filled aerosols. Can be used with a standard filling jar as well as with clean-free filling systems. Easy operation, pneumatic.

Technical Data:

- height 61,5 cm
- length 22,5 cm
- depth 22,5 cm
- weight 18 kg

32150 0014

Wychodzi z produkcji!
Discontinued Item!

Zestaw z adapterem, nie wymagający czyszczenia
Clean-Free Adapter Set

Nr art./Item.No.
 32142 0000



Zbiorniczek Clean-Free
Clean-Free Filling Cap

Nr art./Item.No.
 32141 0000
 (72 szt. / 72 Stk.)



Nowość!
New!

Mipa Clean-Free Adapter Set
Eco+

Nr art./Item.No.
 32164 0000



Nowość!
New!

Mipa Clean-Free Eco+ Kappen/Caps

Nr art./Item.No.
 32166 0000



Nowość!
New!

Mipa Clean-Free Eco+ Deckel/Lids

Nr art./Item.No.
 32165 0000



Końcówka teflonowa tłoka do nabijarki D-2014
Replacement piston for Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Nr art./Item.No.
 32152 0019



Podest do puszek 250 ml
Height adjustment adapter for 250 ml aerosols

Nr art./Item.No.
 32152 0021



Przyłącze do maszyny do napełniania puszek spray D-2014
Pressure inlet coupling connection for Mipa Aerosol-Filling Machine D-2014

Nr art./Item.No.
 32152 0022



Cylinder do nabijarki D-2014
Replacement Dosing Jar for Mipa Aerosol Filling Machine D-2014

Nr art./Item.No.
 32152 0020



Adapter LINDAL ze śrubą mocującą do D-2005, 2011, 2014
Replacement LINDAL-Adapter D-2005, 2011, 2014 incl. locating screws

Nr art./Item.No.
 32152 0003



Dysza dozująca do nabijarek D-2005, 2011, 2014
Replacement proboscis for Mipa Aerosol Filling Machine D-2005, 2011, 2014

Nr art./Item.No.
 32152 0005



Pozostałe części zapasowe patrz Cennik Aerosole.
Further accessoires see price list Aerosole.

Dysze

Opakowania po 10 szt.

Dysza okrągła (biała/żółta)

320.030 biała/0.25 żółta
(wysoka siła natrysku)

Dysza okrągła (czarna/czarna)

320.020 czarna/0.20 czarna
(średnia siła natrysku)

Dysza FAN (biała/żółta)

320.024 biała/FAN 0.18 żółta
(niska siła natrysku)

Dysza FAN (czerwona/czarna)

320.030 czerwona/FAN 0.25
czarna (wysoka siła natrysku)

Dysza FAN (czarna/żółta)

320.030 czarna/FAN 0.18 żółta
(średnia siła natrysku)

Dysza FAN (biała/czarna)

320.024 biała/FAN 0.25 żółta
(średnia siła natrysku)

Dysza FAN (biała/czarna)

Wyłącznie do Mipa Etch Filler
HB Spray

Sprayheads

10 pc./pack.

Sprayhead Round nozzle (white/yellow)

320.030 white/0.25 yellow
(High Output)

Sprayhead Round nozzle (black/black)

320.020 black/0.20 black
(Medium Output)

Sprayhead FAN (white/yellow)

320.024 white/FAN 0.18 yellow
(Low Output)

Sprayhead FAN (red/black)

320.030 red/FAN 0.25 black
(High Output)

Sprayhead FAN (black/yellow)

320.030 black/FAN 0.18 yellow
(Medium Output)

Sprayhead FAN (white/black)

320.024 white/FAN 0.25 black
(Medium Output)

Sprayhead FAN (white/black)

Only suitable for the Mipa
Etch-Filler HB Spray

32198 1001

32198 1000

32199 1000


32199 1001

32199 1002


32199 1006

32199 0007

Dysza standardowa/ Standard sprayhead



Dysza (FAN)/ adjustable fan-shaped sprayhead




Spray-master (uchwyt do puszek spray)


Spray-master (aerosol handgrip)

32196 0000

Dysza Vario do puszek 2K



Sprayhead Vario for 2K aerosol cans



32199 0010

Handwriting practice lines consisting of 28 horizontal dotted lines.



Mipa Abbeizer-Spray

Szybko i efektywnie / fast and effective

Mipa Abbeizer-Spray służy do usuwania starych powłok farb i lakierów 1K i 2K na bazie olejów, nitro, dyspersji, żywic syntetycznych z różnych powierzchni takich jak kamień, drewno lub metal.

- pozbawiony zapachu, wolny od CKW i NMP
- wytrzymały również na pionowych płaszczyznach
- wysokie właściwości zmywające
- puszka spray umożliwia szybką i łatwą aplikację (brak czasochłonnej aplikacji pędzlem)

Mipa Abbeizer-Spray is used for removing old paint and varnish layers based on oil, nitrocellulose, dispersion or synthetic resin from all common substrates like stone, wood or metal.

- free from CKW, NMP and aromatics
- stable also on vertical surfaces
- excellent etching properties
- spray can enables easy and quick application (no tedious application by brush necessary)



mipa
Professional Coating Systems

MIPA SE

Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel.: +49 (0) 87 03 / 9 22-0
Fax: +49 (0) 87 03 / 9 22-100
mipa@mipa-paints.com

MIPA Polska Sp. z o.o.

ul. Żmudzka 6,
PL 85-028 Bydgoszcz
T: +48 52 323 50 10, F: +48 52 323 50 20
E-Mail: biuro@mipa-paints.pl
www.mipa-paints.pl