



Professional Coating Systems

# Mipa Abbeizer Quick – zmywacz powłok lakierniczych

## Informacje o Produkcie

d 3/0820  
Strona 1 z 1

### Opis

<b>Przeznaczenie:</b>	Mipa Abbeizer Quick to gotowy do użycia, galaretowaty, niezawierający CHC, NMP, bezzapachowy zmywacz, służący do usuwania starych farb i lakierów ze wszystkich typowych podłoży, takich jak kamień, drewno czy metal.
<b>Właściwości:</b>	- wolny od CHC, NMP i aromatów - jego gęsta, galaretowata konsystencja zapewnia łatwą aplikację, również na pionowe powierzchnie
<b>Specyfikacja:</b>	lepkość: tiksotropowa gęstość: ok. 0,947 g / cm <sup>3</sup>
<b>Przechowywanie:</b>	W oryginalnie zamkniętym opakowaniu co najmniej 2 lata. Po zastosowaniu należy szczelnie zamknąć pojemnik. Przechowywać i transportować w chłodnym i suchym miejscu, chronić przed mrozem.

### Aplikacja

<b>Aplikacja:</b>	Nierozcieńczony produkt aplikować równomiernie i obficie za pomocą pędzla, szpachelki lub wałka. W przypadku powłok wielowarstwowych zalecamy nałożenie drugiej obfitej warstwy produktu. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Nie stosować w temperaturze poniżej + 5°C i / lub przy wilgotności względnej powietrza > 80%. Nie stosować na PCV i tworzywa sztuczne! Pozostawić na ok. 20 minut w zależności od grubości i ilości starych warstw lakieru. W razie potrzeby czynność powtórzyć wydłużając czas aplikacji. Optymalną skuteczność produktu widać, gdy stary lakier zaczyna się marszczyć i łuszczyć. Wykonać test przed aplikacją. W przypadku ekspozycji na działanie promieni słonecznych i / lub ciepłej powierzchni wystarczy pozostawić na krótki czas, następnie usunąć i ponownie nałożyć. Usunąć rozpuszczone warstwy farby za pomocą odpowiednich narzędzi (np. szpachelki, szczotki drucianej itp.). Części metalowe czyścić zmywaczem silikonu, a drewno tylko ciepłą wodą. Drewno: czas odparowania minimum 24 godziny. Przed nałożeniem nowej warstwy należy zwrócić uwagę na zawilgocenie drewna.
<b>Podłoża:</b>	Usunąć lub zakryć metalowe i plastikowe mocowania, szczeliny i uszczelki. Przed aplikacją zabrudzenia oczyścić szczotką na sucho.
<b>Wydajność:</b>	3 m <sup>2</sup> / l w zależności od podłoża

### Uwagi dodatkowe

Przed użyciem należy sprawdzić przydatność produktu w niewidocznym miejscu. Egzotyczne drewno może stać się ciemniejsze. Rozjaśnij drewno za pomocą kwasu szczawowego lub nadtlenku wodoru. Produkt nie nadaje się do tworzyw sztucznych i szkła. Nie używać plastikowych narzędzi. W przypadku drewna forniowanego należy najpierw sprawdzić przydatność. Usunięte warstwy farby są ogólnie uważane za odpady niebezpieczne. Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach (opary są cięższe od powietrza). Trzymać z dala od źródeł zapłonu - nie palić.

### Bezpieczeństwo

Trzymać z dala od dzieci. Nie wdychać pary / aerozolu. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu dużą ilością wody.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

**MIPA Polska Sp. z o. o., ul. Kujawska 17G, PL, 86-050 Solec Kujawski, tel. 0048 (52) 323 50 10, fax 0048 (52) 323 50 20, e-mail: [biuro@mipa-paints.pl](mailto:biuro@mipa-paints.pl)**