


Obszar zastosowania

Utwardzacz 2K normalny do 2K poliuretanowo-akrylowych podkładów i lakierów Mipa.

Instrukcja zastosowania



Odcień



Proporcje mieszania

Utwardzacz

Patrz produkt bazowy

wagowo (lakier : utwardzacz)

--

objętościowo (lakier : utwardzacz)

--

--



Utwardzacz

Do lakierowania całościowego

--

Do lakierowania częściowego

--




Czas przydatności do użycia

Patrz produkt bazowy



Rozcieńczalnik

Patrz produkt bazowy



Lepkość natryskowa

Patrz produkt bazowy

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

--

Airmix / Airless

--



Metoda aplikacji

Patrz produkt bazowy

Utwardzacz

--

Ciśnienie (bar)

--

Dysza (mm)


--

Liczba natrysków

--

Rozcieńczalnik

--



Czas odparowania

--

Grubość suchej warstwy

--

Wersja: d 1/0121

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



Czas suszenia
Utwardzacz
Patrz produkt
bazowy

Temperatura
obiektu

Pyłosuchy

Odporny
na dotyk

Gotowy do
montażu

Gotowy do
szlifowania

Gotowy
do polakierowania

--

--

--

--

--

--

Uwagi

Charakterystyka:

Spoiwo	Poliizocyjanian
Ciała stałe (wagowo %):	35 - 37
Ciała stałe (objętościowo %):	--
Lepkość dostawy DIN 53211 4 mm (w sek.):	12 – 14 sek.
Ciężar właściwy DIN EN ISO 2811 (kg/l):	0,9 – 1,0
Stopień połysku DIN EN ISO 2813 60°:	Patrz produkt bazowy

Właściwości: Patrz produkt bazowy

Wydajność teoretyczna:

Patrz produkt bazowy

Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym pojemniku 2 lata.

Ustawodawstwo

LZO: Patrz produkt bazowy

Warunki aplikacji: Patrz produkt bazowy

Zastosowanie: Patrz produkt bazowy

Szczególne wskazówki:

Przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia wyczyścić natychmiast po użyciu rozcieńczalnikiem nitro.

Ochrona środowiska:

Utylizacja odbywa się poprzez system recyklingu opakowań blaszanych i stali (KBS).

Opakowanie musi być czyste, suche, wolne od ciał obcych i pozbawione pozostałości. W przypadku pojemników z tworzywa sztucznego należy usunąć metalowy wspornik. Na opakowaniu musi znajdować się etykieta ostatniego napełnionego produktu.

Wersja: d 1/0121

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.