


Obszar zastosowania

Środek odtłuszczający pozbawiony środka chlorowęglowodorowego do czyszczenia żelaza i stali z jednoczesną fosfatacją. Tworzy warstwę. Nerozcieńczalny podczas aplikacji pędzlem, szczotką, ścierką, gąbką.

Instrukcja zastosowania



Proporcje mieszania

Utwardzacz

wagowo (lakier: utwardzacz)

objętościowo (lakier: utwardzacz)

—

—

—



Utwardzacz

—




Czas przydatności do użycia

—



Rozcieńczalnik

—



Lepkość natryskowa

Stosować nierozcieńczony

pistolet lakierniczy z kubkiem górnym

Airmix / Airless

—

—



Metoda aplikacji

Metoda aplikacji

Utwardzacz

Ciśnienie (bar)

Dysza (mm)

Liczba natrysków

Rozcieńczalnik

—

—

—

—

—

—



Czas suszenia

Utwardzacz

Temperatura
obiektu

Pyłosuchy

Odporny
na dotyk

Gotowy do
montażu

Gotowy do
szlifowania

Gotowy
do polakierowania

—

—

—

—

—

—

—

Uwagi

Charakterystyka:

Spoiwo	—
Ciała stałe (wagowo %)	2 - 3
Ciała stałe (objętościowo %)	—
Lepkość dostawy DIN 53211 4 mm (w sek.)	11 - 13
Ciężar właściwy DIN EN ISO 2811 (kg/l)	0,8 - 0,9
Stopień połysku DIN EN ISO 2813 60°	—

Właściwości:

tworzy warstwę
środek odtłuszczający z jednoczesną fosfatacją
transparentny

Wydajność

teoretyczna:

—

Wersja: d8/1107

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

Przechowywanie: W oryginalnie zamkniętym pojemniku minimum 4 lata.

Ustawodawstwo UE-wartość graniczna dla produktu wg kategorii B/a = 850 g/l
LZO: Produkt zawiera max. następujące wartości LZO:
841 g/l

Warunki aplikacji: —

Przygotowanie podłoża: —

Lakierowanie: —

Wskazówki dotyczące pracy z produktem:

Produkt przeznaczony jest tylko do profesjonalnego zastosowania.

Czyszczenie narzędzi: —

Ochrona środowiska: Odpady powstałe w wyniku użytkowania produktu należy zagospodarować zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Dopełnienie obowiązku wynikającego z aktualnych przepisów spoczywa na użytkowniku.

Wersja: d8/1107

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.