

KATALOG 2022/23



ROSNER
professional wood coatings



SPIS TREŚCI

Systemy lakiernicze na bazie rozpuszczalnikowej	3	Bejce rozcieńczalnikowe	20
Podkłady	3	Oleje i woski	22
Lakiery bezbarwne	4	Pielęgnacja i czyszczenie	24
Lakiery pigmentowane	8	Woski	25
Lakiery do statków	10	Politury, środki matujące, dodatki	25
Systemy lakiernicze na bazie wodorozcieńczalnej	12	Utwardzacz	27
Podkłady	12	Rozcieńczalniki	28
Lakiery bezbarwne	12	Lista grup cenowych	29
Szpachlówki i kity fugowe	14		
Pielęgnacja parkietów	14		
Lakiery pigmentowane	14		
Bejce wodorozcieńczalne	16		



Produkty oznaczone tym symbolem mogą być barwione indywidualnie w małych ilościach w ramach systemu barwienia Pro Mix®. Produkty są dostępne we wszystkich odcieniach RAL, NCS i odcieniach specjalnych. Przyporządkowanie odcieni do grup cenowych, Patrz Lista grup cenowych na str. 29.



Certyfikat QM

DIN EN ISO 9001:2015 i DIN EN ISO 14001:2015

Cały proces rozwoju, produkcji i sprzedaży naszych produktów jest certyfikowany zgodnie z europejską normą jakości DIN EN ISO 9001 oraz normą zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 14001.

DuoCryl Isoliergrund transparentny

Transparentny podkład gruntujący 2K-PUR o bardzo dobrym działaniu izolacyjnym na składniki drewna, o doskonałej odporności na promieniowanie UV. Ustawienie niskiej lepkości zapewnia szybkie i całkowite wniknięcie w drewno. Szybkoschnący i szlifowalny. Może być lakierowany wszystkimi lakierami 2K-PUR.

SM: 4 : 1 z utwardzaczem DuoCryl

Hochglanzgrund

Transparentny, wysokiej jakości 2K podkład poliuretanowy o bardzo dużej sile wypełniania, wysokiej stabilności i bardzo dobrej szlifowalności. Stworzony specjalnie do kombinacji wysokopolyskowych lakierów Rosner 2K-PUR, aby uzyskać powierzchnie zamkniętoporowe. Do wysokiej jakości uszlachetniania drewna do ekskluzywnych mebli do wnętrz.

SM: 4 : 1 z utwardzaczem DuoCryl

PUR Isoliergrund biały

2K-PUR wypełniacz o bardzo wysokiej zawartości ciał stałych, do izolacji płyt wiórowych i MDF.

SM: 2 : 1 z utwardzaczem DD-Härter 40 objętościowo

SM: 3 : 1 z utwardzaczem DD-Härter 40 wagowo

Isolierfüller Rapid

Pigmentowy wypełniacz 2K PUR-Express, bardzo szybko schnący, o dużej sile wypełniania oraz bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych. Ze względu na dobre zachowanie polysku, idealnie nadaje się do barwionych, wysokopolyskowych wykończeń. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter objętościowo

SM: 16 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter wagowo

Polyestergrundierung biały

Silnie wypełniający podkład poliesterowy 2K o silnym działaniu izolacyjnym i bardzo dobrej szlifowalności. Optymalny jako podkład doszlifowania struktur lakierniczych, przypominających powłokę z efektem szlifowania. Nadaje się również do wyrównywania nierówności i śladów szlifowania.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem PE Härter wagowo

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R023000	x	x

Nr art.	10 l -0100	20 l -0200
R1350200	x	x -Wychodzi z oferty-

Nr art.	7,5 kg -0075	30 kg -0300
R0108000	x	x

	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	20 l -0200
biały	R025000	x	x	x
czarny	R026000		x	x

Nr art.	25 kg -0250
R031000	x

LAKIERY BEZBARWNE

Rocket

Rewolucyjny lakier wielowarstwowy 2K, oparty na nowej technologii spoiw, o najwyższej sile wypełniania i doskonałym działaniu penetrującym. Stworzony do wysokiej jakości uszlachetniania drewna do ekskluzywnych mebli i wyposażenia wnętrz oraz do lakierowania pianin. Dzięki specjalnemu suszeniu w temperaturze pokojowej, znacznie skraca się czas przebiegu operacji. Pozwala to na znaczne oszczędności czasu przeprowadzenia procesu lakierniczego przy zachowaniu najwyższej jakości powierzchni. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1 i EN 13501-1. Zatwierdzenie IMO jako lakieru trudnopalnego do statków morskich.

SM: 1 : 1 z utwardzaczem Rocket Härter

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
Wysoki połysk	R1290010	x	x

RoCryl HS

Lakier 2K High Solid-PUR o doskonałej odporności na światło i sile wypełniania oraz wysokiej zawartości ciał stałych. Nadaje się do uzyskania powłok wysokiej jakości i szczególnej odporności. Może być polerowany i szlifowany już po 16 godzinach. Odporność na ogień zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 2 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050
Wysoki połysk	R1280010	x
Matowy / 45	R1280030	x

DuoCryl Top

Lakier 2K-PUR o bardzo dużej odporności na światło, dobrej sile wypełniania, dobrej rozlewności, szybko schnący. Do uszlachetniania drewna i barwionych powierzchni lakierniczych do ekskluzywnych mebli wysokiej i wyposażenia wnętrz, w celu poprawy ich odporności. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Z połyskiem / 1	R1261230	x		
Połysk jedwabisty / 3	R1261300	x		x -Wychodzi z oferty-
Mat jedwabisty / 34	R1261310	x		
Półmat / 4	R1261320	x	x	x
Matowy / 45	R126133	x		x
Głęboki mat / 5	R1261250	x	x	x -Wychodzi z oferty-

DuoCryl Expert**NOWOŚĆ!**

Lakier 2K-PUR o bardzo dobrej odporności na działanie światła, bezproblemowej rozlewności i optymalnej szlifowalności. Do uszlachetniania i wzmacniania drewna oraz powierzchni lakierowanych, stosowany w wyszukany asortymencie meblowym oraz zabudowie wewnątrz pomieszczeń. Trudno zapalny zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z DuoCryl Härter

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
G30 / półmat	R1263060		x
G20 / mat	R1263070	x	x
G10 / głęboki mat	R1263080	x	x
G05 / tępy mat	R1263090	x	x

DuoCryl Profi

Lakier 2K-PUR, szybko schnący, o dobrej odporności na światło i stabilności na powierzchniach pionowych. Do uszlachetniania drewna wykorzystywanego w meblarstwie oraz w obiektach, w celu poprawy odporności powierzchni. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
Z połyskiem / 1	R1261610	x		x -Wychodzi z oferty-
Połysk jedwabisty / 3	R1261350	x		x -Wychodzi z oferty-
Mat jedwabisty / 34	R1261360	x		x
Półmat / 4	R1261370	x	x	x
Matowy / 45	R1261380	x		x
Głęboki mat / 5	R1261240	x		x

DuoCryl Compact

Lakier 2K-PUR, szybko schnący, o dobrej odporności na światło, dobrej sile wypełniania i dający się szybko szlifować. Do uszlachetniania mebli i wyposażenia wnętrz, w celu poprawy odporności powierzchni.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

DuoCryl HF

Silnie wypełniający lakier 2K-PUR o bardzo dobrej odporności na światło, bardzo szybko schnący. Do uszlachetniania drewna w sektorze ekskluzywnych mebli i wyposażenia wnętrz i do obiektów. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

**Natureffekt**

Lakier 2K-PUR, szczególnie nadający się do lakierowania drewna lekkiego. Zachowuje naturalny wygląd i wrażenie nieprzetworzonego drewna. Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Natureffekt Duro

Lakier 2K-PUR. Niezwykle odporny na zarysowania, o równomiernym, matowym stopniu połysku, bez chmur. Nadaje się do lakierowania zarówno jasnych, jak i ciemnych gatunków drewna lub podłoży ekskluzywnych mebli i elementów wystroju wnętrz.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

RoBust softmatt

NOWOŚĆ!

Lakier wykończeniowy 2K-PUR o błyskawicznym czasie schnięcia, doskonałej odporności na zarysowania, zamszowy w dotyku i ultramatowym wykończeniu powłoki. Bardzo dobrze tuszuje odciski palców. Brak efektu chmurzenia na powłoce również ciemnych kolorów. Do uszlachetnienia i wzmacniania zagruntowanego drewna i powierzchni lakierowanych w wyszukanim asortymencie meblowym oraz zabudowie wewnątrz pomieszczeń.

SM: 10 : 1 mit DuoCryl Härter

Polyesterdecklack transparentny

-Wychodzi z oferty-

Brylantowa i bardzo przejrzysta powłoka poliesterowa o doskonałej sile wypełniania i bardzo dobrej szlifowalności.

Dodatek: 0,4- 0,5% przyspiesacza

PE Beschleuniger

Przed przystąpieniem do obróbki należy zapoznać się z informacjami o produkcie!

SM: 10 : 1 z utwardzaczem PE Härter wagowo

Stopień połysku	Nr art.	25 l -0250
Mat jedwabisty / 34	R1261834	x
Matowy / 45	R1261845	x

Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
Półmat / 4	R1261420	x	x
Matowy / 45	R1261430		x

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R1261490	x	x

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R1261498	x	x

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R1360695	x	x

Stopień połysku	Nr art.	25 kg -0250
Wysoki połysk	R041000	x

LAKIERY BEZBARWNE

EIKO

Lakier 1K SH. Może być stosowany jako podkład i jako lakier nawierzchniowy. Do ekonomicznego uszlachetniania drewna do mebli i wyposażenia wnętrza.

Stopień połysku	Nr art.	1 I -0010	5 I -0050	25 I -0250
Z połyskiem / 1	R1140010	x	x	
Półmat / 3	R1140030	x	x	x -Wychodzi z oferty-
Mat jedwabisty / 34	R1140060			x
Półmat / 4	R1140040	x	x	x
Matowy / 45	R1140100			x
Głęboki mat / 5	R1140050	x	x	x

LAROCCELL

-Wychodzi z oferty-

Lakier nitro-kombi. Do mebli i elementów wyposażenia wnętrza, narażonych na normalne zużycie. Do stosowania w handlu i przemyśle. Może być stosowany jako podkład i jako lakier nawierzchniowy.

Stopień połysku	Nr art.	25 I -0250
Mat jedwabisty / 34	R1130410	x
Półmat / 4	R1130420	x
Matowy / 45	R1130400	x

NC-Mehrschichtlack

Lakier wielowarstwowy do lakierowania natryskowego i przez polewanie, do otwartoporowego lakierowania elementów mebli. Może być stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy. Do ekonomicznego uszlachetniania drewna do mebli i wyposażenia wnętrza.

NOWOŚĆ!**NOWOŚĆ!**

Stopień połysku	Nr art.	25 I -0250
Z połyskiem / 1	R1150010	x
Mat jedwabisty / 34	R1150030	x
Półmat / 4	R1150034	x
Mat / 45	R1150045	x
Głęboki mat / 5	R1150090	x



ROSNER
professional wood coatings



ROSNER

RoBust softmatt

Elastyczny. Zamszowy. Wytrzymały.

Rosner RoBust softmatt to rozpuszczalnikowy lakier wykończeniowy 2K-PUR, o uniwersalnym zastosowaniu jako lakier nawierzchniowy na meble i wykończeniu wnętrz. Dzięki elastycznej kompatybilności z różnymi podkładami bezbarwnymi, możliwe jest indywidualne tworzenie efektu „spalenia”. W połączeniu z produktami nawierzchniowymi linii Rosner Natureffekt możliwe są do uzyskania powłoki o naturalnym wyglądzie, jednolicie ultramatowe jak również nadzwyczaj odporne na zarysowania jak i jednocześnie zamszowe w dotyku z zredukowanym efektem widoczności odcisków palców. W przypadku uprzedniego zagruntowania powierzchni podkładami linii Rosner DuoCryl, wyostrzającymi usłojenie drewna, można tworzyć szeroką gamę efektów w strukturze drewna. Ponadto możliwe jest pokrycie lakierem RoBust powłoki kolorystycznej, tak aby chronić ją przed żółknięciem i wyblaknięciem a to dzięki specjalnym filtrom UV zawartym w lakierze.

Obszary zastosowania:

- Do uszlachetnienia i wzmacniania zagruntowanego drewna i powierzchni lakierowanych w całym asortymencie meblowym oraz zabudowie wewnątrz pomieszczeń
- Do tworzenia ultramatowych, bardzo odpornych na zarysowanie powierzchni, miłych w dotyku
- Jako lakier wykończeniowy do już zagruntowanych powierzchni

LAKIERY PIGMENTOWANE

RoCryl HS Color

Lakier 2K High Solid-PUR o doskonałej odporności na światło i sile wypełniania oraz wysokiej zawartości ciał stałych.

Szczególnie nadaje się do powłok wysokiej jakości i szczególnie odpornych.

Może być polerowany i szlifowany

już po 16 godzinach. Może być

barwiony koncentratami **RoCryl Color**

Farbkonzentrat wg RAL, NCS

i wieloma innymi seriami kolorystycznymi.

W połączeniu z utwardzaczem do szkła

RoCryl nadaje się do bezpośredniego

lakierowania szkła.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 3 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

SM: 3 : 1 z utwardzaczem RoCryl

Glashärter



Baza transparentna	Nr art.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
Wysoki połysk	R1281500	x	x
Matowy / 45	R1283500	x	x

Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
-Wychodzi z oferty- RAL 9010 wys. połysk	R1281900	x	x
-Wychodzi z oferty- RAL 9016 wys. połysk	R1281910	x	x
-Wychodzi z oferty- RAL 9010 matowy	R1283900	x	x
-Wychodzi z oferty- RAL 9016 matowy	R1283910	x	x

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Gr. cenowa A wys. połysk	R4620300	x	x
Gr. cenowa B wys. połysk	R4620310	x	x
Gr. cenowa C wys. połysk	R4620320	x	x
Gr. cenowa A matowy	R4620500	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4620510	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4620520	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 29

RoCryl Flex Color - ringfest -

Wysokiej jakości wielowarstwowy lakier 2K-PUR o wysokiej zawartości ciał stałych, do lakierowania elementów mebli obciążonych, łazienkowych, kuchennych i biurowych. Służy jako podkład i lakier nawierzchniowy w jednym systemie.

Może być barwiony koncentratami **RoCryl**

Color Farbkonzentrat wg RAL, NCS

i wieloma innymi seriami kolorystycznymi.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1.

SM: 2 : 1 z utwardzaczem DD-Härter 45



Baza transparentna	Nr art.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050	18,75 kg -0250
Wysoki połysk	R1301500	x	x	
Matowy / 45	R1303500	x	x	x

Fertigtöne	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
RAL 9010 wys. połysk	R1302900	x	x	
RAL 9016 wys. połysk	R1302910	x	x	
RAL 9010 matowy	R1303900	x	x	x
RAL 9016 matowy	R1303910	x	x	x

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050	25 kg -0250
Gr. cenowa A wys. połysk	R4650300	x	x	
Gr. cenowa B wys. połysk	R4650310	x	x	
Gr. cenowa C wys. połysk	R4650320	x	x	
Gr. cenowa A matowy	R4650500	x	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4650510	x	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4650520	x	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 29

RoCryl Color - ringfest -

Wytrzymały lakier szybko schnący, do dobawiania, do lakierowania barwnego, teksturowego lub przypominającego powłokę z efektem szlifowania. Nadaje się zarówno do drewna gruboporowego jak i do płyt MDF, pokrytych podkładem izolacyjnym **Rosner PUR Isoliergrund** białym lub **Rosner Isolierfüller Rapid**. Może być barwiony koncentratami **RoCryl Color Farbkonzentraten** wg RAL, NCS i wieloma innymi seriami kolorystycznymi. W połączeniu z utwardzaczem do szkła **RoCryl Glashärter** nadaje się do bezpośredniego lakierowania szkła. Odporność ogniowa zgodnie z EN 13501-1.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

SM: 10 : 1 z utwardzaczem RoCryl

Glashärter



Baza transparentna	Nr art.	0,8 kg -0010	4 kg -0050	8 kg -0100	20 kg -0250
Matowy / 45	R1261500	x	x	x	x

Baza biała	Nr art.	0,9 kg -0010	4,5 kg -0050	22,5 kg -0250
Matowy / 45	R1261510	x	x	x

Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 matowy	R1261900	x	x	x	x
RAL 9016 matowy	R1261910	x	x	x	x

Efekt metaliczny RAL 9006 / 9007 odpowiada grupie cenowej B

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Gr. cenowa A matowy	R4590300	x	x	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4590310	x	x	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4590320	x	x	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 29

**Lakiery Rosner 2K-PUR – stawiają kropkę nad „i”**

Powlekanie szkła wewnątrz pomieszczeń cieszy się coraz większą popularnością. Jako element wystroju, szkło może stawać szczególne akcenty – a dzięki polakierowaniu w różnych kolorach lub efektach uzyskiwane są indywidualne projekty, również takie, które dopasowane są do wyposażenia wnętrza.

Szkło polakierowane w konkretnych efektach, które można kupić w sklepie jest drogie a ponadto dostępne w małych ilościach. Systemy lakierowania szkła Rosner tworzą prostą i taną a przy tym wysokojakościową alternatywę do powlekania szkła. W ten sposób akcentowany jest styl i efekt szkła.


Systemy do lakierowania szkła Rosner zalecane są do aplikacji na:

Elementy meblowe wykonane ze szkła, okładziny ścienne, do lakierowania szkła w kuchni, ścianek działowych i stołów (od tylnej strony)

LAKIERY ROSNER MARINE

Najwyższej jakości systemy 2K-PUR i PU akrylowe, najnowszej generacji, o doskonałej odporności na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz zarysowania.

- powłoki ogniochronne do statków morskich zgodnie z SOLAS 74/88
- testowane zgodnie z kodeksem IMO FTP, załącznik 1 część 5, oraz IMO MSC/okólnik 1120
- certyfikat badania typu WE (moduł B) zgodnie z dyrektywą UE odpowiednio 2014/90/UE i 96/98/WE
- zatwierdzenie U.S. Coast Guard



PODKŁADY

Isolierfüller Marine

Wypełniacz 2K-PUR Express biały do wypełniania i izolowania płyt MDF i drewna litego. Dopuszczony do stosowania w meblarstwie i sektorze wykańczania wnętrz statków. Ze względu na dobre utrzymanie połysku, idealnie nadaje się do barwionych wykończeń z wysokim połyskiem.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl

Härter objętościowo

SM: 16 : 1 z utwardzaczem DuoCryl

Härter wagowo



Nr art.	5 l -0050
R120000	x

LAKIERY BEZBARWNE

Rocket

Rewolucyjny lakier wielowarstwowy 2K, oparty na nowej technologii spojwa, o najwyższej sile wypełniania i doskonałym działaniu penetrującym. Stworzony do wysokiej jakości uszlachetniania drewna do ekskluzywnych mebli i wyposażenia wnętrz oraz do lakierowania pianin. Dzięki specjalnemu suszeniu w temperaturze pokojowej, znacznie skraca się czas przebiegu operacji. Pozwala to na znaczne oszczędności czasu przeprowadzenia procesu lakierniczego przy zachowaniu najwyższej jakości powierzchni.

Odporność ogniowa zgodnie z DIN 4102-B1 i EN 13501-1. Zatwierdzenie IMO jako lakieru trudnopalnego do statków morskich.

SM: 1 : 1 z utwardzaczem Rocket Härter



Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
Wysoki połysk	R1290010	x	x

RoCryl HS Marine

2K High Solid-PUR lakier bezbarwny do transparentnego lakierowania powierzchni zamkniętoporowych do wnętrz statków, o doskonałej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, szybko schnący.

SM: 2 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter



Stopień połysku	Nr art.	5 l -0050
Wysoki połysk	R1210010	x
Matowy / 45	R1210030	x

LAKIERY PIGMENTOWANE

RoCryl HS Marine Color

Lakier 2K High Solid-PUR do dobarwiania i lakierowania powierzchni zamkniętoporowych do wnętrz statków, o doskonałej odporności na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, a także szybko schnący. Nadaje się zarówno do aplikacji bezpośrednio na drewno, jak i na płyty MDF, zagruntowane podkładem izolacyjnym Rosner Isolierfüller Marine.

SM: 3 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Pro
Mix

RoCryl Marine Color

Lakier 2K-PUR do dobarwiania i wytrzymałego lakierowania powierzchni otwartoporowych do wnętrz statków, o bardzo dobrej odporności na światło. Nadaje się zarówno do aplikacji bezpośrednio na drewno, jak i na płyty MDF, zagruntowane podkładem izolacyjnym Rosner Isolierfüller Marine.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem DuoCryl Härter

Pro
Mix

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Gr. cenowa A wys. połysk	R4630300	x	x
Gr. cenowa B wys. połysk	R4630310	x	x
Gr. cenowa C wys. połysk	R4630320	x	x
Gr. cenowa A matowy	R4630500	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4630510	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4630520	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 29

Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100	25 l -0250
RAL 9010 matowy	R1231900	x	x	x	x
RAL 9016 matowy	R1231910	x	x	x	x

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050	10 kg -0100	25 kg -0250
Gr. cenowa A matowy	R4640500	x	x	x	x
Gr. cenowa B matowy	R4640510	x	x	x	x
Gr. cenowa C matowy	R4640520	x	x	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 29



ROSNER

Marine Lacke

PODKŁADY

HydRo Füller 1K/2K

Wypełniacz 1K lub 2K do wykonywania lakierowania, przypominającego powłokę z efektem szlifowania, bardzo szybko schnący, o bardzo dobrej szlifowalności i sile wypełniania. Jako materiał do obrabiania nadają się płyty MDF oraz płyty wiórowe i MDF, pokryte podkładem lub folią. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 20 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Biały	R1980580	x	x
Czarny	R1980590		x

LAKIERY BEZBARWNE

HydRo Möbellack Plus 1K/2K **NOWOŚĆ!**

Lakier wielowarstwowy wodorozcieńczalny najnowszej generacji 1K lub 2K pozbawiony N-Metylopirolidonu (NMP).

Szybkie przysychanie i przesychanie, szybka możliwość szlifowania i sztaplowania, wysoka odporność chemiczna i fizykalna.

Dobre wyostrzenie usłojenia drewna

Do uszlachetnienia i wzmacniania drewna oraz powierzchni lakierowanych, stosowany w wyszukany asortymencie meblowym oraz zabudowie wewnątrz pomieszczeń.

Dzięki aplikacji 2K uzyskiwana jest możliwość większego obciążenia mechanicznego i odporności chemicznej. Trudno zapalny zgodnie z normą DIN 4102-B1.

SM: 20 : 1 z HydRo Härter



Stopień połysku	Nr art.	10 l -0100	25 l -0250
G20 / mat	R4401070	x	x
G10 / głęboki mat	R4401080	x	x
G05 / tępy mat	R4401090	x	x



HydRo Möbellack Plus 1K/2K

Lakier wielowarstwowy bezbarwny 1K lub 2K najnowszej generacji na bazie dyspersji syntetycznej. Do uszlachetnienia i wzmacniania drewna oraz powierzchni lakierowanych, stosowany w wyszukany asortymencie meblowym oraz zabudowie wewnątrz pomieszczeń.

Właściwości:

- szybkie przysychanie i przesychanie
- szybka możliwość szlifowania
- możliwość sztaplowania bez przyklejania się elementów do siebie
- wysoka odporność chemiczna i fizykalna
- dobre wyostrzenie usłojenia drewna
- odporność na żółknięcie
- trudno zapalny zgodnie z normą DIN 4102-B1
- odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160-1/-2
- bezpieczny do zastosowania na zabawkach zgodnie z normą DIN EN 71-3

SM: 20 : 1 z HydRo Härter

NOWOŚĆ!

HydRo Möbellack 1K/2K

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K- lub 2K-PUR/dyspersja akrylowa o dużej sile wypełnienia, dobrej odporności na światło i słabym efekcie odcienia, przypominającego czerwony płomień, do uszlachetniania drewna stosowanego w meblarstwie i obiektach, w celu poprawy odporności powierzchni. Nadaje się również na schody. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

HydRo Möbellack Compact 1K/2K

Lakier wielowarstwowy bez NMP (Metylopirolidon) 1K lub 2K, szybko schnący i dający możliwość wcześniejszego szlifowania, do powierzchni mebli narażonych na normalne zużycie w aranżacji wnętrz. Wyższa obciążalność mechaniczna i odporność chemiczna jest osiągnięta dzięki aplikacji 2K.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

HydRo Natureffekt

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K- lub 2K lakier wielowarstwowy, szybko schnący, niwelujący szorstkość drewna i dający wczesną możliwość szlifowania, do uszlachetniania drewna do mebli i wyposażenia wnętrz, w celu poprawy odporności powierzchni. Zachowuje naturalny wygląd niepoddanego obróbce drewna. Wyższa obciążalność mechaniczna i odporność chemiczna jest osiągnięta dzięki aplikacji 2K.

SM: 20 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

HydRo Treppenlack Plus

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K- lub 2K lakier powlekający o dużej sile wypełnienia, dobrej odporności na światło i bardzo dobrej stabilności na powierzchniach pionowych. Ze względu na bardzo wyrazisty odcień, przypominający czerwony płomień oraz szybkie schnięcie, nadaje się do uszlachetniania drewna do schodów do wnętrz. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

HydRo Parkett Plus

Wolny od NMP (Metylopirolidon), 1K lub 2K lakier parkietowy, do silnie obciążonych parkietów, drewnianych podłóg lub schodów do wnętrz. Może być stosowany jako podkład i lakier nawierzchniowy, również do popularnych rodzajów drewna egzotycznego. Specjalnie przeznaczony do aplikacji wałkiem lub szpachlą. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

Stopień połysku	Nr art.	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
Mat jedwabisty / 34	R1980810	x	x	x -Wychodzi z oferty-
Półmat / 4	R1980800		x	
Matowy / 45	R1980830	x	x	x -Wychodzi z oferty-
Głęboki mat / 5	R1980820	x	x	x

Stopień połysku	Nr art.	25 l -0250
Półmat / 4	R190940	x
Matowy / 45	R190945	x

Nr art.	1 l -0010	10 l -0100	25 l -0250
R1980200	x	x	x

Stopień połysku	Nr art.	10 l -0100	25 l -0250
Półmat / 4	R1910030	x	x

Stopień połysku	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	10 l -0100
Z połyskiem / 1	R1900060			x
Mat jedwabisty / 34*	R1900020	x	x	x
Matowy / 45	R1900110	x	x	x

*Sprawdzone wg DIN 51130:2014-02.

Określenie właściwości antypoślizgowych, grupa oceny odporności na poślizg: R10

SZPACHLÓWKI I KITY FUGOWE

HydRo Fugenkitt

Wolny od NMP (Metylopirolidon), bezbarwny podkład wiążący pył po szlifowaniu drewna, z dużą zawartością ciał stałych, do dobrego wypełnienia porów. Masa, zmieszana z pyłem szlifierskim, jest używana do wypełniania spoin parkietowych i doskonale nadaje się do szpachlowania.

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R8001100	x	x -Wychodzi z oferty-

PIELĘGNACJA PARKIETÓW

HydRo Parkettpflege

Do czyszczenia i pielęgnacji, jak również do zmniejszania śladów zużycia uszczelnionych powierzchni parkietu, drewnianych i korkowych. Nadaje się również do podłóg z PCV, linoleum, kamienia i gumy. Nadaje odporność na poślizg, nie nadaje się do powierzchni olejowanych i woskowanych. Wolny od NMP (Metylopirolidon).

Nr art.	1 l -0010
R8001050	x

LAKIERY PIGMENTOWANE

HydRo Color Plus

NOWOŚĆ!

Lakier do barwienia wodorozcieńczalny 1K lub 2K pozbawiony **N-Metylopirolidonu** (NMP) najnowszej generacji, przeznaczony do uzyskiwania powłoki podkreślającej strukturę drewna lub efekt szlifowania. Błyskawiczne schnięcie i możliwość szybkiego szlifowania, wysoka odporność chemiczna i fizykalna. Nadaje się zarówno na płyty MDF pokryte podkładem wypełniającym na bazie wodnej 1K/2K, jak również na drobno- i gruboporowe drewno występujące na rynku. Do uszlachetnienia i wzmacniania drewna oraz powierzchni lakierowanych, stosowany w wyszukanych asortymentach meblowym oraz zabudowie wewnątrz pomieszczeń. Dzięki aplikacji 2K uzyskiwana jest możliwość większego obciążenia mechanicznego i odporności chemicznej. Trudno zapalny zgodnie z normą DIN 4102-B1.

SM: 20 : 1 z HydRo Härter



Baza transparentna	Nr art.	0,75 kg -0010	3,75 kg -0050
G20 / mat	R1937500	x	x
Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Grupa cenowa A G20 / mat	R1910140	x	x
Grupa cenowa B G20 / mat	R1910141	x	x
Grupa cenowa C G20 / mat	R1910142	x	x

HydRo Color

-Wychodzi z oferty-

1K lub 2K lakier na bazie wodnej do powierzchni otwarto- lub zamkniętoporowych. Nadaje się zarówno do płyt MDF, powlekanych wypełniaczem HydRo Füller 1K/2K, jak i do drewna gruboporowego oraz popularnych gatunków drewna egzotycznego. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne. Wolny od NMP (Metylopirolidon).

SM: 10 : 1 z utwardzaczem HydRo Härter

Pro
mix

RoAqua Strichlack

Lakier na bazie dyspersji, 1K z efektem malowania pędzlem, do indywidualnego kształtowania specjalnych powierzchni meblowych. Ze względu na wysoką lepkość, materiał daje efekt zbliżony do malowania pędzlem, pozostając na powierzchni, która uprzednio została zagruntowana lub polakierowana **RoCryl Color / HydRo Color**. Wolny od NMP (Metylopirolidon).

Odcienie gotowe	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
RAL 9010 matowy	R1929010	x	x

Odcienie specjalne	Nr art.	1 kg -0010	5 kg -0050
Gr. cenowa A matowy	R1910110	x	x
Gr. cenowa B matowy	R1910120	x	x
Gr. cenowa C matowy	R1910130	x	x

Patrz Lista grup cenowych na str. 29

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Biały	R1981010	x

Odcień specjalny, cena na zapytanie.

**HydRo Color Plus**

Lakier do barwienia wodorozcieńczalny 1K lub 2K najnowszej generacji przeznaczony do uzyskiwania powłoki podkreślającej strukturę drewna lub efekt szlifowania.

Do uszlachetnienia i wzmacniania drewna oraz powierzchni lakierowanych, stosowany w wyszukanych asortymentach meblowym oraz zabudowie wewnątrz pomieszczeń.

Nadaje się zarówno na płyty MDF pokryte podkładem wypełniającym na bazie wodnej 1K/2K, jak również na drobno- i gruboporowe drewno występujące na rynku.

Właściwości:

- błyskawiczne schnięcie
- możliwość szybkiego szlifowania
- możliwość szybkiego sztaplowania bez przyklejania się elementów do siebie
- odporność na żółknięcie
- wysoka odporność chemiczna i fizyczna
- elastyczna możliwość doboru koloru wg wzorników RAL lub NCS
- trudno zapalny zgodnie z normą DIN 4102-B1
- odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160-1/-2
- bezpieczny do zastosowania na zabawkach zgodnie z normą DIN EN 71-3

SM: 20 : 1 z HydRo Härter

NOWOŚĆ!

Wachsbeize

Emulsja wosków naturalnych w wodzie, z amoniakiem jako środkiem emulgującym. Z wyjątkiem Wachsbeize R121 Bezbarwna, wszystkie inne odcienie zawierają kolory ziemi, a częściowo także ekstrakty barwnikowe. Nadaje pozytywny wygląd bejcy na drewnie iglastym, o aksamitnej, jedwabiście matowej powierzchni. Nadaje się do obrabiania powierzchni rytach, upominków, drewnianych sufitów, dekoracji i mebli w stylu alpejskim. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane. Jako powłokę zabezpieczającą można zastosować wosk ochronny **Schutzwachs MWF** lub **Schutzwachs Super 85**. Nie nadaje się do mebli, które są narażone na działanie czynników chemicznych lub mechanicznych.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R121 (Bezbarwny)	R3530010	x	x	x
R027 Wapienny	R3530040	x	x	x
R117 Niebieskoszary	R3537010	x		
R118 Lniany	R3530020	x	x	x
R125 Szary antyczny	R3537020	x	x -Wychodzi z oferty-	
R126 Miodowy	R3532020	x		
R128 Beżowy piaszczysty	R3538010	x	x -Wychodzi z oferty-	x
R131 Brązowy miedziany	R3538020	x		
R133 Terra	R3538030	x		
R134 Kawowy	R3538040	x		
R138 Naturalny	R3538050	x	x	x
R169 Bursztynowy jasny	R3532030	x		
R179 Bursztynowy ciemny	R3532060	x		
R182 Kasztanowy	R3538070	x		
R200 Biała muszla	R3531020	x	x	
SWF 300 Białe	R3531030	x	x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x	x

Bejce woskowe Color

Odcień	Nr art.	1 l -0010
90175 Niebieski	R3538350	x
90176 Zielony	R3538360	x
90177 Czerwony	R3538370	x
90178 Pomarańczowy	R3538380	x
90179 Żółty	R3538390	x
90180 Czarny	R3538400	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Positiv Holzeffekt Beize

Bejca do drewna iglastego z barwnikami naturalnymi i syntetycznymi. Stabilizujące środki chroniące przed światłem oraz specjalne dodatki wspomagające efekty, tworzą charakterystyczny, pozytywny wygląd bejcy. Pozytywny efekt pojawia się w fazie schnięcia, ostateczny odcień jest widoczny dopiero po nałożeniu powłoki. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
01 Bezbarwny	R3800010	x	
02 Papiirus	R3800020	x	x
03 Piasek	R3800030	x	x
04 Gryś	R3800040	x	
05 Cynamon	R3800050	x	x
06 Miodowy jasny	R3800060	x	
07 Miodowy ciemny	R3800070	x	
08 Orzech laskowy	R3800080	x	x -Wychodzi z oferty-
09 Torf	R3800090	x	
10 Stalowy	R3800100	x	
11 Łupek	R3800110	x	
12 Lodowiec	R3800120	x	
13 Kremowa biel	R3800130	x	x
14 (7412)	R3800140	x	
15 (83100)	R3800150	x	
16 (R138) Naturalny	R3800160	x	x -Wychodzi z oferty-
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Natureffekt PS Beize

Bejca do drewna iglastego z barwnikami i reagentami, do uzyskania wyraźnego pozytywnego odcienia postarzonego drewna. Pozytywny efekt pojawia się w fazie schnięcia, ostateczny odcień jest widoczny dopiero po nałożeniu powłoki zabezpieczającej. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

NOWOŚĆ!

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Bezbarwny	R3928180	x	
91220 (RW 138) Naturalny	R3928210	x	x
91221 (RE 12)	R3928220	x	
91222 (R101)	R3928230	x	
91223 Miodowy jasny	R3928240	x	
91224 Miodowy ciemny	R3928250	x	
91225 (RW 126) Miodowy	R3928260	x	
91226 (RE 85)	R3928270	x	
91360 Biały	R3928310	x	x -Wychodzi z oferty-
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Aqua Rustikal Beize

Specjalna bejca z pigmentami i barwnikami, które szczególnie podkreślają charakter gruboporowego drewna liściastego i dają efekt rustykalny. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Bezbarwny	R3568000	x
93334 Dębowy	R3568010	x
93335 Muszkatowy	R3568020	x
93336 Kasztanowy	R3568030	x
93338 Nugatowy	R3568050	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Edelholz Beize

Kombinacja barwników i specjalnych dodatków do uzyskania wyrazistego wyglądu drewna o olśniewającym odcieniu. Szczególnie nadaje się do drewna szlachetnego, takiego jak wiśnia, mahoń czy orzech włoski. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
03308 Orzechowy	R3588030	x
03309 Mahagoni	R3588040	x
03310 Skórzany brązowy	R3588050	x
03334 Ochra	R3588060	x
03347 Stare mahagoni	R3588070	x
03348 Wiśniowy jasny	R3588080	x
03349 Wiśniowy ciemny	R3588090	x
07057 Złoty brąz	R3588100	x
07058 Sarni brąz	R3588110	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

KKB

Kombinacja barwników i dodatków do uzyskania strukturalnie czystego wyglądu drewna. Bejca KKB może być stosowana na wszystkich popularnych gatunkach drewna liściastego, takich jak dąb, buk czy jesion. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Bezbarwny	R3510010	x	x
34 Gliniany	R3518041	x	
35 Dębowy ciemny	R3513040	x	
78367 Czarny	R3519011	x	x
79116 Dębowy jasny	R3518171	x	
M3 Brązowo-czerwony	R3513111	x	
P6	R3518101	x	x -Wychodzi z oferty-
P9	R3518121	x	x -Wychodzi z oferty-
P10	R3518131	x	x
P17	R3512041	x	x -Wychodzi z oferty-
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

RoAqua Laubholzbeize

Specjalna bejca na drewno liściaste z efektem wyrównującym. Naturalne i syntetyczne barwniki w połączeniu z dodatkami, jak i stabilizowane stabilizatorami światła. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 I -0010	5 I -0050
Bezbarwny	R3580010	x	
Cappuccino	R3580090	x	x -Wychodzi z oferty-
Szampański	R3580021	x	
Orzech włoski	R3580171	x	
Arktyka	R3580140	x	x -Wychodzi z oferty-
Koniak	R3580100	x	
Curry	R3580031	x	
Kasztanowy	R3580110	x	
Łososiowy	R3580071	x	
Maron	R3580081	x	
Mocca	R3580121	x	x -Wychodzi z oferty-
Szafran	R3580040	x	
Siena	R3580060	x	
Teak	R3580160	x	
Terra	R3580131	x	
Ceglasty	R3580051	x	
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x -Wychodzi z oferty-
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x -Wychodzi z oferty-

Pigmentbeize

Zawiesina mikronizowanych pigmentów i dodatków, które wspierają specjalne zastosowanie i przenikanie do lekkich, twardych i miękkich gatunków drewna. Bejca pigmentowana ma silne działanie kryjące i wyrównujące. Nadaje się również do barwienia desek podłogowych i parkietów. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 I -0010	5 I -0050
89118 Bezbarwny	R3080010	x	
88480 Czerwony	R3083010	x	
88481 Żółty	R3082030	x	
88490 Niebieski	R3085010	x	
88491 Czarny	R3089010	x	
88505 Zielony	R3086020	x	
89040 Pomarańczowy	R3083020	x	
89250 Ceglasty	R3086010	x	
89251 Ceglasty jasny	R3087020	x	x
89253 Łupkowy	R3087040	x	x -Wychodzi z oferty-
89254 Piaskowy	R3082020	x	
89252 Granitowy	R3087010	x	x -Wychodzi z oferty-
89256 Biały	R3081010	x	x
89259 Kremowy	R3082010	x	
03121 Super biały	R3081020	x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Metallic Beize

Specjalna bejca z efektem metalicznym, w połączeniu z odpornymi na światło pigmentami mikronizowanymi, pozwala uzyskać efektowne powierzchnie mebli i elementów wyposażenia wnętrz. Szczególnie nadaje się do gruboporowego drewna liściastego, takiego jak jesion i dąb. Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Alu	R3070010	x
Srebrny	R3070020	x
Stalowy nierdzewny	R3070030	x
Stalowy	R3070040	x
Rdzawy	R3070050	x
Brązowy	R3070060	x
Srebrny metalowy	R3070070	x
Miedziany	R3070080	x

Aqua Kalkpaste biały

Dyspersja białych pigmentów i środków łączących, w mieszaninie woda-alkohol. Ze względu na specjalne ustawienie, materiał przykleja się do gruboporowego drewna liściastego lub strukturalnego iglastego, w porach lub zagłębieniach.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Biały	R4080060	x



ROSNER

Altholzeffekt

Z nowego powstaje stare – Efekt starego drewna Rosner

Stare drewno opowiada zawsze jakąś historię i podkreśla tym samym swoim pochodzeniem szczególny wdzięk i charakter. Postarzania drewna w budownictwie drewnianym jak również w zabudowie restauracji i sklepów widoczne jest jako silny trend. Efekt starego drewna można ponadto idealnie łączyć z nowoczesnymi materiałami budowlanymi.

Pozyskanie starego drewna w wystarczającej ilości nie jest jednakże łatwe.

Dzięki efektowi starego drewna marki Rosner (Rosner Altholzeffekt) łatwo można odtworzyć pożądaną efekt technologiczny i z nowego drewna uzyskać modny wygląd starego drewna.



Zalecenia technologiczne

LM Spritzbeize

Kombinacja barwników i dodatków w rozcieńczalnikach organicznych.

Do uzyskania efektu wyrównującego na drewnie liściastym i iglastym.

Szczególnie nadaje się do ekonomicznej obróbki, dzięki szybkiemu schnięciu.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
SB Bezbarwny	R3978620	x	
SB 02060 Biały	R3970020		x
SB 6300 Konopia	R3978500	x	
SB 6301 Cedrowy	R3978520	x	
SB 6302 Dąb rustykalny	R3978530	x	
SB 6303 Whisky	R3978510	x	
SB 6304 Umbra	R3978540	x	
SB 6305 Orzech włoski	R3978550	x	
SB 6306 Brązowo-czerwony	R3978560	x	
SB 6307 Tytoniowy	R3978570	x	
SB 6308 Brązowe mahagoni	R3978580	x	
SB 6309 Czerwone mahagoni	R3978590	x	
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x	x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x	x

Rustikal Lackbeize

Specjalna bejca z pigmentami i barwnikami, szczególnie podkreślająca charakter gruboporowego drewna liściastego i pozwalająca uzyskać efekt rustykalny.

Wszystkie odcienie mogą być ze sobą mieszane.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Bezbarwny	R3660010	x
1382 Jasny brązowy	R3668030	x
1406 Ciemny brązowy	R3668130	x
1434 Kremowy	R3661010	x
P43	R3668110	x
P44	R3668120	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Antik Wischbeize

Połączenie specjalnych olejów i odpornych na światło pigmentów w rozpuszczalnikach, do uzyskania powierzchni przypominających antyki. Antik Wischbeize nanosi się pędzlem lub szmatką na zabejcowaną, zagruntowaną lakierem rozcieńczalnikowym Rosner 2K i wyszlifowaną powierzchnię. Pożądaną efekt zostaje osiągnięty przez wycieranie bejcy **Antik Wischbeize** rozcieńczalnikiem **Verdünnung Nr 60**.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
82359 (Odcień 00353) Kasztanowy	R3698110	x
81335 Palisander	R3698060	x
81377 Torfowy	R3698100	x
83025 Teak	R3698050	x
83090 Orzech laskowy	R3698090	x
84530 Biały	R3691010	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Antik Spritzbeize

Kombinacja odpornych na światło barwników w specjalnych rozpuszczalnikach i dodatkach, w celu uzyskania powierzchni przypominających antyki. Bejca Antik Spritzbeize lakieruje się zabejcowaną, zagruntowaną lakierem rozcieńczalnikowym Rosner 2K i zeszlifowaną powierzchnię. W razie potrzeby efekt antyku uzyskuje się, wycierając ją rozcieńczalnikiem **Verdünnung Nr 60** lub bejcą bezbarwną **Antik Spritzbeize** bezbarwną.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Bezbarwny	R3690010	x
03056 (Odcień 81377) Torfowy	R3698500	x
03137 (Odcień 81335) Palisander	R3698510	x
03148 (Odcień 83090) Orzech laskowy	R3692010	x
03172 (Odcień 84530) Biały	R3691020	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

Patina

Roztwór barwników o dobrej odporności na światło, w rozpuszczalnikach organicznych i specjalnym środku łączącym.

Do patynowania powierzchni drewnianych i profili, które zostały już zagruntowane lub zabiegcowane. Może być stosowany do lakierów 1K i 2K. Nadaje się do regulacji odcieni z efektem wyrównującym.

NOWOŚĆ!

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Bezbarwny	R4680000	x
300 Białý	R4681010	x
301 Żółty	R4682010	x
302 Drzewo wiśniowe	R4683010	x
304 Stary mahoń	R4683030	x
305 Grusza	R4683040	x
306 Teak	R4688010	x
307 Palisander	R4688020	x
308 Kasztanowy	R4688030	x
309 Orzech włoski /Antyk	R4688040	x
312 Czarny	R4689010	x
313 Dąb oliwny	R4688050	x
314 Orzech jasny	R4688060	x
315 Dąb jasny	R4688070	x
318 Pomarańczowa	R4683050	x
Odcień specjalny, gr. cenowa A		x
Odcień specjalny, gr. cenowa B		x

**Pro Mix® Stain
WLF Beizen Tönkonzentrat**

Koncentrat barwnika do nadawania odcienia bejcom wodnym i rozcieńczalnikowym.
Maks. dodatek: 5%

Odcień	Nr art.	1 l -0010
421 WLF Czerwony	777010421	x
591 WLF Bordeaux	777010591	x
605 WLF Żółty	777010605	x
631 WLF Niebieski	777010631	x
700 WLF Pomarańczowy	777010700	x
800 WLF Brązowy	777010800	x
951 WLF Czarny	777010951	x

NaturExpert Terrassenöl

Wysokiej jakości ochrona drewna do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz, na bazie surowców odnawialnych, z dobrą ochroną przed promieniowaniem UV. Wodoodporny i oddychający. Dzięki bardzo dużej penetracji, stanowi optymalną ochronę tarasów, mebli ogrodowych, parkietu ogrodowego, okiennic, balkonów, ogrodzeń czy ekranów ochronnych. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160. Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem NaturExpert Öl-Härter

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Bezbarwy	R834200	x	x
Teak	R834210	x	x

NaturExpert Teaköl

-Wychodzi z oferty-

Kombinacja oleju lnianego na bazie surowców odnawialnych, do pielęgnacji drewna do chronionych obszarów zewnętrznych. Bardzo dobrze wnika i impregnuje przed wodą. Powierzchnia pozostaje przepuszczalna dla pary wodnej i pozostaje otwartoporowa. Na skutek zmian pogodowych, powstaje naturalny efekt szarzenia. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Teak	R4020010	x	x

NaturExpert Lärchenöl

Na bazie olejów roślinnych i żywic, o dobrych właściwościach impregnujących i z dobrą ochroną UV. Wolny od substancji czynnych biobójczych, z ładnym odcieniem, przypominającym czerwony płomień. Odpowiedni do wszystkich gatunków drewna do chronionych obszarów zewnętrznych. Na skutek zmian pogodowych, powstaje naturalny efekt szarzenia. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
Naturalny	R834019	x	x
Modrzew	R834021	x	

NaturExpert Hartöl

Na bazie olejów roślinnych i surowców naturalnych, o dobrych właściwościach impregnujących szybko schnący, w odcieniu przypominającym czerwony płomień, o dobrej dyfuzji. Do uszlachetniania drewna do mebli i w obiektach, mającego na celu poprawę odporności. Nadaje się również do podłóg i schodów. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem NaturExpert Öl-Härter

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Bezbarwy	R834126	x	x	x
Biały	R834017	x	x	

NaturExpert HydRo Holzöl

Wodorozcieńczalny i łagodnie pachnący olej do drewna, o dobrych właściwościach impregnujących i z dobrą ochroną UV. Nadaje się do uszlachetniania elementów drewnianych w pomieszczeniach i chronionych obszarach na zewnątrz, takich jak tarasy, pergole, drewniane podłogi, drewniane balkony itp, w celu poprawy odporności powierzchni. Nadaje się do aplikacji na popularne drewna egzotyczne. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Nr art.	1 l -0010	3 l -0030
R834122	x	x

NaturExpert HydRo Wachsöl

-Wychodzi z oferty-

Szybko schnący, wodny olej woskowy na bazie naturalnych surowców. Do uszlachetniania wysokiej jakości powierzchni we wnętrzach, o woskowym charakterze. Umiarkowany odcień, przypominający czerwony płomień, miły w dotyku o niskiej lepkości, do łatwej aplikacji i bardzo łagodnym zapachu. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Nr art.	1 l -0010	3 l -0030
---------	--------------	--------------

R834124	x	x
---------	---	---

NaturExpert Hartwachsöl

Na bazie olejów roślinnych, składników z twardego wosku i naturalnych surowców, w delikatnym odcieniu, przypominającym czerwony płomień, szybko schnący i dyfuzyjny. Do uszlachetniania drewna stosowanego w meblarstwie oraz w obiektach o dużym obciążeniu mechanicznym. Nadaje się również do podłóg i schodów. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Dzięki aplikacji 2K osiąga się większą odporność na obciążenia mechaniczne i chemiczne.

SM: 10 : 1 z utwardzaczem NaturExpert Öl-Härter

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
---------	--------------	--------------	---------------

R834118	x	x	
---------	---	---	--

NaturExpert Hartwachsöl Extra

Połączenie twardego oleju i wosku na bazie olejów roślinnych, wosków i olejków eterycznych. Szczególnie do uszlachetniania powierzchni, mającego na celu poprawę ich odporności zgodnie z DIN 68861-1A na działanie wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soku owocowego, mleka i wody. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Nr art.	1 l -0010	3 l -0030
---------	--------------	--------------

R834023	x	x
---------	---	---

NaturExpert Hartwachssiegel

Kombinacja twardych olejów i wosków, o niskiej lepkości, na bazie olejów, kwasów tłuszczowych i wosków. Dobrze wnika w impregnowane drewno i zapewnia wodoodporne, odporne na ścieranie i mechanicznie odporne powierzchnie, o aksamitnym, matowym wyglądzie. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
---------	--------------	--------------	---------------

R834120	x	x	x
---------	---	---	---

NaturExpert Hartwachs

Na bazie składników z twardego wosku roślinnego i naturalnych surowców, w postaci pasty, szybko schnący i dyfuzyjny. Do uszlachetniania drewna do mebli oraz w obiektach o dużym obciążeniu mechanicznym, mającego na celu poprawę odporności powierzchni. Nadaje się również do podłóg i schodów. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Nr art.	1 l -0010
---------	--------------

R834024	x
---------	---

NaturExpert Tönkonzentrat

Koncentraty barwiące do barwienia produktów NaturExpert, z wyjątkiem oleju do drewna HydRo Holzöl i oleju woskowego **HydRo Wachsöl**. Poszczególne koncentraty mogą być ze sobą mieszane w dowolnych proporcjach.

- **nie jest samozapalny** -

Odcień	Nr art.	0,25 l -0003
Heban	R834035	x
Biały	R834036	x
Kasztanowy	R834037	x
Orzech włoski	R834038	x
Czerwony	R834039	x
Żółty	R834041	x
Niebieski	R834042	x

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

NaturExpert Holzpflegeöl

Na bazie olejów roślinnych, do optymalnej pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych. Usuwa plamy z wody i alkoholu. Wyrównuje zarysowania i zadrapania.

- **nie jest samozapalny** -

Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010
R834114	x	x

NaturExpert Wischpflege

Środek do czyszczenia i pielęgnacji podłóg, zawiera składniki czyszczące i pielęgnacyjne, samonabłyszcza i zapobiega zabrudzeniom. Zawiera biodegradowalne środki powierzchniowo czynne, jest stosowany do czyszczenia i konserwacji woskowanych i olejowanych podłóg.

- **nie jest samozapalny** -

Nr art.	1 l -0010
R834051	x

NaturExpert Holzentgrauer

Do czyszczenia i odświeżania zszarzałych, drewnianych tarasów i drewnianych fasad. Bezwonny i biodegradowalny.

- **nie jest samozapalny** -

Nr art.	1 l -0010
R834060	x

NaturExpert Ölverdünnung

Do rozcieńczania produktów olejowych i czyszczenia użytych narzędzi.

Nr art.	1 l -0010
R2000500	x

NaturExpert Pflegeset

Praktyczny zestaw do pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych składający się z:

- 1 x NaturExpert Holzpflegeöl
butelka z rozpylaczem 0,5 l
- 1 x NaturExpert Wischpflege 250 ml
- 1 x para MP Rękawice lateksowe niebieskie
- 3 x Ściereczka do pielęgnacji
- 1 x Instrukcja pielęgnacji

Nr art.	Set -0000
R834110	x

Schutzwachs MWF

Zawiesina wosków w rozcieńczalniku. Do obrabiania jasno barwionych i bejcowanych na jasny kolor, strukturalnych powierzchni mebli i wyposażenia wnętrz, które zostały poddane obróbce bejca woskową. Nie nadaje się do powierzchni, które są narażone na duże obciążenia. Wodoodporny!

- nie jest samozapalny -

Schutzwachs Super 85

Emulsja wosków w wodzie. Do wszystkich miękkich i twardych gatunków drewna do mebli i elementów wystroju wnętrz, które nie są narażone na duże obciążenia. Nadaje się warunkowo do drewna ciemnego i bogatego w składniki. Nadaje się również jako powłoka do bejcy woskowych. Wodoszczelność zgodnie z DIN 68861-1C.

- nie jest samozapalny -

Decor-Wachs biały

Dyspersja wosków, żywic, pigmentów i dodatków w wodzie, która po aplikacji ma odporność zgodnie z DIN 68861-1C. Nie nadaje się do powierzchni, które są narażone na duże obciążenia.

- nie jest samozapalny -

Perlglanzwachs

Emulsja wosków w wodzie oraz wysokiej jakości pigmentów, o dobrej odporności na światło. Wosk Perlglanzwachs został opracowany specjalnie do drewna iglastego i daje aksamitny, perłowy efekt. Wodoszczelność zgodnie z DIN 68861-1C.

- nie jest samozapalny -

Schellack Spritzwachs

Bezpachowy środek gruntujący i wykończeniowy na bazie szelaku, oleju naturalnego i wosku. Testowany zgodnie z normą DIN EN 71-3. Odporność na ślinę i pot zgodnie z normą DIN 53160.

- nie jest samozapalny -

Schellackpolitur

Politura do powierzchni szelakowych z wysokim połyskiem. Do bezpośredniego stosowania na surowym drewnie lub do późniejszej obróbki powierzchni szelakowej.

Schellackmattierung

Środek do matowania powierzchni szelakowych o jedwabistym połysku. Do bezpośredniego nałożenia na surowe drewno lub do obróbki powierzchni szelakowej.

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Bezbarwny	R4870080	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
Bezbarwny	R3880020	x	x	x
Biały	R3889010	x	x -Wychodzi z oferty-	

Odcień	Nr art.	1 l -0010	25 l -0250
Biały	R3831000	x	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
95024 Naturalny	R4871800	x		
95027 Biały	R4871830	x	x	x
95028 Srebrny	R4871840	x		

Nr art.	5 l -0050
R4080250	x

POLITURY, ŚRODKI MATUJĄCE, DODATKI

Nr art.	1 l -0010
R4080010	x

Odcień	Nr art.	1 l -0010
Blond	R4080050	x

Wasserstoffperoxid 35%

Wysoko skoncentrowany, w połączeniu z dodatkiem wybielającym Rosner Bleichzusatz, odpowiedni do bielenia, lub do rozjaśniania rodzajów drewna, takich jak klon, jesion, orzech włoski, buk, wiśnia i brzoza. Należy przestrzegać danych z karty technicznej.

SM: 4 : 1 z dodatkiem wybielającym Rosner Bleichzusatz

Tylko do profesjonalnego zastosowania!

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
---------	--------------	--------------

R723007	x	x
---------	---	---

Bleichzusatz

W połączeniu z nadtlkiem wodoru Rosner Wasserstoffperoxid 35% przeznaczony jest do bielenia lub rozjaśniania drewna. Rosner Bleichzusatz gwarantuje, że po procesie bielenia w drewnie nie pozostanie nadtlnek wodoru. Należy przestrzegać danych z karty technicznej.

SM: 1 : 4 z Rosner Wasserstoffperoxid

Nr art.	1 l -0010
---------	--------------

R4010010	x
----------	---

Antikrater-Lösung

Roztwór zapobiegający tworzeniu się kraterów na powierzchniach drewnianych, które zawierają pozostałości oleju lub silikonu.

SM: 1 – 2 % do lakieru głównego

Nr art.	1 l -0010
---------	--------------

R4000020	x
----------	---

Ausgleich-Lösung (Egalisator)

Roztwór zawierający aktywne składniki, który może być stosowany do wyrównywania różnic w kolorze zabezpieczonych powierzchni, drewna z anomaliami lub skrzywionego lub odpadającego forniru.

Nr art.	1 l -0010
---------	--------------

R4000110	x
----------	---

PERPLEX

Do usuwania szarej mgły z powierzchni lakierowanych lakierami nitro, nitro-kombi lub SH.

Nr art.	1 l -0010
---------	--------------

R2000070	x
----------	---

Velourzusatz

Dodatek do lakierowania efektowego mebli i elementów wystroju wnętrz. Uzyskuje się powierzchnię o strukturze od grubej do drobnej. Dodatek Rosner Velourzusatz może być stosowany we wszystkich rozcieńczalnikowych systemach lakierów Rosner.

Körnung	Nr art.	1 kg -0010
---------	---------	---------------

Drobny	R801634	x
--------	---------	---

Standard	R801635	x
----------	---------	---

Gruby	R801636	x
-------	---------	---

RoCryl Lichtschutzadditiv

Środek do zwiększenia odporności na światło, na bazie rozcieńczalników.

SM: 5 – 10 % do lakieru zasadniczego

Nr art.	1 l -0010
---------	--------------

R4000060	x
----------	---

Glasprimer

NOWOŚĆ!

Bezbarwny 1K podkład przyczepnościowy do powierzchni szklanych. Zmienia bieżącą powierzchnię szklanych i poprawia tym samym przyczepność do szkła kolejnie nanoszonych warstw lakierniczych lakierów poliuretanowych Rosner 2K-PUR.

Nr art.	1 l -0010
---------	--------------

R4000080	x
----------	---

Rocket Härter

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R1270030	x	x

DuoCryl Härter

Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010	2,5 l -0025	5 l -0050
Szybki R1270090			x	
Normalny R1270040	x	x	x	x
Wolny R1270080			x	

DD-Härter 40

Nr art.	2,5 l -0025	10 l -0100
R1270300	x	x

DD-Härter 45

Nr art.	0,5 l -0005	2,5 l -0025	10 l -0100
R1270350	x	x	x

HydRo Härter

Nr art.	0,5 l -0005	1 l -0010
R1970510	x	x

RoCryl Glashärter

Nr art.	0,5 l -0005
R1270900	x

NaturExpert Öl-Härter

Nr art.	0,5 l -0005
R1271100	x

PE Härter

Nr art.	2,5 kg -0025
R1270600	x

PE Beschleuniger

-Wychodzi z oferty-

Nr art.	0,2 kg -0002
R1270699	x

DD-Verdünnung Nr. 20

Rozcieńczalnik do lakierów 2K-PUR.

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000080	x	x	x

DD-Verdünnung Nr. 25 (Opóźniacz)

Opóźniacz schnięcia do lakierów 2K-PUR lub jako rozcieńczalnik regulujący do polewania lakierów 2K-PUR.

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050
R2000160	x	x

Verdünnung Nr. 2

Uniwersalny rozcieńczalnik do wszystkich lakierów nitro, nitro-kombi i SH.

Nr art.	1 l -0010	5 l -0050	25 l -0250
R2000040	x	x	x

Verdünnung Nr. 10 -Wychodzi z oferty-

Specjalny rozcieńczalnik do produktów szelakowych.

Nr art.	1 l -0010
R2000030	x

Verdünnung Nr. 60

Do szlifowania na mokro, przy polerowaniu lakierów **Rosner PU** lub **DD**, jak również do rozjaśniania i wycierania bejc **Antik Wischbeize** oraz **Antik Spritzbeize**.

Nr art.	1 l -0010
R2000090	x

PE-Verdünnung

Rozcieńczalnik do poliestrowych lakierów nawierzchniowych i podkładów poliestrowych.

Nr art.	5 l -0050
R2000195	x

Waschlöser Nr. 52

Do czyszczenia narzędzi i urządzeń natryskowych, jak również do usuwania żywicy z drewna, bogatego w substancje oraz do usuwania starych lakierów nitro, nitrokombi i SH.

Nr art.	5 l -0050	25 l -0250
R2000100	x	x

PUG

Zmywacz do pędzli, narzędzi i urządzeń natryskowych.

Nr art.	25 l -0250
R2000020	x

Industrie-Waschverdünnung

Do czyszczenia narzędzi i urządzeń natryskowych.

Nr art.	25 l -0250	200 l -2000
R2000180	x	x

GRUPA CENOWA A

RAL 1000	RAL 5010	RAL 6013	RAL 7006	RAL 7036	RAL 8014
RAL 1001	RAL 5011	RAL 6015	RAL 7008	RAL 7037	RAL 8015
RAL 1002	RAL 5012	RAL 6016	RAL 7009	RAL 7038	RAL 8016
RAL 1011	RAL 5014	RAL 6019	RAL 7010	RAL 7039	RAL 8019
RAL 1013	RAL 5015	RAL 6020	RAL 7011	RAL 7040	RAL 8024
RAL 1014	RAL 5017	RAL 6021	RAL 7012	RAL 7042	RAL 8025
RAL 1015	RAL 5018	RAL 6025	RAL 7013	RAL 7043	RAL 8028
RAL 1019	RAL 5020	RAL 6026	RAL 7015	RAL 7044	RAL 9001
RAL 1020	RAL 5021	RAL 6027	RAL 7016	RAL 7045	RAL 9002
RAL 1024	RAL 5023	RAL 6028	RAL 7021	RAL 7046	RAL 9003
RAL 3009	RAL 5024	RAL 6032	RAL 7022	RAL 7047	RAL 9004
RAL 3015	RAL 6000	RAL 6033	RAL 7024	RAL 8000	RAL 9005
RAL 4009	RAL 6001	RAL 6034	RAL 7026	RAL 8001	RAL 9010
RAL 5001	RAL 6003	RAL 7000	RAL 7030	RAL 8002	RAL 9011
RAL 5004	RAL 6005	RAL 7001	RAL 7031	RAL 8004	RAL 9016
RAL 5005	RAL 6006	RAL 7002	RAL 7032	RAL 8007	RAL 9018
RAL 5007	RAL 6009	RAL 7003	RAL 7033	RAL 8008	
RAL 5008	RAL 6011	RAL 7004	RAL 7034	RAL 8011	
RAL 5009	RAL 6012	RAL 7005	RAL 7035	RAL 8012	

GRUPA CENOWA B

RAL 1003	RAL 1023	RAL 3012	RAL 4003	RAL 6004	RAL 8017
RAL 1004	RAL 1027	RAL 3013	RAL 4005	RAL 6007	RAL 8022
RAL 1005	RAL 1032	RAL 3014	RAL 4008	RAL 6008	RAL 9004
RAL 1006	RAL 1033	RAL 3016	RAL 5000	RAL 6010	RAL 9006
RAL 1007	RAL 1034	RAL 3017	RAL 5002	RAL 6017	RAL 9007
RAL 1012	RAL 2001	RAL 3018	RAL 5003	RAL 6018	RAL 9017
RAL 1017	RAL 2003	RAL 3022	RAL 5013	RAL 6022	
RAL 1018	RAL 2010	RAL 4001	RAL 5019	RAL 6024	
RAL 1021	RAL 3007	RAL 4002	RAL 6002	RAL 8003	

GRUPA CENOWA C

RAL 2000	RAL 2009	RAL 3001	RAL 3005	RAL 3031	RAL 5022
RAL 2002	RAL 2011	RAL 3002	RAL 3011	RAL 4004	RAL 6014
RAL 2004	RAL 2012	RAL 3003	RAL 3020	RAL 4006	RAL 8023
RAL 2008	RAL 3000	RAL 3004	RAL 3027	RAL 4007	

WARUNKI HANDLOWE

Obowiązują warunki handlowe zgodne z tym, co zostało określone we wszystkich naszych ofertach, potwierdzeniach zamówień oraz fakturach.

NOTATKI



NON-PAINTS WOOD WORKING

Perfekcyjnie dostosowane
narzędzia i akcesoria
do obróbki drewna





ROSNER

Marka należąca do

MIPA SE

Am Oberen Moos 1

D-84051 Essenbach

Tel.: +49 8703/922-0

Fax: +49 8703/922-100

info@rosner-international.com

www.rosner-international.com

Przedstawicielstwo w Polsce:

MIPA Polska Sp. z o.o.

ul. Żmudzka 6,

PL 85-028 Bydgoszcz

T: +48 52 323 50 10,

F: +48 52 323 50 20

E-Mail: biuro@mipa-paints.pl

www.mipa-paints.pl