





Obszar zastosowania

Przyspieszacz Mipa WBS jest składnikiem systemu przyspieszającym schnięcie wszystkich wodorozcieńczalnych lakierów 1K i 2K. Przyspieszacz Mipa WBS może być stosowany w celu skrócenia czasu schnięcia podczas lakierowania w obniżonych temperaturach otoczenia. Zawiera VOC. Nie zawiera glikoli, metali ciężkich i alkilofenoloetoksyfanów (APEO).

Wskazówki dotyczące dozowania: Przyspieszacz Mipa WBS może być stosowany w mieszaninie lub zamiast wody dejonizowanej do regulacji lepkości. Im wyższa zawartość przyspieszacza WBS, tym silniejsze przyspieszenie schnięcia. Przyspieszenie schnięcia powierzchniowego jest znacznie silniejsze niż przyspieszenie schnięcia wewnętrznego. Z reguły zastosowanie przyspieszacza Mipa WBS zamiast wody dejonizowanej skraca o połowę czas schnięcia powierzchniowego.

Wydajność: -

Instrukcja zastosowania

	Kolor bezbardwy						
	Proporcje mieszania Utwardzacz	wagowo (lakier : utwardzacz)		objętościowo (lakier : utwardzacz)			
	-	-		-			
	Utwardzacz Lakierowanie całościowe	Lakierowanie częściowe					
	--	--					
	Czas przydatności do użycia						
	-						
	Rozcieńczalnik						
	-						
	Lepkość natryskowa Pistolet grawitacyjny	Airmix / Airless					
	-	-					
	Metoda aplikacji Metoda aplikacji	Utwardzacz	Ciśnienie (bar)	Dysza (mm)	Liczba natrysków	Rozcieńczalnik	
	-	-	-	-	-	-	
	Czas odparowania						
	-						
	Warstwa suchego filmu						
	-						

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.



Czas suszenia
Temperatura
obiektu

20°C

60°C

Pyłosuchy

-

-

Odporny na
dotyk

-

-

Gotowy do
montażu

-

-

Gotowy do
szlifowania

-

-

Gotowy do
polakierowania

-

-

Uwagi**Przechowywanie:** -**Ustawodawstwo LZO:** -

Warunki aplikacji: Od +10 °C i do 80% wilgotności względnej powietrza. Należy zapewnić odpowiedni dopływ i odpływ powietrza.

Dodanie przyspieszacza schnięcia Mipa WBS powoduje wzrost wartości VOC.

Po dodaniu przyspieszacza schnięcia Mipa WBS do lakieru nawierzchniowego należy wykonać lakierowanie w ciągu 2 godzin.

Lakier Mipa WBC-T980 nie może być stosowany w połączeniu z przyspieszaczem Mipa WBS, ponieważ powoduje jego zagęszczenie.

Produkt przeznaczony wyłącznie do profesjonalnego użytku.

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje o produkcie odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i bazują na długoletnim doświadczeniu w produkcji materiałów lakierniczych. Nie są one jednakże wiążące i nie dają gwarancji poprawności. Należy przestrzegać zaleceń zawartych w kartach danych bezpieczeństwa jak i ostrzeżeń podanych na opakowaniu. Informujemy, że nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania aktualizacji danych, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia treści informacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49(0)87 03/922-0 · Fax: +49(0)87 03/922-100 · mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com
Dystrybucja i doradztwo techniczne w Polsce: MIPA Polska Sp. z o. o. · ul. Kujawska 17G · 86-050 Solec Kujawski · tel.: 52 323 50 10 · www.mipa-paints.pl